



基本機能充実のコンパクトサイズモデル



ドライブレコーダー
SR-DR1001

駐車監視用オプション
(常時電源ケーブル)

SR-DROP01

価格：オープンプライス

HD録画&Gセンサー搭載で、衝撃感知時に自動保存 SDカードには高耐久MLC採用

常時録画 エンジンON/OFFに連動	手動録画 スイッチをPUSH	衝撃感知録画 Gセンサーによる自動録画	駐車監視 (オプション)	製品 1年保証	1.5インチ 液晶	ノイズ 対策済	LED信号機 対応	録画 100万画素	静止画 撮影
-----------------------	-------------------	------------------------	-----------------	------------	--------------	------------	--------------	--------------	-----------

基本機能

①自動録画…エンジンのONからOFFまでを録画

エンジンの始動に連動して自動で記録を開始・終了します。電源スイッチを押す手間もなく開始されるため、普段通りに運転していても、万が一の瞬間を見逃しません。

②手動録画…いつでもワンプッシュのクイック録画

通常の自動録画時に、緊急録画ボタン(▲ボタン)を押すと緊急録画を行います。手動録画の場合、自動録画ファイルとは異なる属性(RA)で保存されます。

③衝撃感知録画…Gセンサーによる衝撃感知で自動録画

衝撃を感知した瞬間に緊急ファイルとして自動保存。重要な瞬間を切り取りバックアップします。手動録画同様、自動録画とは異なる属性(RA)で保存されます。

④SDカード上書き…保存したファイルを自動で上書き保存

自動録画映像は、古いファイルから自動的に上書き保存。緊急ファイル(RA)は、上書き保存出来ないよう機能設定によりロックすることが可能です。
※緊急ファイルでSDカードがいっぱいになることがあります。SDカードは定期的にフォーマットをお願い致します。
※緊急録画上書き設定で「上書きしない」を選択している時に有効です。

SDカード容量と記録時間の目安

SDカード容量	720P(HD 1280x720)	WVGA (800x480)
8GB(付属品)	約60分	約100分
16GB	約130分	約230分
32GB	約280分	約480分

[注]SDカード破損による取り逃しを防ぐために、繰り返しの上書きに強い、MLCタイプを使用してください。



SR-DR1001 取扱説明書

駐車監視機能 (要オプション 常時電源ケーブル SR-DROP01)

- 車両キースイッチOFF後、衝撃を感知した際に、録画を行います。
- 衝撃を受けてから、20秒間の録画を記録し、20秒後に録画終了と共に駐車監視スタンバイ状態に戻ります。
- 駐車監視時専用、衝撃感度設定を行います(4段階)。
- 車両バッテリー上がり防止の為、車両バッテリー電圧の下落、もしくは設定タイマー時間を過ぎた時点で、電源はOFFとなります。

【下限電圧設定】12V車:11.3/11.6/12.0/12.6V 24V車:23.3/23.6/24.0/24.6V

【タイマー設定】0h(電圧のみ監視)/1h/2h/4h/6h/8h/12h

10秒(駐車監視機能不使用時に使用)

※バッテリー電圧が設定値を下回った場合は、タイマー作動中でも電源OFFとなります。

安全・安心の基本スペック

- 内蔵電池には、耐熱性や、安全性に優れたスーパーキャパシタを採用しています。
- 常時書き込みを繰り返すmicroSDカードには、一般的なTLCの10倍の書き込みが可能な、MLCを採用しています。
※microSDカードは消耗品です。保証対象外となります。
- 地デジやナビへの影響を抑えた、ノイズ対策を施しています。(弊社基準)
※全ての環境やご使用状況に対応するものではありません。
- ドライブレコーダー本体は、全数通電テストを行い出荷しています。

【付属品】 シガープラグコード(4m) 取付けステーx1 microSDカード(8GB)※本体に装着 取扱説明書 保証書



【製品仕様】 ・液晶サイズ:1.5インチカラー液晶 ・レンズ:100万画素カラーCMOS ・カメラ画角:水平 約97° 垂直 約56° 対角 約118° ・記録媒体:microSDカード(8GB SDHC Class10付属)※1 ・Gセンサー:内蔵 ・緊急録画設定:あり
・駐車監視機能:あり ※別売りの常時電源ケーブルをご使用ください ・ファイル保存:自動分割・自動上書き ・録画ファイル単位:1分/2分/3分 ・動画解像度:720P(HD 1280x720) WVGA(800x480) ・フレームレート:27fps
・静止画解像度:2MHD(1920x1080) 1.5M(1600x1200) 1M(1280x720) ・映像フォーマット:AVI ・画像フォーマット:JPG ・マイク:内蔵 ・スピーカー:内蔵 ・動作温度:0~50℃ ・本体寸法(mm) 約60(W)x41(H)x33.5(D) 突起物除く
・本体重量:約46.5g(microSDカード含む) ・内蔵電池:スーパーキャパシタ ・電源:DC12V/24V 消費電力:1.5W ※1:32GBまで対応 ※本製品の仕様は、予告なく変更される場合があります。



時代のニーズに応える眼差し
辰巳屋興業株式会社 用品部
〒124-8538 東京都葛飾区西新小岩3-8-4
TEL:03-3696-0620 FAX:03-3696-6721
URL:https://www.tmy-net.co.jp/srsafety/index.html