



ZX

The damper that achieves the best pleasure in the street
Racing Gear Height adjustable suspension system

減衰力調整式

| | |
|-------------|---------------|
| 製品品番 | PN001P |
|-------------|---------------|

| | |
|-------------|------------------------|
| 適応車種 | ニッサン シルビア/180SX |
| 適応型式 | S13 |

■標準仕様

| | | | |
|--------|----------------|-------------------|-----------|
| S P | 形状 | 直巻 | 直巻 |
| | 内径 (mm) | φ65 | φ65 |
| | 自由長(mm) | 175 | 200 |
| | バネレート(kg) | 8.0 | 6.0 |
| S A | ショック構造 | 単筒/倒立式 | 単筒/正立式 |
| | 減衰段数 | 16段 | 16段 |
| | ハードorソフト | ハード | ソフト |
| | ストローク長(mm) | 100 | 120 |
| | ケース材質 | スチール | アルミ |
| | アッパーマウント | ピロボールタイプ | ピロボールタイプ |
| | アッパーシート | ベアリングタイプ | スタンダードタイプ |
| | ブラケット | スチール (キャンバーカラー付属) | アルミ |
| | 推奨車高調整可能範囲(mm) | -60~-40 | -45~-25 |

■ストリート推奨仕様

| | | | |
|---|-----------|----------|---------|
| S | 自由長(mm) | 175 | 200 |
| P | バネレート(kg) | 8.0~10.0 | 6.0~8.0 |
| | ショック | ハード | ソフト |

■サーキット推奨仕様

| | | | |
|---|-----------|-----------|----------|
| S | 自由長(mm) | 175 | 200 |
| P | バネレート(kg) | 10.0~12.0 | 8.0~10.0 |
| | ショック | ハード | ソフト |

* レート指定は2K刻み

オーダーシート

| | | | |
|-------|---|---|---|
| ご注文日 | 年 | 月 | 日 |
| 販売店様名 | | | |

◆ご注文内容

| 項目 | | FRONT | REAR |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| S P | 自由長(mm) | | |
| | バネレート(kg) | | |
| ショック | | 単筒 | 単筒 ・ 複筒 |
| | | ハード ・ ソフト | ハード ・ ソフト |