



ZX

The damper that achieves the best pleasure in the street  
Racing Gear Height adjustable suspension system

減衰力調整式

|             |               |
|-------------|---------------|
| <b>製品品番</b> | <b>PN002P</b> |
|-------------|---------------|

|             |                  |
|-------------|------------------|
| <b>適応車種</b> | <b>ニッサン シルビア</b> |
| <b>適応型式</b> | <b>S14</b>       |

■標準仕様

|        |                |                   |           |
|--------|----------------|-------------------|-----------|
| S<br>P | 形状             | 直巻                | 直巻        |
|        | 内径 (mm)        | φ65               | φ65       |
|        | 自由長(mm)        | 175               | 200       |
|        | バネレート(kg)      | 8.0               | 6.0       |
| S<br>A | ショック構造         | 単筒/倒立式            | 単筒/正立式    |
|        | 減衰段数           | 16段               | 16段       |
|        | ハードorソフト       | ハード               | ソフト       |
|        | ストローク長(mm)     | 100               | 120       |
|        | ケース材質          | スチール              | アルミ       |
|        | アッパーマウント       | ピロボールタイプ          | ピロボールタイプ  |
|        | アッパーシート        | ベアリングタイプ          | スタンダードタイプ |
|        | ブラケット          | スチール (キャンバーカラー付属) | アルミ       |
|        | 推奨車高調整可能範囲(mm) | -60~-40           | -50~-30   |

■ストリート推奨仕様

|        |           |          |         |
|--------|-----------|----------|---------|
| S<br>P | 自由長(mm)   | 175      | 200     |
|        | バネレート(kg) | 8.0~10.0 | 6.0~8.0 |
|        | ショック      | ハード      | ソフト     |

■サーキット推奨仕様

|        |           |           |          |
|--------|-----------|-----------|----------|
| S<br>P | 自由長(mm)   | 175       | 200      |
|        | バネレート(kg) | 10.0~12.0 | 8.0~10.0 |
|        | ショック      | ハード       | ソフト      |

\* レート指定は2K刻み

オーダーシート

|       |                             |
|-------|-----------------------------|
| ご注文日  | 年            月            日 |
| 販売店様名 |                             |

◆ご注文内容

| 項目     |           | FRONT     | REAR      |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| S<br>P | 自由長(mm)   |           |           |
|        | バネレート(kg) |           |           |
| ショック   |           | 単筒        | 単筒 ・ 複筒   |
|        |           | ハード ・ ソフト | ハード ・ ソフト |