

仕様書／オーダーシート



減衰力調整式

製品品番	FH022FP
-------------	----------------

適応車種	ホンダ シビック
適応型式	FD2

■標準仕様

S P	形状	直巻	直巻
	内径 (mm)	φ65	φ65
	自由長(mm)	178	127
	バネレート(kg)	16.0	18.0
S A	ショック構造	複筒/正立式	複筒/正立式
	減衰段数	24段	24段
	ハードorソフト	ハード	ソフト
	ストローク長(mm)	100	120
	ケース材質	スチール	アルミ
	アッパーマウント	ピロボールタイプ	-
	アッパーシート	ペアリングタイプ	-
	ブラケット	スチール (キャンバーカラー付属)	アルミ
	推奨車高調整可能範囲(mm)	-25~-5	-30~-10

■ストリート推奨仕様

S	自由長(mm)	178	152
P	バネレート(kg)	10.0~12.0	8.0~10.0
	ショック	ソフト	ソフト

■サーキット推奨仕様

S	自由長(mm)	178	127
P	バネレート(kg)	16.0~18.0	16.0~18.0
	ショック	ハード	ハード

* レート指定は2K刻み

オーダーシート

ご注文日	年 月 日
販売店様名	

◆ご注文内容

項目		FRONT	REAR
S P	自由長(mm)		
	バネレート(kg)		
ショック		複筒	複筒
		ハード ・ ソフト	ハード ・ ソフト