

仕様書／オーダーシート



減衰力調整式

| | |
|-------------|--------------|
| 製品品番 | FH025 |
|-------------|--------------|

| | |
|-------------|------|
| 適応車種 | フィット |
| 適応型式 | GK5 |

■標準仕様

| | | | |
|--------|----------------|-------------------|---------|
| S P | 形状 | 直巻 | 荒巻 |
| | 内径 (mm) | φ65 | φ65 |
| | 自由長(mm) | 178 | 200 |
| | バネレート(kg) | 6.0 | 3.5 |
| S A | ショック構造 | 複筒/正立式 | 複筒/正立式 |
| | 減衰段数 | 24段 | 24段 |
| | ハードorソフト | ハード | ソフト |
| | ストローク長(mm) | 120 | 140 |
| | ケース材質 | スチール | アルミ |
| | アッパーマウント | ピロボールタイプ | - |
| | アッパーシート | ベアリングタイプ | - |
| | ブラケット | スチール (キャンバーカラー付属) | アルミ |
| | 推奨車高調整可能範囲(mm) | -50~-30 | -50~-30 |

■ストリート推奨仕様

| | | | |
|---|-----------|---------|-----|
| S | 自由長(mm) | 178 | 200 |
| P | バネレート(kg) | 6.0~8.0 | 3.5 |
| | ショック | ソフト | ソフト |

■サーキット推奨仕様

| | | | |
|---|-----------|----------|-----|
| S | 自由長(mm) | 178 | 200 |
| P | バネレート(kg) | 8.0~10.0 | 3.5 |
| | ショック | ハード | ソフト |

* レート指定は2K刻み

オーダーシート

| | |
|-------|-----------------------------|
| ご注文日 | 年 月 日 |
| 販売店様名 | |

◆ご注文内容

| 項目 | | FRONT | REAR |
|--------|-----------|-----------------|-----------------|
| S P | 自由長(mm) | | |
| | バネレート(kg) | | |
| ショック | | 複筒 | 複筒 |
| | | ハード ・ ソフト | ハード ・ ソフト |