

仕様書／オーダーシート



減衰力調整式

製品品番	FN015P
-------------	---------------

適応車種	ニッサン シルビア
適応型式	S15

■標準仕様

S P	形状	直巻	直巻
	内径 (mm)	φ65	φ65
	自由長(mm)	178	203
	バネレート(kg)	10.0	8.0
S A	ショック構造	複筒/正立式	複筒/正立式
	減衰段数	24段	24段
	ハードorソフト	ハード	ソフト
	ストローク長(mm)	100	120
ケース材質		スチール	アルミ
アッパーマウント		ピロボールタイプ	ピロボールタイプ
アッパーシート		ペアリングタイプ	スタンダードタイプ
ブラケット		スチール (キャンバーカラー付属)	アルミ
推奨車高調整可能範囲(mm)		-50~-30	-40~-20

*プライマリースプリング付属

■ストリート推奨仕様

S	自由長(mm)	178	203
P	バネレート(kg)	8.0~10.0	6.0~8.0
ショック		ハード	ソフト

■サーキット推奨仕様

S	自由長(mm)	178	203
P	バネレート(kg)	10.0~12.0	8.0~10.0
ショック		ハード	ソフト

*レート指定は2K刻み

オーダーシート

ご注文日	年 月 日
販売店様名	

◆ご注文内容

項目		FRONT	REAR
S P	自由長(mm)		
	バネレート(kg)		
ショック		複筒	複筒
		ハード ・ ソフト	ハード ・ ソフト