

■ S Rバックカメラモニター天吊りステー・ホルダー適用表

※車両側ミラーステイのボール部が16mm以上の場合SR-S27（UD用）をご使用ください。16mm未満の場合はSR-S26が推奨サイズです。

※汎用天吊りステー（SR-S07）は取付の際、穴あけ加工などが必要な場合があります。

メーカー	車名	年式（西暦）	備考	天吊りホルダー取付推奨		汎用天吊りステー取付 SR-S28		補足
				SR-S26	SR-S27	摘要	使用 ブラケット	
HINO	プロフィア	03.11 ~		○	-	要加工	-	
	レンジャー	01.12 ~		○	-	要加工	-	
	デュトロ	01.12 ~ 11.06		○※	-	-	-	※天吊りホルダーのみ対応。
		11.07 ~	標準キャブ	○※	-	-	-	※天吊りホルダーのみ対応。
			ワイドキャブ	○	-	要加工	-	
ISUZU	ギガ	09.02 ~ 15.11		○	-	要加工	-	
		15.11 ~		○	-	要加工	-	
	フォワード	07.05 ~		○	-	要加工	-	
	フォワードジャストン	94.02 ~ 07.02		○	-	要加工	-	
		94.02 ~ 06.11	標準キャブ	○	-	要加工	-	
	エルフ	06.12 ~	標準キャブ	○	-	要加工	-	
			ハイキャブ・ワイドキャブ	○	-	要加工	-	
エルフ100	07.07 ~		○	-	要加工	-		
FUSO	スーパーグレート	96.06 ~ 17.02		○	-	要加工	-	
		17.03 ~		○	-	要加工	-	
	ファイター	99.04 ~ 05.09		○	-	要加工	-	
		05.10 ~		○	-	要加工	-	
	キャンター	02.06 ~		○	-	要加工	-	※天吊りホルダー推奨。
キャンターガッツ	13.01 ~		○※	-	-	-	※天吊りホルダーのみ対応。	
UD	クオン	04.11 ~ 17.03		○	-	要加工	-	
		17.04 ~		○	-	要加工	-	
	コンドルS	~ 1997		-	○	-	-	※天吊りホルダーのみ対応。
	コンドル	96.06 ~		-	○	要加工	-	
		17.07 ~		○	-	要加工	-	
	コンドル1.5t			-	○	-	-	※天吊りホルダーのみ対応。
	コンドル20（2t）	94.02 ~	標準キャブ	○	-	要加工	-	
07.01 ~		ワイドキャブ	○	-	要加工	-		
カゼット	14.09 ~		○	-	要加工	-		
日産	アトラスF24 1.5t	2007 ~		-	○	-	-	※天吊りホルダーのみ対応。
	アトラスH43	07.12 ~ 2012	標準キャブ	○	-	要加工	-	
			セミワイドキャブ	○	-	要加工	-	
			ワイドキャブ	○	-	要加工	-	
NT450アトラス	13.01 ~		○	-	要加工	-		
トヨタ	ダイナ・トヨエース	~ 11.06		○	-	-	-	※天吊りホルダーのみ対応。
		11.07 ~	標準キャブ	○	-	-	-	※天吊りホルダーのみ対応。
			ワイドキャブ	○	-	要加工	-	
ダイハツ	ハイゼット	04.04 ~		○	-	-	-	※天吊りホルダーのみ対応。
	デルタ	1999 ~ 2003		○	-	-	-	※天吊りホルダーのみ対応。
マツダ	タイタン	07.01 ~	標準キャブ	○	-	要加工	-	
			ミドル・ワイドキャブ	○	-	要加工	-	