

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHFは商用車使用保証1年間、プレミアムモデルは保証2年間となります。

【注意】コンパクトスターP932をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付き

2024.3更新

TOYOTA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用 (品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	Lo	Fog	HI	Lo	Fog	
IQ(アイキュー)	H20.11-H28.4	KGJ10.NGJ10	HIR2		H11	○※1 P933		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可
			D4S		H11	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941		
アイシス	H16.9-H19.4	ZNM10#.ANM10# ANM15#	HB3	HB4	HB4	○ P771/P772 P932	○※1 P771/P772 P932	○ TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 P771/P772はカットラインに合わせて約15°発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
			HB3	D2R	HB4	○ P771/P772 P932	-	○ TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	
	H19.4-H21.8		HB3	H11	H11	○ P771/P772 P932	○ P931/P941	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
			HB3	D4S	H11	○ P771/P772 P932	○ P911	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
H21.9-H25.9	ZGM1#G.ZGM11W ZGM15G	HB3	H11	H11	○ P771/P772 P932	× ※1	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 バックカバー及び横からの装着の為、取付不可。	
		HB3	D4S	H11	○ P771/P772 P932	○ P911	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941		
H25.10-H29.12		HB3	H11	H16	○ P771/P772 P932	× ※1	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 バックカバー及び横からの装着の為、取付不可。	
		HB3	D4S	H16	○ P771/P772 P932	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941		
アクア 次ページへ続く	H23.12-H26.11	NHP10	HB3	H11	H16	○※1 P771/P772 P932	○ P771/P772 P931/P94	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	G's共通 ※1 発光部が水平になるように約15°発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
			HB3	LED	H16	○※1 P771/P772 P932	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	G's共通 ※1 P771/P772はカットラインに合わせて約15°発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
	H26.12-H27.10		HB3	H11	H16	○※1 P771/P772 P932	○ P771/P772 P931/P941	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 P771/P772はカットラインに合わせて約15°発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
			HB3	LED	LED (灯具一体)	○※1 P771/P772 P932	-	○※2 P554/P545/P546	LEDヘッドランプパッケージ ※1 P771/P772はカットラインに合わせて約15°発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。標準装着・メーカーオプションのみ対応。
	H27.11-H29.5		HB3	LED	LED (灯具一体)	○※1 P771/P772 P932	-	○※2 P554/P545/P546	G's ※1 P771/P772はカットラインに合わせて約15°発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。
			HB3	H11	H16	○※1 P771/P772 P932	○ P771/P772 P931/P941	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 P771/P772はカットラインに合わせて約15°発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
			LED		LED (灯具一体)	-	○※1 P554/P545/P546		※1 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。標準装着・メーカーオプションのみ対応。
HB3	LED	LED (灯具一体)	○※1 P771/P772 P932	-	○※2 P554/P545/P546	G's ※1 P771/P772はカットラインに合わせて約15°発光部回転。P932/P792は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。			

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。
- 新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHFは商用車使用保証1年間、プレミアムモデルは保証2年間となります。

【注意】コンパクトスターP932をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付き

2024.3更新

TOYOTA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用 (品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	Lo	Fog	HI	Lo	Fog	
アリスト	H9.8-H16.12	JZS16#	HB3	HB4	HB4	○※1 P771/P772 P932	○※2 P771/P772 P932	○※3 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 P771/772は発光部が水平になるように約15° 発光部回転。P932は回転機構ない為、ロックする位置まで回転。 ※2 P771/P772はカットラインに合わせて約15° 発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※3 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			HB3	D2R	HB4	○※1 P771/P772 P932	-	○※2 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 P771/772は発光部が水平になるように約15° 発光部回転。P932は回転機構ない為、ロックする位置まで回転。 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
アルテツァ(ジータ)	H10.10-H13.4	GXE1#、SXE1#、 GXE1#W、JCE1#W	HB3	HB4	HB4	○※1 P771/P772 P932	○※2 P771/P772 P932	○ TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 P771/772は発光部が水平になるように約15° 発光部回転。P932は回転機構ない為、ロックする位置まで回転。 ※2 P771/P772はカットラインに合わせて約15° 発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
	H13.5-H17.7	GXE1#、SXE1#、 GXE1#W、JCE1#W	HB3	HB4	HB4orH3	○※1 P771/P772 P932	○※2 P771/P772 P932	○※3 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 P771/772は発光部が水平になるように約15° 発光部回転。P932は回転機構ない為、ロックする位置まで回転。 ※2 P771/P772はカットラインに合わせて約15° 発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※3 HB4タイプのみ装着可能、H3 (P937/P947)は適合未確認。
アルファード	H14.5-H17.3		H4		H3orH3d	○ P773/P774 P934/P944		× ※1	※1 H3 (P937/P947)は適合未確認。
			HB3	D2R	H3orH3d	○ P771/P772 P932	-	× ※1	※1 H3 (P937/P947)は適合未確認。
	H17.4-H20.4	ANH1#、MNH1#	HB3	D2S	HB4	○ P771/P772 P932	× ※1	○※2 TWIN:P552 CS:P542/P544	インテリジェントAFS付き ※1 HID→LEDヘッドはスペース確保できない為取付不可。 ※2 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。
			HB3	D2R	HB4	○ P771/P772 P932	-	○※1 TWIN:P552 CS:P542/P544	インテリジェントAFS無し ※1 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。
アルファード/ヴェルファイア	H20.5-H23.10	ANH2#、GGH2#	HB3	D4S	HB4	○※2 P771/P772 P932	○※1 P911	○ TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 AFS付車は可動範囲を確認し、配線に余裕を持つ事 ※2 P932は回転機構ない為、ロックする位置まで回転。
	H23.11-H26.12		HB3	D4S	H11	○※2 P771/P772 P932	○※1 P911	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	G's共通 ※1 AFS付車は可動範囲を確認し、配線に余裕を持つ事 ※2 P932は回転機構ない為、ロックする位置まで回転。
	H27.1-H29.12	AGH3#、GGH3#	LED	LED	LED (灯具一体)	-	-	○※1 P554/P545/P546	3.5L(エクセクティブラジ/VL/Giティ ション) 2.5L(V/Giティ ション) ※1 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯 具キット対応可能。
			LED	LED	H16	-	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	3.5L(ZA) 2.5L(X/Z/Aiティ ション)
	H30.1-R5.6	AGH4#W	LED	LED	LED (灯具一体)	-	-	○※1 P554/P545/P546	※1 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯 具キット対応可能。
R5.6-	LED		LED	LED (L1B)	-	-	○※1 P901/P902	※1 全グレード対応 交換時は後方スペースが狭い為、 灯具を外しての作業を推奨。	
アルファードハイブリッド	H15.7-H20.4	ATH10W	HB3	D2R	H3	○ P771/P772 P932	-	未確認 ※1	※1 H3フォグは未確認。バックカ パー後方寸法と前方寸法要確認。
	H23.11-H26.11	ATH20W	HB3	D4S	H11	○※2 P771/P772 P932	○※1 P911	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 AFS付車は可動範囲を確認し、配線に余裕を持つ事 ※2 P932は回転機構ない為、ロックする位置まで回転。

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED) 対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外觀は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHFは商用車使用保証1年間、プレミアムモデルは保証2年間となります。

【注意】コンパクトスターP932をHB4用で装着の際は、付風のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付き

2024.3更新

TOYOTA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考	
車種名	年式	型式	HI	Lo	Fog	HI	Lo	Fog		
アルファードハイブリッド/ ヴェルファイアハイブリッド	H27.1-H29.12	AYH3#	LED	LED	LED (灯具一体)	-	-	○※1 P554/P545/P546	E-Four ※1 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。	
			LED	LED	H16	-	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	E-Four グレードX	
アルファードハイブリッド/ ヴェルファイアハイブリッド	H30.1-R5.6	AYH3#	LED	LED	LED (灯具一体)	-	-	○※1 P554/P545/P546	※1 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。	
	R5.6-	AAHH4#W	LED	LED	LED (L1B)	-	-	○※1 P901/P902	※1 全グレード対応 交換時は後方スペースが狭い為、 灯具を外しての作業を推奨。	
アレックス	H13.1-H14.8	NZE12#.ZZE12#	H4		HB4	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P552 CS:P542/P544 P932		
	H14.9-H18.9		H7	H7	H11	○ P935	○ P935	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941		
			H7	D2R	H11	○ P935	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941		
ist(イスト)	H14.5-H17.4	NCP60.65	H4		HB4	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P552 CS:P542/P544 P932		
			H1	D2R	HB4	○ P936	-	○ TWIN:P552 CS:P542/P544 P932		
	H17.5-H19.6	NCP61.65	H4		HB4	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P552 CS:P542/P544 P932		
			H1	D2R	HB4	○ P936	-	○ TWIN:P552 CS:P542/P544 P932		
			H4		H11	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	AERO-S AERO-F	
			H1	D2R	H11	○ P936	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	AERO-S AERO-F	
	H19.7-H28.4	NCP110.115 ZSP110	H4		H11	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941		
			H7	D4R	H11	○ P935	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941		
	イブサム	H13.5-H15.9	ACM2#	HB3	HB4	HB4orH3	○※1 P771/P772 P932	○※2 P771/P772 P932	○※3 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 P771/772は発光部が水平になるように約15° 発光部回転。 P932は回転機構ない為、ロックする位置まで回転。 ※2 P771/P772はカットラインに合わせて約15° 発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※3 HB4タイプのみ装着可能、H3は適合不可、H3(P937/P947)は適合未確認。
				HB3	D2R	HB4orH3	○ P771/P772 P932	-	○※1 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 HB4タイプのみ装着可能、H3(P937/P947)は適合未確認。
H15.10-H21.12		HB3		HB4	HB4	○※1 P771/P772 P932	○※2 P771/P772 P932	○ TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 P771/772は発光部が水平になるように約15° 発光部回転。 P932は回転機構ない為、ロックする位置まで回転。 ※2 P771/P772はカットラインに合わせて約15° 発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。	
		HB3		D2R	HB4	○※1 P771/P772 P932	-	○ TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 P771/772は発光部が水平になるように約15° 発光部回転。 P932は回転機構ない為、ロックする位置まで回転。	
ヴァンガード	H19.8-H25.11	ACA3#.GSA3#	HB3	D4S	H11	○ P771/P772 P932	× ※1	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 スペース確保できない為、取付不可	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスター-HFは商用車使用保証1年間、プレミアムモデルは保証2年間となります。

【注意】コンパクトスターP932をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付き

2024.3更新

TOYOTA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用 (品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	Lo	Fog	HI	Lo	Fog	
ヴィッツ	H11.1-H17.1	NCP1#SCP1#	H4		HB4	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	
	H13.12-H17.1		D2R		HB4	-		○ TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	
	H17.2-H19.7	KSP9#NCP9# SCP9#	H4		H11	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
			H7	D2R	H11	○ P935	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	RS含むHID仕様車
	H19.8-H22.11	KSP9#NCP9# SCP9#	H4		H11	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
			H11	D4R	H11	○※1 P931/P941	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	HID仕様車 ※1 プレミアムモデルはカバー付 の為不可
	H19.8-H20.8		H7	D2R	H11	○ P935	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	RS HID仕様車
	H20.9-H22.11	NCP9#	H11	D4R	H11	○※1 P931/P941	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 プレミアムモデルはカバー付 の為不可
	H22.12-H26.4	NSP13#KSP130 NCP131	H4		H11	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	RS/G's共通
			H11	D4R	H11	○※1 P931/P941	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 プレミアムモデルはカバー付 の為不可
	H23.9-H26.4	NCP130	H4		H11	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	RS共通
			H11	D4R	H11	○※1 P931/P941	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	HID仕様車 RS共通 ※1 プレミアムモデルはカバー付の 為不可
H26.4-H28.12	KSP130.NSP13# NCP131	H4		H16	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	RS/G's共通	
		HB3	LED	H16	○※1 P932	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 プレミアムモデルはバックカ バー付きの為、装着不可	
		H11	D4R	H16	○※1 P931/P941	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 プレミアムモデルはバックカ バー付きの為、装着不可	
H29.1-R2.3	KSP130.NSP13#	H4		H16	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941		
		LED		H16	× ※1		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 適用品無し	
ヴィッツハイブリッド	H29.1-R2.3	NHP130	HIR2		H16	○※1 P933		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 プレミアムモデルは後方バック カバー干渉する為、適用不可
			LED		H16	× ※1		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 適用品無し
WILL Vi	H12.1-H13.12	NCP1#	H4		-	○ P773/P774 P934/P944		-	
WILL VS	H13.4-H16.4	NZE12#.ZZE12#	HB3	HB4	HB4	○※1 P771/P772 P932	○※2 P771/P772 P932	○ TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 P771/772は発光部が水平に なるように約15° 発光部回転。 P932は回転機構ない為、ロックす る位置まで回転。 ※2 P771/P772はカットラインに合 せて約15° 発光部回転。P932は 回転機構ない為、そのままロック する位置まで回転。

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHFは商用車使用保証1年間、プレミアムモデルは保証2年間となります。

【注意】コンパクトスターP932をHB4用で装着の際は、付風のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付き

2024.3更新

TOYOTA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用 (品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	Lo	Fog	HI	Lo	Fog	
ウインダム	H13.8-H16.6	MCV3#	HB3	D2R	H3	○ P771/P772 P932	-	未確認 ※1	※1 H3 (P937/P947)は適合未確認。要寸法確認。
	H16.7-H18.3		HB3	D2S	HB4	○ P771/P772 P932	未確認	○ TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	
ウイッシュ	H15.1-H17.8	ANE1#、ZNE1#	HB3	HB4	HB4	○ P771/P772 P932	○ P771/P772 P932	○ TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	
			HB3	D2R	HB4	○ P771/P772 P932	-	○ TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	
	H17.9-H21.3		HB3	H11	HB4	○※1 P932	○※1 P931/P941	○ TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	プロジェクタータイプ ※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為、装着不可
			HB3	D2S	HB4	○※1 P771/P772 P932	× ※2	○ TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 発光部が水平になるように約15° 発光部回転。 ※2 HID→LEDヘッドはスペース確保できない為取付不可
H21.4-H24.3	ZGE2#W、ZGE2#G	HB3	H11	H11	○ P771/P772 P932	○ P771/P772 P931/P941	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941		
		HB3	D4S	H11	○ P771/P772 P932	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941		
		HB3	H11	H16	○ P771/P772 P932	○ P771/P772 P931/P941	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941		
H24.4-H29.10		HB3	D4S	H16	○ P771/P772 P932	○※1 P911	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 別売ゴムカバー必要 (RGH-P921)90mmタイプ	
ヴェロッサ	H13.7-H16.4	GX11#、JZS11#	HB3	D2R	HB4	○※1 P932	-	○ TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為、装着不可
ヴォクシー	H13.11-H16.7	AZR6#	H4		HB4orH3d	○ P773/P774 P934/P944		○※1 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 HB4タイプのみ装着可能、H3dは適合不可。
			HB3	D2R	HB4orH3d	○ P771/P772 P932	-	○※1 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 HB4タイプのみ装着可能、H3dは適合不可。
	H16.8-H19.5		HB3	H11	HB4	○ P771/P772 P932	○※1 P931/P941	○ TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為、装着不可
			HB3	D4R	HB4	○ P771/P772 P932	-	○ TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	
	H19.6-H25.12	ZRR7#W、G	HB3	H11	H11	○ P771/P772 P932	○※1 P931/P941	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為、装着不可
			HB3	D4S	H11	○ P771/P772 P932	○※1 P911	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 H19.6~H22.3は別売ゴムカバー必要 (RGH-P922)95mmタイプ 助手席側エアクリナーダクト脱着・ゴムカバー装着時レベライザー付近の隙間が狭いので注意 大型フォグランプ装着車
			HB3	H11	HB4	○ P771/P772 P932	○※1 P931/P941	○※2 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為、装着不可 ※2 発光部が水平になるように約15° 発光部回転
	H26.1-H29.6	ZRR8#W、G	HB3	D4S	HB4	○ P771/P772 P932	○※2 P911	○※1 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	大型フォグランプ装着車 ※1 発光部が水平になるように約15° 発光部回転 ※2 H19.6~H22.3は別売ゴムカバー必要 (RGH-P922)95mmタイプ
HB3			H11	H16	○ P771/P772 P932	○※1 P931/P941	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為、装着不可	
			HB3	LED	H16	○ P771/P772 P932	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHFは商用車使用保証1年間、プレミアムモデルは保証2年間となります。

【注意】コンパクトスターP932をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付き

2024.3更新

TOYOTA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用 (品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	Lo	Fog	HI	Lo	Fog	
ヴォクシーハイブリッド	H26.2-H29.6	ZWR80G	HB3	LED	H16	○ P771/P772 P932	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
ヴォクシー(ハイブリッド)	H29.7-R3.12	ZRR8#W.G ZWR80G	LED	LED	LED (灯具一体)	-	-	○※1 P554/P545/P546	※1 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。
			HB3	LED	LED (灯具一体)	○ P771/P772 P932	-	○※1 P554/P545/P546	GR SPORT ※1 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。
	R4.1-	ZWR.MZRA9#A	LED	LED	LED	-	-	-	
ヴォルツ	H14.8-H16.4	ZZE13#	H4		HB4	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	
エスクァイア	H26.10-H29.6	ZRR8#G	HB3	LED	H16	○ P771/P772 P932	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
			HB3	LED	LED (灯具一体)	○ P771/P772 P932	-	○※1 P554/P545/P546	Gi'Black-Tailored ※1 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。
エスクァイアハイブリッド	H26.10-H29.6	ZWR80G	HB3	LED	H16	○ P771/P772 P932	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
			HB3	LED	LED (灯具一体)	○ P771/P772 P932	-	○※1 P554/P545/P546	Gi'Black-Tailored ※1 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。
エスクァイア(ハイブリッド)	H29.7-R3.12	ZRR8#G ZWR80G	LED	LED	LED (灯具一体)	-	-	○※1 P554/P545/P546	※1 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。
エスティマ	H12.1-H15.4	MCR3#.4# ACR3#.4#	H4		HB4	○ P773/P774 P934/P944		○※1 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			HB3	D2R	HB4	○ P771/P772 P932	-	○※1 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H15.5-H17.12	MCR3#.4# ACR3#.4#	HB3	HIR2	HB4	○ P771/P772 P932	○※1 P933	○※2 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為、装着不可 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			HB3	HIR2	H3d	○ P771/P772 P932	○※1 P933	×	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為、装着不可 ※2 適用品無し
			HB3	D2R	HB4	○ P771/P772 P932	-	○※1 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			HB3	D2R	H3d	○ P771/P772 P932	-	×	※1 適用品無し
	H18.1-H24.4	ACR5#.GSR5#	HB3	H11	HB4	○※1 P771/P772 P932	○※2 P931/P941	○ TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	エアラス ※1 発光部が水平になるように約15° 発光部回転P932は回転機構ない為、ロックする位置まで回転。 ※2 プレミアムモデルはバックカバー付きの為、装着不可
			HB3	H11	H11	○※1 P771/P772 P932	○※2 P931/P941	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように約15° 発光部回転。P932は回転機構ない為、ロックする位置まで回転。 ※2 プレミアムモデルはバックカバー付きの為、装着不可
			HB3	D4S	HB4	○※1 P771/P772 P932	○※2 P911	○ TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	エアラス ※1 発光部が水平になるように約15° 発光部回転 ※2 タイヤハウスからの作業が必要
			HB3	D4S	H11	○※1 P771/P772 P932	○※2 P911	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように約15° 発光部回転。P932は回転機構ない為、ロックする位置まで回転。

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。
- 新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHFは商用車使用保証1年間、プレミアムモデルは保証2年間となります。

【注意】コンパクトスターP932をHB4用で装着の際は、付風のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付き

2024.3更新

TOYOTA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用 (品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	Lo	Fog	HI	Lo	Fog	
エスティマ	H24.5-H28.5	ACR5#.GSR5#	HB3	H11	H16	○※1 P771/P772 P932	○※2 P931/P941	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	エアラス ※1 発光部が水平になるように約15° 発光部回転。P932は回転機構がない為、ロックする位置まで回転。 ※2 プレミアムモデルはバックカバー
			HB3	H11	H11	○※1 P771/P772 P932	○※2 P931/P941	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように約15° 発光部回転。P932は回転機構がない為、ロックする位置まで回転。 ※2 プレミアムモデルはバックカバー
			HB3	D4S	H16	○※1 P771/P772 P932	○※2 P911	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	エアラス ※1 発光部が水平になるように約15° 発光部回転。P932は回転機構がない為、ロックする位置まで回転。
			HB3	D4S	H11	○※1 P771/P772 P932	○※2 P911	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように約15° 発光部回転。P932は回転機構がない為、ロックする位置まで回転。
	H28.6-R1.10		LED		LED	×	※1	×	※1 適用品無し
エスティマハイブリッド	H13.6-H18.5	AHR10W	HB3	H7	HB4	○ P771/P772 P932	×	○※2 TWIN:P552 CS:P542/P544	※1 変換アダプター必要の為、適用不可。 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			HB3	D2S	HB4	○ P771/P772 P932	未確認	○※1 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H18.6-H24.4	AHR20W	HB3	D4S	HB4	○※1 P771/P772 P932	○※2.3 P911	○ TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 発光部が水平になるように約15° 発光部回転。P932は回転機構がない為、ロックする位置まで回転。 ※2 タイヤハウスからの作業が必要
			HB3	D4S	H16	○※1 P771/P772 P932	○※2.3 P911	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように約15° 発光部回転。P932は回転機構がない為、ロックする位置まで回転。 ※2 タイヤハウスからの作業が必要
	H28.6-R1.10		LED		LED	×	※1	×	※1 適用品無し
FJクルーザー	H22.12-H26.7	GSJ15W	H4		H11	○※1 P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 P934/P944にはハイビームインジケータアダプター(P951)必要。
	H26.8-H30.1		H4		H16	○※1 P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 P934/P944にはハイビームインジケータアダプター(P951)必要。
MR2	H1.10-H11.9	SW20	H4		H3	○※1.2 P773/P774 P934/P944		未確認 ※3	※1 可動灯具の為、プレミアムモデルは配線の取り回し注意。 ※2 P934/P944にはハイビームインジケータアダプター(P951)必要。 ※3 H3(P937/P947)は適合未確認。要寸法確認。
MR-S	H11.10-H14.7	ZZW30	H4		HB4	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	
	H14.8-H19.7		HB3	H7	HB4	○ P771/P772 P932	○※1 P935	○ TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 H7用アダプターが必要。
オーパ	H12.5-H17.4	ACT1#.ZCT1#	H4		H3d	○ P773/P774 P934/P944		×	※1 適用品無し
オーリス ※次ページへ続く	H18.10-H24.7	NZE15#.H.ZRE15# H	HB3	H11	H11	○ P771/P772 P932	○ P771/P772 P931/P941	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
			HB3	D4S	H11	○ P771/P772 P932	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
	H24.8-H27.3	NZE181.184H ZRE186H	HIR2		H16	○※1 P933		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為、装着不可
			D4S		H16	未確認		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED) 対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。
- 新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHFは商用車使用保証1年間、プレミアムモデルは保証2年間となります。

【注意】コンパクトスターP932をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付き

2024.3更新

TOYOTA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用 (品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	Lo	Fog	HI	Lo	Fog	
オーリス	H27.4-H30.3	NRE.NZE.ZRE 18#H	HIR2		H16	○※1 P933		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為、装着不可
			LED		H16	-		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
オーリスハイブリッド	H28.4-H30.3	ZWE186H	LED		H16	-		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
ガイア	H10.5-H13.3	ACM1#G CXM1#G SXM1#G	HB3	HB4	H3	○※1 P771/P772 P932	○※2 P932	× ※3	※1 発光部が水平になるように発光部回転調整。P932は回転機構ない為、ロックする位置まで回転。 ※2 プレミアムモデルは後方干渉する為不可 ※3 H3(P937/P947)は適合未確認。要寸法確認。
			HB3	HB4	HB4	○※1 P771/P772 P932	○※2 P932	○※3 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 発光部が水平になるように発光部回転調整。P932は回転機構ない為、ロックする位置まで回転。 ※2 プレミアムモデルは後方干渉する為不可 ※3 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H13.4-H16.7	ACM1#G CXM1#G SXM1#G	HB3	D2R	HB4	○※1 P771/P772 P932	-	○※2 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 発光部が水平になるように発光部回転調整 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
カムリ	H13.9-H16.6	ACV3#	HB3	HIR2	HB4	○ P771/P772 P932	○※1 P933	○※2 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為、装着不可。P932は回転機構ない為、ロックする位置まで回転。 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			HB3	H7	HB4	○ P771/P772 P932	× ※1	○※2 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 適用品無し ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H18.1-H23.8	ACV4#	HB3	D4S	H11	○ P771/P772 P932	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
	H23.9-H27.9	AVV50	HB3	D4S	H11	○ P771/P772 P932	× ※1	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 HID→LEDヘッドはスペース確保できない為取付不可
			HB3	D4S	LED	○ P771/P772 P932	× ※2	× ※1	※1 適用品無し ※2 HID→LEDヘッドはスペース確保できない為取付不可
	H27.10-H29.6	AVV50	HB3	D4S	H11	○ P771/P772 P932	× ※1	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 HID→LEDヘッドはスペース確保できない為取付不可
H29.7-	AXVH70	LED	LED	LED (灯具一体)	-	-	○※1 P554/P545/P546	※1 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。 ※2 HID→LEDヘッドはスペース確保できない為取付不可	
カルディナ ※次ページへ続く	H9.9-H12.1	AT.CT.ST21#前期	H7	H7	H3	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
			HB3	H7	HB4	○※1 P932	○ P935	○※3 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 プレミアムモデルは光軸調整部分に干渉する為、取付不可 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H12.1-H14.8	ST21#後期	HB3	D2R	HB4	○※1 P932	-	○※2 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 プレミアムモデルは光軸調整部分に干渉する為、取付不可 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			HB3	H7	HB4	○ P771/P772 P932	○※1 P935	○※2 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 H7用アダプターが必要。 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
H14.9-H16.12	ATZ.ST.ZZT24#	HB3	D2R	HB4	○ P771/P772 P932	-	○※1 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。	
		HB3	D2R	HB4	○ P771/P772 P932	-	○※1 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



[ご注意]

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。
- 新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスター-HFは商用車使用保証1年間、プレミアムモデルは保証2年間となります。

【注意】コンパクトスターP932をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付き

2024.3更新

TOYOTA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用 (品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	Lo	Fog	HI	Lo	Fog	
カルディナ	H17.1-H19.5	ATZ.ST.ZZT24#	HB3	H7	HB4	○ P771/P772 P932	○※1 P935	○※2 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 H7用アダプターが必要。 ※2 ロック時バルブが斜めの為、 発光部30度ほど回転必要。
			HB3	D4S	HB4	○ P771/P772 P932	未確認	○※1 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 ロック時バルブが斜めの為、 発光部30度ほど回転必要。
カローラ	H12.8-H16.4	OE.NZE.ZZE12#	H4		HB4	○ P773/P774 P934/P944		○※1 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 ロック時バルブが斜めの為、 発光部30度ほど回転必要。
	H16.5-H18.9		HB3	H7	HB4		○※1 P935	○※2 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 H7用アダプターが必要。 ※2 ロック時バルブが斜めの為、 発光部30度ほど回転必要。
			HB3	D2R	HB4	○ P771/P772 P932	-	○※1 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 ロック時バルブが斜めの為、 発光部30度ほど回転必要。
	R1.10-	NRE210.ZRE212. ZWE211.214	LED	LED	LED (L1B)	× ※1	× ※1	○※2 P901/P902	※1 適用品無し ※2 HYBRID W×B,W×B,HYBRID S/G-X,S/G-X適用。
GRカローラ	R4.12-	GZEA14H	LED	LED	LED (L1B)	× ※1	× ※1	○ P901/P902	
カローラクロス	R3.9-	ZVG1# ZSG10	LED	LED	LED (L1B)	× ※1	× ※1	○※2 P901/P902	※1 適用品無し ※2 HYBRID Z.Z,HYBRID S/G,S,G-X適用。
カローラツーリング	R1.10-	NRE210W.ZRE212 W ZWE211.214W	LED	LED	LED (L1B)	× ※1	× ※1	○※2 P901/P902	※1 適用品無し ※2 HYBRID W×B,W×B,HYBRID S/G-X,S/G-X適用。
	R2.6-	MZEA12W	LED	LED	LED (L1B)	× ※1	× ※1	○ P901/P902	2000リミテッド/アクティブライド
カローラアクシオ	H18.10-H24.4	ZRE.NZE14#	H4		H11	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
			HB3	D4S	H11	○ P771/P772 P932	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
	H24.5-H27.3	NRE160 ZRE161.164	H4		H16	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
			HB3	D4S	H16	○※1 P771/P772 P932	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発 光部回転調整。P932は回転機構 ない為、ロックする位置まで回転。
	H27.4-H29.9	NRE.NZE16#	HB3	H11	H16	○ P771/P772 P932	○ P771/P772 P931/P941	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
			LED		H16	-		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
	H29.10-R4.7	NRE.NZE16#	HB3	H11	LED (灯具一体)	○ P771/P772 P932	○ P771/P772 P931/P941	○※1 P554/P545/P546	※1 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯 具キット対応可能。
			LED		LED (灯具一体)	× ※1		○※2 P554/P545/P546	※1 適用品無し ※2 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯 具キット対応可能。
R4.8-			HB3	H11	-	○ P771/P772 P932	○ P771/P772 P931/P941	-	
LED		-		× ※1		-		※1 適用品無し	
カローラアクシオ ハイブリッド ※次ページへ続く	H25.8-H27.3	NKE165	H4		H16	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
			HB3	D4S	H16	○※1 P771/P772 P932	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発 光部回転調整。P932は回転機構 ない為、ロックする位置まで回転。
	H27.4-H29.9	NKE165	HB3	H11	H16	○ P771/P772 P932	○ P771/P772 P931/P941	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
LED			H16	-		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941			

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。
- 新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外觀は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHFは商用車使用保証1年間、プレミアムモデルは保証2年間となります。

【注意】コンパクトスターP932をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付き

2024.3更新

TOYOTA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用 (品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	Lo	Fog	HI	Lo	Fog	
カラーアクションハイブリッド	H29.10-R4.7	NKE165	HB3	H11	LED (灯具一体)	○ P771/P772 P932	○ P771/P772 P931/P941	○※1 P554/P545/P546	※1 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。
			LED		LED (灯具一体)	× ※1		○※2 P554/P545/P546	※1 適用品無し ※2 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。
	R4.8-		HB3	H11	-	○ P771/P772 P932	○ P771/P772 P931/P941	-	
			LED		-	× ※1		-	※1 適用品無し
カラーラsvpashio	H13.5-H19.6	NZE.ZZE12#	HB3	HB4	HB4	○ P771/P772 P932	○※1 P771/P772 P932	○※2 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 カットラインに合わせて発光部の回転調整。P932は回転機構ない為、ロックする位置まで回転。 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			HB3	D2R	HB4	○※1 P771/P772 P932	-	○※2 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 発光部が水平になるように発光部回転調整、後方車両カブラー干渉する為、カブラーをずらす作業必要。P932は回転機構ない為、ロックする位置まで回転。 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
カラーラスポーツ	H30.6-	NRE.ZWE21#	LED	LED	LED (L1B)	× ※1	× ※1	○※2 P901/902	※1 適用品無し ※2 HYBRID G"Z", G"Z"は標準対応。HYBRID G"X", HYBRID G"G"X", Gは販売店オプションのLEDフォグのみ装着可能。
カラーラリンクス	H13.1-H14.8	NZE.ZZE12#	H4		HB4	○ P773/P774 P934/P944		○※1 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H14.9-H18.9	NZE.ZZE12#	H7	H7	H11	○ P935	○ P935	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
			H7	D2R	H11	○ P935	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
カラーフィールダー ※次ページへ続く	H12.8-H16.3	CE.NZE.ZZE12#	H4		HB4	○ P773/P774 P934/P944		○※1 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			HB3	D2R	HB4	○ P771/P772 P932	-	○※1 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H16.4-H18.9		H7	H7	HB4	○ P935	○※1 P935	○※2 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 H7用アダプターが必要。 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			HB3	D2R	HB4	○ P771/P772 P932	-	○※1 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H18.10-H24.4	ZRE.NZE14#	H4		H11	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
			HB3	D4S	H11	○ P771/P772 P932	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
	H24.5-H27.3	ZRE162G NZE161.164G	H4		H16	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
			HB3	D4S	H16	○※1 P771/P772 P932	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転調整。P932は回転機構ない為、ロックする位置まで回転。
H27.4-H29.9	NRE.NZE16#G	HB3	H11	H16	○ P771/P772 P932	○ P771/P772 P931/P941	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941		
		LED		H16	-		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941		
H29.10-R4.7		HB3	H11	LED	○ P771/P772 P932	○ P771/P772 P931/P941	○※1 P554/P545/P546	※1 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。	
		LED		LED	× ※1		○※2 P554/P545/P546	※1 適用品無し ※2 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。
- 新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHFは商用車使用保証1年間、プレミアムモデルは保証2年間となります。

【注意】コンパクトスターP932をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付き

2024.3更新

TOYOTA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用 (品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	Lo	Fog	HI	Lo	Fog	
カローラフィールダー	R4.8-	NRE.NZE16#G	HB3	H11	-	○ P771/P772 P932	○ P771/P772 P931/P941	-	
			LED		-	× ※1		-	※1 適用品無し
カローラフィールダー ハイブリッド	H25.8-H27.3	NKE165G	H4		H16	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
			HB3	D4S	H16	○※1 P771/P772 P932	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転調整。P932は回転機構がない為、ロックする位置まで回転。
	H27.4-H29.9	NKE165G	HB3	H11	H16	○ P771/P772 P932	○ P771/P772 P931/P941	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
			LED		H16	-		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
			HB3	H11	LED (灯具一体)	○ P771/P772 P932	○ P771/P772 P931/P941	○※1 P554/P545/P546	※1 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。
H29.10-R4.7	NKE165G	LED		LED (灯具一体)	× ※1		○※2 P554/P545/P546	※1 適用品無し ※2 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。	
		HB3	H11	-	○ P771/P772 P932	○ P771/P772 P931/P941	-		
カローラフィールダー ハイブリッド	R4.8-	NKE165G	HB3	H11	-	○ P771/P772 P932	○ P771/P772 P931/P941	-	
			LED		-	× ※1		-	※1 適用品無し
カローラルミオン	H19.10-H27.12	NZE.ZRE15#	HB3	HB4	H11	○ P771/P772 P932	○※1 P771/P772 P932	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 カットラインに合せて発光部を15°回転調整。P932は回転機構がない為、ロックする位置まで回転。
			HB3	D4S	H11	○ P771/P772 P932	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
カローラレビン	H7.5-H9.4	AE11#前期	H4		H3a	○※1 P773/P774 P934/P944		× ※2	※1 P934/P944にはハイビームインジケータアダプター(P951)必要。 ※2 適用品無し
	H9.5-H12.8	AE11#後期	HB3	H7	H3d	○ P771/P772 P932	○ P935	× ※1	※1 適用品無し
キャミ	H11.5-H12.4	J10#.12#E	H4		H3d	○ P773/P774 P934/P944		× ※1	※1 適用品無し
	H12.5-H18.1		HB3	HB4	H3d	○ P771/P772 P932	○※1 P771/P772 P932	× ※2	※1 カットラインに合せて発光部を15°回転調整。P932は回転機構がない為、ロックする位置まで回転。 ※2 適用品無し
クイックデリバリー	H2.8-H23	BU28#K.ZXU28#K. XKU28#K	H4 (24V) ※PLG:12V		-	○※1 P773/P774 P934/P944		-	クロネコヤマト向け車両は2016年まで生産
クラウン	H7.8-H9.6	GS.JZS.LS15#	H4		H3c	○※1 P773/P774 P934/P944		× ※2	※1 P934/P944にはハイビームインジケータアダプター(P951)必要。 ※2 H3 (P937/P947)は適合未確認。要寸法確認。
	H9.7-H11.8		H1	HB4	HB4	○ P936	○※2 P932	× ※3	※1 適用品無し ※2 プレミアムモデルは後方干渉の為、装着不可 ※3 黄色レンズの為、装着不可
		H30.6-R4.7	GWS.ARS22# AZSH2#	H1	D2R	HB4	○ P936	-	× ※2
	LED			LED	LED (L1B)	× ※1	× ※1	○ P901/902	※1 適用品無し
クラウンロイヤルサルーン ※次ページへ続く	H11.9-H15.11	GS.JZS17#	H4		HB4	○※1 P773/P774 P934/P944		× ※2	※1 P934/P944にはハイビームインジケータアダプター(P951)必要。 ※2 黄色レンズの為、装着不可
	H13.8-H15.11		H7	D2R	HB4	○ P935	-	× ※2	※1 適用品無し ※2 黄色レンズの為、装着不可
	H15.12-H20.1	GRS18#	HB3	D2R	HB4	○※1 P932	-	○※2 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為、装着不可 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			H11	D2R	HB4	○※1 P931/P941	-	○※2 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	ナイトビューシステム装着車 ※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為、装着不可 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。
- 新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外觀は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHFは商用車使用保証1年間、プレミアムモデルは保証2年間となります。

【注意】コンパクトスターP932をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付き

2024.3更新

TOYOTA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用 (品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	Lo	Fog	HI	Lo	Fog	
クラウンロイヤルサルーン	H20.2-H24.11	GRS20#	HB3	D4S	H8	○※1 P932	○※2 P911	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為、装着不可 ※2 タイヤハウスからの作業が必要
	H24.12-H27.5	GRS210.211	D4S		LED (灯具一体)	○※2 P911		○※1 P554/P545/P546	※1 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。 ※2 タイヤハウスからの作業が必要
	H27.6-H30.5		LED	LED	LED (灯具一体)	× ※1	× ※1	○※1 P554/P545/P546	※1 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。
クラウンアスリート	H11.9-H15.11	GS.JZS17#	H7	D2R	HB4	○ P935	-	× ※1	※1 黄色レンズの為、装着不可
	H15.12-H20.1	GRS18#	HB3	D2R	HB4	○※1 P932	-	○※2 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	ナイトビューシステム非装着車 ※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為、装着不可 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			H11	D2R	HB4	○※1 P931/P941	-	○※2 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	ナイトビューシステム装着車 ※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為、装着不可 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H20.2-H24.11	GRS20#	HB3	D4S	H8	○※1 P932	○※2 P911	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為、装着不可 ※2 タイヤハウスからの作業が必要
	H24.12-H27.5	GRS210.211.214	D4S		LED (灯具一体)	○※2 P911		○※1 P554/P545/P546	※1 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。 ※2 タイヤハウスからの作業が必要
	H27.6-H30.5	GRS210.211.214	LED	LED	LED (灯具一体)	× ※1	× ※1	○※1 P554/P545/P546	※1 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。
クラウンハイブリッド	H20.5-H24.12	GWS204	HB3	D4S	H8	○※1 P932	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為、装着不可
			H11	D4S	H8	○※1 P931/P941	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	ブリクラッシュセーフティシステム車 ※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為、装着不可
	H25.1-H27.5	AWS21#	D4S		LED (灯具一体)	○※2 P911		○※1 P554/P545/P546	※1 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。 ※2 アスリート確認済み。ロイヤルは未確認。タイヤハウスからの作業が必要
	H27.6-H30.5		LED	LED	LED (灯具一体)	× ※1	× ※1	○※2 P554/P545/P546	※1 適用品なし ※2 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。
クラウンマジェスタ	H9.7-H11.8	JZS.UZS15#	H1	HB4	HB4	○ P936	○※1 P932	× ※2	※1 プレミアムモデルは後方干渉の為、装着不可 ※2 黄色レンズの為、装着不可
			H1	D2R	HB4	○ P936	-	× ※1	※1 黄色レンズの為、装着不可
	H11.9-H16.6	JZS.UZS17#	H7	D2R	HB4	○ P935	-	× ※1	※1 黄色レンズの為、装着不可
	H16.7-H21.2	UZS18#	HB3	D2S	HB4	○※1 P932	未確認	○※2 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			H11	D2S	HB4	○※1 P931/P941	未確認	○※2 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H21.3-H25.8	URS206.UZS207	HB3	D4S	H8	○※1 P932	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為、取付不可
			H11	D4S	H8	○※1 P931/P941	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為、取付不可
H25.9-H30.5	GWS214.AWS215	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し	
クラウンエステート (アスリート)	H11.12-H19.5	GS.JZS17#W	H7	D2R	HB4	○ P935	-	× ※1	※1 黄色レンズの為、装着不可
クラウンエステート (ロイヤル)	H11.12-H13.7		H4		HB4	○※1 P773/P774 P934/P944		× ※2	※1 P934/P944にはハイビームインジケータアダプター(P951)必要。 ※2 黄色レンズの為、装着不可
クラウンセダン	H13.8-H29.5	GBS.GXS.YXS1#	H4		H3	○※1 P773/P774 P934/P944		未確認 ※2	※1 P934/P944にはハイビームインジケータアダプター(P951)必要。 ※2 H3(P937/P947)は適合未確認。要寸法確認。
グランエース	R1.12-	GDH303W	LED		LED (灯具一体)	× ※1		○※1 P554/P545/P546	※1 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。
グランドハイエース	H11.8-H14.5	KCH.VCH1#	H4		HB4	○ P773/P774 P934/P944		○※1 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



[ご注意]

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED) 対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。
- 新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外觀は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスター-HFは商用車使用保証1年間、プレミアムモデルは保証2年間となります。

【注意】コンパクトスター-P932をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付き

2024.3更新

TOYOTA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用 (品番RGH-)			備考			
車種名	年式	型式	HI	Lo	Fog	HI	Lo	Fog				
グランビア	H7.8-H11.8	RCH.VCH1#	H4			P773/P774 P934/P944			未確認 ※1	※1 H3 (P937/P947)は適合未確認。要寸法確認。		
	H11.8-H14.5		H4			P773/P774 P934/P944			○※1 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。		
クレスト	H4.10-H8.9	GX.LX.JZX90	H4			P773/P774 P934/P944			未確認 ※1	※1 H3 (P937/P947)は適合未確認。要寸法確認。		
	H8.9-H13.6	GX.LX.JZX100	H4			P773/P774 P934/P944			○※1 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。		
クルーガーV	H12.11-H15.7	ACU.MCU2#	HB3	HB4	H3d	○ P932	○ P932	×	※1	※1 適用品無し		
			HB3	D2R	H3d	○ P932	-	×	※1	※1 適用品無し		
	H15.8-H17.11		HB3	HB4	HB4	○※1 P932	○※1 P932	○※2 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	×	※1	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為、装着不可 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。	
			HB3	D2R	HB4	○※1 P932	-	○※2 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	×	※1	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為、装着不可 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。	
クルーガーL	H15.8-H19.5	ACU.MCU2#	HB3	HB4	HB4	○※1 P932	○※1 P931/P941	○※2 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	×	※1	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為、装着不可 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。	
			HB3	D2R	HB4	○※1 P932	-	○※2 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	×	※1	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為、装着不可 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。	
クルーガーハイブリッド	H17.3-H19.5		MHU28W	HB3	D2R	HB4	○※1 P932	-	○※2 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	×	※1	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為、装着不可 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
				HB3	D2R	HB4	○※1 P932	-	○※2 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	×	※1	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為、装着不可 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
コースター	H4.12-H19.6	XZB40.5#(V)		未確認	未確認	未確認	-	-	-	-	-	
	H19.7-H28.12	XZB40.5#(V)		H7	H7	H11	○※1 P935	○※1 P935	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	×	※1	※1 ディーゼル車は24Vの為適用品なし。LPG車は12V。 ※2 フォグは全て12Vの為取付可能。
	H29.1-	XZB60.70(V)	HB3	H11	H8	○ P932	○ P931/P941	○※2 CS:P541/P543 P931/P941	×	※1	※1 ロック時バルブが斜めの為、素子部平行にする為回転必要。 P551は後方干渉するため不可。	
SAI(サイ)	H21.12-H25.7	AZK10	HB3	D4S	H11	○ P771/P772 P932	×	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1	※1 HID→LEDヘッドはスペース確保できない為取付不可		
			HB3	LED	H11	○ P771/P772 P932	×	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1	※1 適用品無し		
	H25.8-H29.11	AZK10	LED	LED	LED (灯具一体)	×	×	○※2 P554/P545/P546	※1	※1 適用品なし ※2 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。		
サクシードワゴン(バン)	H14.7-H17.7	NCP.NLP5#	H4			P773/P774 P934/P944			○※1 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。		
	H17.8-H26.7		H4			P773/P774 P934/P944			○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941			
サクシード	H26.8-	NHP.NCP16#V	H4			P773/P774 P934/P944			○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941			
C-HR	H28.12-R1.9	ZYX10.NGX50	HIR2			LED (灯具一体)			○※1 P771/P772 P933	○※2 P554/P545/P546	※1 プレミアムはHBタイプで装着可能、コンパクトスターはHIR2用。 ※2 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。	
			LED	LED	LED (灯具一体)	×	×	○※2 P554/P545/P546	※1	※1 適用品無し ※2 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。		
C-HR	R1.10-	ZYX11.NGX10.50	LED	LED	LED (L1B)	×	×	○※2 P901/P902	※1	※1 適用品無し ※2 HYBRID S.S-Tは販売店オプションのみ装着可能		

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED) 対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスター-HFは商用車使用保証1年間、プレミアムモデルは保証2年間となります。

【注意】コンパクトスターP932をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付き

2024.3更新

TOYOTA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用 (品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	Lo	Fog	HI	Lo	Fog	
シエンタ	H15.9-H18.4	NCP81.85G	H4		HB4	○ P773/P774 P934/P944		○※1 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			D2R		HB4	-		○※1 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H18.5-H25.8	NCP81.85G	H4		H11	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
			D2R		H11	-		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
	H23.6-H25.8		D4S	H11	未確認		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	DICE(プロジェクターヘッドランプ)	
	H25.9-H27.6	NCP81.85G	HIR2		H11	○※1 P933		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 プレミアムモデルは、バックカバー付きの為、装着不可
			D4S		H11	× ※1		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 HID→LEDヘッドはスペース確保できない為取付不可
	H27.7-H30.10	NHP.NSP17#	HB3	H11	H16	○ P771/P772 P932	○ P771/P772 P931/P941	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
			LED	LED	H16	× ※1	× ※1	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 適用品無し
	H30.10-R4.7		HB3	H11	LED (灯具一体)	○ P771/P772 P932	○ P771/P772 P931/P941	○※1 P554/P545/P546	※1 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。
LED			LED	LED (灯具一体)	× ※1	× ※1	○※2 P554/P545/P546	※1 適用品無し ※2 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。	
R4.8-	MXPC1#G MXPL1#G	LED	LED	LED (L1B)	× ※1	× ※1	○※2 P901/P902	※1 適用品無し ※2 販売店オプションのLEDフォグランプのみ装着可能	
ジャパンタクシー JPN TAXI	H29.10-	NTP10	H4		H16	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
			LED		LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
スープラ	H5.5-H8.4	JZA80	9005J	9006J	H3	× ※1	× ※1	未確認 ※2	※1 適用品無し ※2
	H8.5-H14.8		HB3	9006J	H3	○※1 P771/P772 P932	× ※2	× ※3	※1 発光部が水平になるように約45° 発光部回転。P932は回転機構ない為、ロックする位置まで回転。 ※2 適用品なし ※3 H3(P937/P947)は適合未確認 ※1 P934/P944にはハイビームインジケータアダプター(P951)2SET必要。 ※2 適用品無し
スターレット	H8.1-H11.7	EP.NP9#	H4		H3a	○※1 P773/P774 P934/P944		× ※2	※1 発光部が水平になるように約15° 発光部回転。P932は回転機構ない為、ロックする位置まで回転。 ※2 適用品無し
スパークー	H12.9-H15.8	S2#1E	H4		HB4	○ P773/P774 P934/P944		○※1 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
スプリンターカリブ	H7.8-H14.8	AE11#	H4		H3a	○ P773/P774 P934/P944		× ※1	※1 適用品無し
スプリンタートレノ	H7.5-H9.5	AE11#	H4		H3a	○ P773/P774 P934/P944		× ※1	※1 適用品無し
	H9.5-H12.8		HB3	H7	H3d	○ P771/P772 P932	○ P935	× ※1	※1 適用品無し
スペイド	H24.7-R2.12	NCP.NSP14#	HB3	H11	H16	○※1 P771/P772 P932	○ P771/P772 P931/P941	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように約15° 発光部回転。P932は回転機構ない為、ロックする位置まで回転。
			HB3	D4S	H16	○※1 P771/P772 P932	× ※2	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、ロックする位置まで回転。 ※2 HID→LEDヘッドはスペース確保できない為取付不可

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



[ご注意]

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。
- 新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHFは商用車使用保証1年間、プレミアムモデルは保証2年間となります。

【注意】コンパクトスターP932をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付き

2024.3更新

TOYOTA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用 (品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	Lo	Fog	HI	Lo	Fog	
セリカ	H11.9-H14.7	ZZT23#	HB3	H7	H3	○ P771/P772 P932	○※1 P935	未確認 ※2	※1 H7用アダプターが必要。 ※2 H3(P937/P947)は適合未確認。要寸法確認。
	H14.8-H18.4		HB3	D2S	H3	○ P771/P772 P932	未確認	未確認 ※1	※1 H3(P937/P947)は適合未確認。要寸法確認。
セルシオ	H6.10-H9.7	UCF2#	HB3	H4	HB4	○※1 P932	○ P773/P774 P934/P944	× ※2	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為、装着不可 ※2 黄色レンズの為、装着不可
	H9.7-H12.7		HB3	D2R	HB4	○※1 P932	-	× ※2	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為、装着不可 ※2 黄色レンズの為、装着不可
	H12.8-H15.7	UCF3#	HB3	D2R	HB4	○ P771/P772 P932	-	× ※1	※1 黄色レンズの為、装着不可
	H15.8-H18.5		HB3	D2S	HB4	○ P771/P772 P932	未確認	× ※1	※1 黄色レンズの為、装着不可
センチュリー	H20.1-H29.2	GZG50	HB3	D4R	HB4	○※1 P932	-	○ TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為、装着不可
	H30.6-	UWG60	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
ソアラ	H3.5-H13.3	JZZ.UZZ3#	9005J	9006J	H3	× ※1	× ※1	未確認 ※2	※1 適用品なし ※2 H3(P937/P947)は適合未確認。要寸法確認。
	H13.4-H17.6	UZZ4#	HIR1	D2S	H3	○※1 P932	未確認	未確認 ※2	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為、装着不可 ※2 H3(P937/P947)は適合未確認。要寸法確認。
ダイナノトヨース(1t) ※ハイブリッド含む	H7.5-H13.5	YY1# LY1#	H4		-	未確認			
	H13.6-H17.5	KDY.TRY2##	H4(12V)		H11	○※1 P773/P774 P934/P944	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941		※1 プレミアムモデルはH17.5は後期と月で重複するため、カバー有無要確認。P934/P944適用時はP951(インジケータキャンセラー)必要。
	H17.5-H29.10	KDY.TRY2##	H4(12V)		H11	○※1.2 P773/P774 P934/P944	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941		※1 P748必要。(バルブ後方ゴムカバー+専用コネクタハーネス) ※2 H17.5は前期と月で重複するため、カバー有無要確認。P934/P944適用時はP951(インジケータキャンセラー)必要。
	H29.11-		H4(12V)		H16	○※1 P773/P774 P934/P944	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941		※1 P748必要。(バルブ後方ゴムカバー+専用コネクタハーネス)、P934/P944適用時はP951(インジケータキャンセラー)必要。
ダイナノトヨース(2.3t) ※ハイブリッド含む ※次ページへ続く	H11.5-H18.8	U300系 U400系	H4(24V)		-	○※1 P773/P774 P934/P944		-	※1 P934/P944適用時はP952(インジケータキャンセラー)必要。
			H7(24V)	D2R	-	-	-	-	
	H18.9-H23.6	U300系 U400系 U500系	H4(24V)		-	○※1 P773/P774 P934/P944		-	※1 P748必要。(バルブ後方ゴムカバー+専用コネクタハーネス)、P934/P944適用時はP952(インジケータキャンセラー)必要。
			H7(24V)	D2R	-	-	-	-	
	H23.7-H28.4	U600/C600系	H4(24V)		H11	○※1 P773/P774 P934/P944		× ※2	標準キャブ ※1 P748必要。(バルブ後方ゴムカバー+専用コネクタハーネス)、P934/P944適用時はP952(インジケータキャンセラー)必要。 ※2 後方カバー付きの為不可
			H7(24V)	D2R	H11	-	-	× ※1	標準キャブ ※1 後方カバー付きの為不可
U700/C700系		H4(24V)		H11	○※1 P773/P774 P934/P944		× ※2	ワイドキャブ ※1 P747必要。(バルブ後方ゴムカバー+専用コネクタハーネス)、P934/P944適用時はP952(インジケータキャンセラー)必要。 ※2 後方カバー付きの為不可	
		H7(24V)	D2R	H11	-	-	× ※1	ワイドキャブ ※1 後方カバー付きの為不可	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。
- 新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外觀は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHFは商用車使用保証1年間、プレミアムモデルは保証2年間となります。

【注意】コンパクトスターP932をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付き

2024.3更新

TOYOTA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用 (品番RGH-)			備考	
車種名	年式	型式	HI	Lo	Fog	HI	Lo	Fog		
ダイナノトヨエース(2.3i) ※ハイブリッド含む	H28.5-	U600/C600系	H4(24V)		LED or H11	○※1 P773/P774 P934/P944		×	※2	標準キャブ ※1 P748必要。(バルブ後方ゴム カバー+専用コネクタハーネ ス)、P934/P944適用時はP952(イ ンジケータキャンセラー)必要。 ※2 後方カバー付きの為不可
			H7(24V)	D2R	LED or H11	-	-	×	※1	標準キャブ ※1 ハロゲンの場合、後方カバー 付きの為不可
		U700/C700系	H4(24V)		LED or H11	○※1 P773/P774 P934/P944		×	※2	ワイドキャブ ※1 P747必要。(バルブ後方ゴム カバー+専用コネクタハーネ ス)、P934/P944適用時はP952(イ ンジケータキャンセラー)必要。 ※2 後方カバー付きの為不可
			H7(24V)	D2R	LED or H11	-	-	×	※1	ワイドキャブ ※1 ハロゲンの場合後方カバー付 きの為不可
タウンエース トラック/バン ライトエース トラック/バン	H20.2-	S4#2M.S4#2U	H4		-	○ P773/P774 P934/P944		-		
タンク	H28.11-	M90#A.91#A	H4		LED	○ P773/P774 P934/P944		×	※1	※1 適用品無し
			LED	LED	LED	×	※1	×	※1	※1 適用品無し
チェイサー 次ページへ続く	H8.9-H10.7	GX.JZX.LX.SX10#	HB3	HB4	H3c	○※1 P771/P772 P932	○※2 P771/P772 P932	未確認 ※3	※1 発光部が水平になるように発 光部回転。P932は回転機構ない 為、ロックする位置まで回転。 ※2 カットラインに合せて発光部を 15° 回転調整。P932は回転機構 ない為、ロックする位置まで回転。 ※3 H3(P937/P947)は適合未確 認。要寸法確認。	
			HB3	D2R	H3c	○※1 P771/P772 P932	-	未確認 ※2	※1 発光部が水平になるように発 光部回転 ※2 H3(P937/P947)は適合未確 認。要寸法確認。	
チェイサー	H10.8-H13.6	GX.JZX.LX.SX10#	HB3	HB4	HB4	○※1 P771/P772 P932	○※2 P771/P772 P932	○※3 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 発光部が水平になるように発 光部回転。P932は回転機構ない 為、ロックする位置まで回転。 ※2 カットラインに合せて発光部を 15° 回転調整。P932は回転機構 ない為、ロックする位置まで回転。 ※3 ロック時バルブが斜めの為、 発光部30度ほど回転必要。	
			HB3	D2R	HB4	○※1 P771/P772 P932	-	○※2 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 発光部が水平になるように発 光部回転。P932は回転機構ない 為、ロックする位置まで回転。 ※2 ロック時バルブが斜めの為、 発光部30度ほど回転必要。	
ツーリングハイエース	H11.8-H14.5	KCH.RCH4#	H4		H3d	○※1 P773/P774 P934/P944		×	※2	※1 P934/P944はハイエース インジケータキャンセラー(P951)必 要。 ※2 適用品無し
ナディア	H10.8-H13.3	CAN.SXN1#	H4		HB4	○ P773/P774 P934/P944		○※1 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 ロック時バルブが斜めの為、 発光部30度ほど回転必要。	
	H13.3-H15.8		D2R	H3	-	未確認 ※1	※1 H3(P937/P947)は適合未確 認。要寸法確認。			
	H10.8-H15.8	CAN.SXN1#	H4		H3d	○ P773/P774 P934/P944		×	※1	SUタイプ ※1 適用品無し
ノア 次ページへ続く	H13.11-H16.7	AZR60.65G	H4		HB4	○ P773/P774 P934/P944		○※1 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 ロック時バルブが斜めの為、 発光部30度ほど回転必要。	
			HB3	D2R	HB4	○ P771/P772 P932	-	○※1 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 ロック時バルブが斜めの為、 発光部30度ほど回転必要。	
			H4		H3d	○ P773/P774 P934/P944		×	※1	Sタイプエアロ仕様 ※1 適用品無し
			HB3	D2R	H3d	○ P771/P772 P932	-	×	※1	Sタイプエアロ仕様 ※1 適用品無し

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。
- 新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外觀は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスター-HFは商用車使用保証1年間、プレミアムモデルは保証2年間となります。

【注意】コンパクトスターP932をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付き

2024.3更新

TOYOTA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用 (品番RGH-)			備考	
車種名	年式	型式	HI	Lo	Fog	HI	Lo	Fog		
ノア	H16.8-H19.5	AZR60.65G	HI	HB3	HB4	○	○※1	○※2	※1 カットラインに合せて発光部を回転調整。P932は回転機構がない為、ロックする位置まで回転。※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。	
			Lo	HB3	D4R	○	-	○※1	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。	
	H19.6-H22.3	ZRR70.75G ZRR70.75W	HI	HB3	H11	○	○※1	○	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為、装着不可	
			Lo	HB3	D4S	○	○※1	○	※1 別売ゴムカバー必要 (RGH-P922) 95mmタイプ 助手席側エアクリナーダクト脱着・ゴムカバー装着時レライザー付近の隙間が狭いので注意が必要。	
			Fog	HB3	H11	HB4	○	○※1	○※2	大型フォグランプ装着車 ※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為、装着不可 ※2バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			Fog	HB3	D4S	HB4	○	○	○※1	大型フォグランプ装着車 ※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H22.4-H25.12		HI	HB3	H11	○	○※1	○	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為、装着不可	
			Lo	HB3	D4S	H11	○	○	○	
	H26.1-H29.6	ZRR8#W.G	HI	HB3	H11	H16	○	○※1	○	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為、装着不可
			Lo	HB3	LED	H16	○	-	○	
	H29.7-R3.12		LED	LED	LED (灯具一体)	×	×	○※2	※1 適用品無し ※2 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。	
	R4.1-	ZWR9#W MZRA9#W	HI	LED	LED (L1B)	×	×	○※2	HYBRID Z.Z ※1 適用品無し ※2 HYBRID G/X/G/Xは販売店オプション未確認。	
			Lo	LED	LED (灯具一体)	×	×	○※2	HYBRID S-Z, HYBRID S-G, S-Z/S-G ※1 適用品無し ※2 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。	
	ノアハイブリッド	H26.2-H29.6	ZWR80G	HI	HB3	LED	H16	○	○	※1 適用品無し
H29.7-R3.12		Lo		LED	LED (灯具一体)	×	×	○※2	※1 適用品無し ※2 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。	
ハイエース ※次ページへ続く	H1.8-H5.7	RZH100系	H4 or シールドビーム		H3C	○※1.2		未確認 ※3	※1 シールドビームは適用不可 ※2 P934/P944にはハイビームインジケータアダプター(P951)必要、P934/P944に限らず車両個体差によりハイビームインジケータランプが点灯しない可能性あり。点灯しない場合は取付を行わないでください。 ※3 H3 (P937/P947)は適合未確認	
	H5.8-H8.7		H4		H3d	○※1		×	※1 P934/P944にはハイビームインジケータアダプター(P951)必要、P934/P944に限らず車両個体差によりハイビームインジケータランプが点灯しない可能性あり。点灯しない場合は取付を行わないでください。	
	H8.8-H11.6	RZH.KZH100系	H4		H3	○※1		未確認 ※2	※1 P934/P944にはハイビームインジケータアダプター(P951)必要、P934/P944に限らず車両個体差によりハイビームインジケータランプが点灯しない可能性あり。点灯しない場合は取付を行わないでください。 ※2 H3 (P937/P947)は適合未確認	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHFは商用車使用保証1年間、プレミアムモデルは保証2年間となります。

【注意】コンパクトスターP932をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付き

2024.3更新

TOYOTA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用 (品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	Lo	Fog	HI	Lo	Fog	
ハイエース	H11.7-H16.7	RZH.KZH100系	H4		H3	○※1 P773/P774 P934/P944		未確認 ※2	※1 P934/P944にはハイビームインジケータアダプター(P951)必要、P934/P944に限らず車両個体差によりハイビームインジケータランプが点灯しない可能性あり。点灯しない場合は取付を行わないでください。 ※2 H3(P937/P947)は適合未確認
ハイエース (レジアスエース含む)	H16.8-H24.4	KDH.TRH2##	H4		HB4	○※1 P773/P774 P934/P944		○※2 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 P934/P944にはハイビームインジケータアダプター(P951)必要。 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H22.7-H24.4		HB3	D4R	HB4	○※1 P932	-	○※2 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 プレミアムモデルは後方スペースが無い為不可 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
ハイエース (レジアスエース含む)	H24.5-H25.11	KDH.TRH2##	H4		PSX26W	○※1 P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P553	※1 P934/P944にはハイビームインジケータアダプター(P951)必要。
			HB3	D4R	PSX26W	○※1 P932	-	○ TWIN:P553	※1 プレミアムモデルは後方スペースが無い為不可
	H25.12-H29.11	GDH.TRH2##	H4		PSX26W	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P553	
			HB3	LED	PSX26W	○※1 P932	-	○ TWIN:P553	※1 プレミアムモデルは後方スペースが無い為不可
H29.11-R4.3	GDH.TRH2##	H4		PSX26W	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P553		
		HB3	LED	PSX26W	○※1 P932	-	○ TWIN:P553	※1 プレミアムモデルは後方スペースが無い為不可	
ハイエース	R4.4-	GDH.TRH2##	H4		LED (L1B)	○ P773/P774 P934/P944		○※1 P901/P902	※1 スーパーGL, GLはL1B装着可能。DX, DX"GLパッケージ", グランドキャビン, コミューターGL, DXの販売店オプションは未確認。
			HB3	LED	LED (L1B)	○※1 P932	-	○※2 P901/P902	※1 プレミアムモデルは後方スペースが無い為不可 ※2 全グレードL1B
ハイエースレジアス	H9.4-H11.7	KCH.RCH4#	H4		H3	○※1 P773/P774 P934/P944		未確認 ※2	※1 P934/P944にはハイビームインジケータアダプター(P951)必要。 ※2 H3(P937/P947)は適合未確認。要寸法確認。
レジアス	H11.8-H14.5	KCH.RCH4#	H4		H3orH3d	○※1 P773/P774 P934/P944		未確認 ※2	※1 P934/P944にはハイビームインジケータアダプター(P951)必要。 ※2 H3(P937/P947)は適合未確認。要寸法確認。
ハイラックス	H29.9-R2.7	GUN125	H4		H16	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	グレードX
			HB3	LED	LED (灯具一体)	○ P771/P772 P932	× ※1	○※2 P554/P545/P546	グレードZ ※1 適用品無し ※2 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。
	R2.8-	HB3	H11	LED (L1B)	○※1 P771/P772 P932	○ P771/P772 P931/P941	○※2 P901/P902	※1 カットラインに合わせて発光部を回転調整。P932は回転機構ない為、ロックする位置まで回転。 ※2 全グレードL1B適用可能。	
86 (ハチロク)	H24.4-H28.7	ZN6	HB3	H11	PSX24W	○ P771/P772 P932	○ P771/P772 P931/P941	× ※1	※1 適用品無し
	H28.8-R3.9		HB3	D4S	PSX24W	○ P771/P772 P932	○ P911	× ※1	※1 適用品無し
			LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
GR86	R3.10-	ZN8	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。
- 新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外觀は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHFは商用車使用保証1年間、プレミアムモデルは保証2年間となります。

【注意】コンパクトスターP932をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付き

2024.3更新

TOYOTA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用 (品番RGH-)			備考	
車種名	年式	型式	HI	Lo	Fog	HI	Lo	Fog		
パッソ	H26.4-H28.3	KGC30.35 NGC30	H4		H16	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941		
			HB3	D4R	H16	○※1 P932	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可	
			HB3	H7	H16	○※1 P932	○ P935	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	(+hana) ※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可	
			HB3	D4S	H16	○※1 P932	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	(+hana) ※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可	
	H28.4-H30.9	M700S.710S	H4		LED	○※1 P773/P774 P934/P944		× ※2	※1 助手席側後方スペースが狭いため、ヒューズBOXをずらすか、灯具を外して作業が必要。 ※2 適用品無し	
			HB3	LED	LED	○ P932	× ※1	× ※1	※1 適用品無し	
			LED		LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し	
	H30.10-	M700S.710S	H4		LED	○※1 P773/P774 P934/P944		× ※2	※1 助手席側後方スペースが狭いため、ヒューズBOXをずらすか、灯具を外して作業が必要。 ※2 適用品無し	
			HB3	LED	LED	○ P932	× ※1	× ※1	※1 適用品無し	
			LED		LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し	
	パッソセット	H20.12-H24.3	M502.512E	H4		H8	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
				H7	D4R	H8	○ P935	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
ピクシスポック	H24.5-H29.5	LA300.310A	H4		H8	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941		
	H29.6-	LA350.360A	H4		LED	○※1 P773/P774		× ※2	※1 コンパクトスターHFはフランジ部が一部干渉する為、取付不可。 ※2 適用品無し	
ピクシスジョイ	H28.8-	LA250.260A	H4		LED	○ P773/P774 P934/P944		× ※1	※1 適用品無し	
			LED		LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し	
ピクシススペース	H23.9-H29.1	L575A.585A	H4		H8	○ P773/P774 P934/P944		○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 バルブ後方がタイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。	
			HB3	D4R	H8	○※1 P932	-	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 バルブ後方がタイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。コンパクトスターは干渉しない。	
ピクシストラック	H23.12-H26.8	S201U.211U	H4		-	○ P773/P774 P934/P944		-		
	H26.9-H30.4	S500U.S510U	H4		H8	○ P773/P774 P934/P944		○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 バルブ後方がタイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。コンパクトスター(フォグ)は干渉しない。	
	H30.5-R3.11		H4		LED	○ P773/P774 P934/P944		× ※1	※1 適用品無し	
			LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し	
	R3.12-		H4		-	○ P773/P774 P934/P944		-		
LED	LED	LED (L1B)	× ※1	× ※1	○※2 P901/P902	※1 適用品無し ※2 エクストラはL1B装着可能。それ以外はLEDバック装着車のLEDフォグランプのみ適用可能。販売店オプションは未確認。				

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED) 対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。
- 新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHFは商用車使用保証1年間、プレミアムモデルは保証2年間となります。

【注意】コンパクトスターP932をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付き

2024.3更新

TOYOTA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用 (品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	Lo	Fog	HI	Lo	Fog	
ピクシスバン	H23.12-H29.10	S321M.S331M	H4		-	○ P773/P774 P934/P944		-	
	H29.11-R3.11		H4		LED	○ P773/P774 P934/P944		× ※1	※1 適用品無し
		LED		LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
	R3.12-	S700M.S710M	H4		-	○ P773/P774 P934/P944		-	※1 適用品無し
ピクシスメガ	H27.7-H28.4	LA70#A.71#A	HB3	LED	H16	○※1 P932	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可
	H28.5-		H4		LED	○ P773/P774 P934/P944		× ※1	※1 適用品無し
			HB3	LED	LED	○※1 P932	-	× ※2	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 適用品無し
ピスタ/ピスタアルデオ	H10.7-H12.3	AZV.ZZV.SV5# AZV.ZZV.SV5#G	HB3	HIR2	H3c	○ P771/P772 P932	○※1 P933	未確認 ※2	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為、装着不可 ※2 H3(P937/P947)は適合未確認。要寸法確認。
	H12.4-H15.10		HB3	HIR2	HB4	○ P771/P772 P932	○※1 P933	○※2 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為、装着不可 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
bB	H12.2-H17.12	NCP3#	H4		HB4	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	
	H15.4-H17.12		HB3	D2R	HB4	○※1 P771/P772 P932	-	○ TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、ロックする位置まで回転。
	H18.1-H26.7	QNC20.21.25	H4		H11	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
			H9	D4R	H11	○ P771/P772 P931/P941	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
H26.8-		H9	D4R	H11	○ P771/P772 P931/P941	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941		
bBオープンデッキ	H13.6-H15.3	NCP3#	H4		HB4	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P552 CS:P542/P544	
ファンカーゴ	H11.8-H17.9	NCP2#	H4		HB4	○ P773/P774 P934/P944		○※1 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H14.8-H17.9		D2R		HB4	-		○※1 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
プラッツ	H11.8-H17.11	NCP1#.SCP1#	H4		HB4	○ P773/P774 P934/P944		○※1 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
プリウス ※次ページへ続く	H9.12-H15.8	NHW1#	H4		H3	○ P773/P774 P934/P944		未確認 ※1	※1 H3(P937/P947)は適合未確認。要寸法確認。
	H15.9-H17.10	NHW2#	H4		HB4	○※1 P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 プレミアムモデル、バルブ装着時に付けにくい場合は、一度バルブの光軸を上上げてからバルブを装着。その後光軸を下げる方法を推奨します。
D2R			HB4	-		○ TWIN:P552 CS:P542/P544 P932			

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED) 対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHFは商用車使用保証1年間、プレミアムモデルは保証2年間となります。

【注意】コンパクトスターP932をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付き

2024.3更新

TOYOTA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用 (品番RGH-)			備考	
車種名	年式	型式	HI	Lo	Fog	HI	Lo	Fog		
プリウス	H17.11-H21.4	NHW2#	H4		HB4	○※1 P773/P774 P934/P944	○ TWIN:P552 CS:P542/P544 P932		※1 プレミアムモデル、バルブ装着時に付けにくい場合は、一度バルブの光軸を上に向けてからバルブを装着。その後光軸を下げる方法を推奨します。	
			D4R		HB4	-	○ TWIN:P552 CS:P542/P544 P932			
	H21.5-H23.12	NHW2#	H4		HB4	○※1 P773/P774 P934/P944	○ TWIN:P552 CS:P542/P544 P932		EX ※1 プレミアムモデル、バルブ装着時に付けにくい場合は、一度バルブの光軸を上に向けてからバルブを装着。その後光軸を下げる方法を推奨します。	
			D4R		HB4	-	○ TWIN:P552 CS:P542/P544 P932		EX	
	H21.5-H23.11	ZVW30	HB3	H11	H11	○ P771/P772 P932	○ P771/P772 P931/P941	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941		
			HB3	LED	H11	○ P771/P772 P932	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941		
	H23.12-H27.12	ZVW30	HB3	H11	H16	○ P771/P772 P932	○ P771/P772 P931/P941	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941		G's共通
			HB3	D4S	H16	○ P771/P772 P932	○※1 P911	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941		G's共通 ※1 ヘッドライト脱着必要。バラスタ外してからソケット接続。LEDチップは装着の際、上下に向ける。
			HB3	LED	H16	○ P771/P772 P932	× ※1	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941		※1 適用品無し
	H27.12-H30.11	ZVW5#	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1		※1 適用品無し
H30.12-	ZVW5#	LED	LED	LED (L1B)	× ※1	× ※1	○※2 P901/P902		※1 適用品無し ※2 Eグレードはフォグランプの設定が無い為不可。PHV/GRIは適用	
プリウスPHV	H24.1-H29.1	ZVW35	HB3	H11	H16	○ P771/P772 P932	○ P771/P772 P931/P941	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941		
			HB3	D4S	H16	○ P771/P772 P932	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941		
			HB3	LED	H16	○ P771/P772 P932	× ※1	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941		※1 適用品無し
	H29.2-	ZVW52	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1		※1 適用品無し
プリウスα	H23.5-H26.10	ZVW40.41W	HB3	H11	H11	○ P771/P772 P932	○ P771/P772 P931/P941	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941		
			HB3	LED	H11	○ P771/P772 P932	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941		
	H26.11-R3.3	ZVW40.41W	HB3	H11	LED (灯具一体)	○※1 P932	○ P771/P772 P931/P941	○※2 P554/P545/P546		※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為、装着不可 ※2 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。
			LED		LED (灯具一体)	× ※1	-	○※2 P554/P545/P546		※1 適用品無し ※2 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。
ブレイド	H18.12-H24.4	GRE156H AZE154.156H	HB3	H11	H11	○※1 P771/P772 P932	○ P771/P772 P931/P941	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941		※1 発光部が水平になるように発光部を15°回転。P932は回転機構がない為、ロックする位置まで回転。
			HB3	D4S	H11	○※1 P771/P772 P932	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941		※1 発光部が水平になるように発光部を15°回転。P932は回転機構がない為、ロックする位置まで回転。

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED) 対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。
- 新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外觀は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHFは商用車使用保証1年間、プレミアムモデルは保証2年間となります。

【注意】コンパクトスターP932をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付き

2024.3更新

TOYOTA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用 (品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	Lo	Fog	HI	Lo	Fog	
マークX	H16.11-H18.9	GRX12#	HB3	H7	HB4	○※1 P771/P772 P932	× ※2	○ TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 発光部が水平になるように発光部を15°回転。P932は回転機構がない為、ロックする位置まで回転。
			HB3	D4S	HB4	○※1 P771/P772 P932	未確認	○ TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 発光部が水平になるように発光部を15°回転。P932は回転機構がない為、ロックする位置まで回転。
	H18.10-H21.9	GRX12#	HB3	H7	H8	○※1 P771/P772 P932	× ※2	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部を15°回転。P932は回転機構がない為、ロックする位置まで回転。
			HB3	D4S	H8	○※1 P771/P772 P932	○ P911	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部を15°回転。P932は回転機構がない為、ロックする位置まで回転。
	H21.10-H24.8		HB3	H11	H11	○※1 P771/P772 P932	○※2 P931/P941	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部を15°回転。P932は回転機構がない為、ロックする位置まで回転。
			HB3	D4S	H11	○※1 P771/P772 P932	○※2 P911	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部を15°回転。P932は回転機構がない為、ロックする位置まで回転。
	H24.9-H28.10	GRX13#	D4S		H16	未確認		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
	H28.11-R1.12		D4S		LED (灯具一体)	○※2 P911		○※1 P554/P545/P546	※1 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。 ※2 タイヤハウスからの作業が必要。助手席は作業スペースが狭いためヘッドライトを脱着した方が作業しやすい。
			LED		LED (灯具一体)	※1		○※2 P554/P545/P546	※1 適用品無し ※2 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。
	マークXジロ	H19.9-H25.11	ANA.GGA1#	HB3	H11	H11	○※1 P771/P772 P932	○※2 P931/P941	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941
HB3				D4S	H11	○※1 P771/P772 P932	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部を15°回転。P932は回転機構がない為、ロックする位置まで回転。
マークII	H4.10-H8.8	GX.LX.SX.JZX9#	H4		9006J	○ P773/P774 P934/P944		× ※1	※1 適用品無し
	H8.10-H12.9	GX.LX.SX.JZX10#	H4		H3c	○ P773/P774 P934/P944		未確認 ※1	ハロゲンヘッドランプ車 ※1 H3(P937/P947)は適合未確認。要寸法確認。
			HB3	D2R	HB4	○※1 P771/P772 P932	-	○※2 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	HIDヘッドランプ車 ※1 発光部が水平になるように発光部回転 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H12.10-H16.10	GX.JZX11#	H4	HB4	H4	× ※1	○※2 P771/P772 P932	× ※1	※1 ハイビームとフォグが一体の為不可 ※2 カットラインに合わせて発光部を回転調整
H4			D2R	H4	× ※1	-	× ※1	※1 ハイビームとフォグが一体の為不可	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。
- 新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外觀は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHFは商用車使用保証1年間、プレミアムモデルは保証2年間となります。

【注意】コンパクトスターP932をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付き

2024.3更新

TOYOTA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用 (品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	Lo	Fog	HI	Lo	Fog	
マークIIクオリス	H9.4-H13.12	MCV.SXV2#W	HB3	HB4	H3	○※1 P771/P772 P932	○※2 P771/P772 P932	未確認 ※3	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、ロックする位置まで回転。 ※2 発光部が水平になるように発光部を15°回転。P932は回転機構ない為、ロックする位置まで回転。 ※3 H3 (P937/P947)は適合未確
			HB3	D2R	H3	○※1 P771/P772 P932	-	未確認 ※2	※1 発光部が水平になるように発光部を15°回転。P932は回転機構ない為、ロックする位置まで回転。 ※2 H3 (P937/P947)は適合未確
マークIIプリット	H14.1-H19.5	GX.JZX11#	HB3	H7	HB4	○※1 P771/P772 P932	○ P935	○※2 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、ロックする位置まで回転。 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			HB3	D2S	HB4	○※1 P771/P772 P932	未確認	○※2 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、ロックする位置まで回転。 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
MIRAI(ミライ)	H26.11-	JPD10	LED	LED	-	× ※1	× ※1	-	※1 適用品無し
ヤリス	R2.2-	KSP210 MXPA10.15 MXPB10.15	LED		LED (L1B)	× ※1		○※2 P901/P902	※1 適用品無し ※2 販売店オプションのLEDフォグランプのみ装着可能。GRヤリスは適用外。
			HIR2		LED (L1B)	○※1 P771/P772 P933		○※2 P901/P902	※1 プレミアムモデルはHBタイプで装着可能、コンパクトスターはHIR2用を装着してください。 ※2 販売店オプションのLEDフォグランプのみ装着可能。
GRヤリス	R2.9-	GXPA16 MXPA12	LED	LED	LED (灯具一体)	× ※1	× ※1	○※2 P554/P545/P546	※1 適用品無し ※2 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。
ヤリスクロス	R2.9-	MXPJ1# MXPB1#	LED		LED (L1B)	× ※1		○※2 P901/P902	※1 適用品無し ※2 販売店オプションのLEDフォグランプのみ装着可能。
			HIR2		LED (L1B)	○※1 P771/P772 P933		○※2 P901/P902	※1 プレミアムモデルはHBタイプで装着可能、コンパクトスターはHIR2用を装着してください。 ※2 販売店オプションのLEDフォグランプのみ装着可能。
ライズ	R1.11-	A200A.A210A	LED		LED	× ※1		× ※1	※1 適用品無し
ラウム	H15.5-H23.10	NCZ20.25	H4		HB4	○ P773/P774 P934/P944		○※1 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			H7	D2R	HB4	○ P935	-	○※1 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
ラクティス ※次ページへ続く	H17.10-H22.10	NCP.SCP10#	H4		H11	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
			H7	D4R	H11	○ P935	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
	H19.12-H22.10	NCP.SCP10#	HB3	H11	H11	○ P771/P772 P932	○ P771/P772 P931/P941	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
			HB3	D4S	H11	○ P771/P772 P932	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
H22.11-H26.4	NCP.NSP12#	H4		H11	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941		
		H11	D4R	H11	○※1 P931/P941	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。
- 新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHFは商用車使用保証1年間、プレミアムモデルは保証2年間となります。

【注意】コンパクトスターP932をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付き

2024.3更新

TOYOTA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用 (品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	Lo	Fog	HI	Lo	Fog	
ラクティス	H26.5-H28.8	NCP.NSP12#	HIR2		H11	○※1 P933		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可
			D4S		H11	未確認		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
ラッシュ	H18.1-H28.3	J20#E.J21#E	HB3	H11	H8	○※1 P771/P772 P932	○※2 P931/P941	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、ロックする位置まで回転。 ※2 バックカバー付きの為不可
			HB3	D2S	H8	○※1 P771/P772 P932	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、ロックする位置まで回転。
RAV4	H12.5-H17.10	ACA2#.ZCA2#	H4		HB4	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	
	H15.8-H17.10		D2R		HB4	-		○ TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	
	H17.11-H28.7	ACA31.36W	HB3	D4S	H11	○ P771/P772 P932	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
	H31.4-R3.11	MXAA52.54 AXAH52.54	LED	LED	H16	x ※1	x ※1	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 適用品無し
	R3.12-	MXAA52.54 AXAH52.54	LED	LED	LED (L1B)	x ※1	x ※1	○※2 P901/P902	G"Z package" G ※1 適用品無し ※2 Xは未確認。
MXAA54,AXAH54		LED	LED	LED (灯具一体)	x ※1	x ※1	○※2 P554/P545/P546	Adventure ※1 適用品無し ※2 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。	
RAV4 PHV	R2.6-R3.11	AXAP54	LED	LED	H16	x ※1	x ※1	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 適用品無し ※2 販売店オプション
	R3.12-		LED	LED	LED	x ※1	x ※1	未確認	※1 適用品無し
ランドクルーザー70	H2.1-H11.8	HZJ.PZJ7#	H4 (24V)		-	○※1.2.3.4 P773/P774 P934/P944		-	※1 P934/P944適用時はP952(ハイビームインジケータ)が必要。 ※2 シールビーム装着車は2灯丸型規格のヘッドランプユニットへの交換が必要。 ※3 ヘッドランプウォッシャー装着車は助手席側バルブ後方のスペースが狭い為、ヘッドランプの取り外して作業が必要。 ※4 車両側の状態によってはハイビームインジケータが点灯しない場合あり。点灯しない場合は装着しないでください。
	H11.8-H16.8	HZJ7#	H4		-	○※1.2.3 P773/P774 P934/P944		-	※1 P934/P944適用時はP952(ハイビームインジケータ)が必要。 ※2 ヘッドランプウォッシャー装着車は助手席側バルブ後方のスペースが狭い為、ヘッドランプの取り外して作業が必要。 ※3 車両側の状態によってはハイビームインジケータが点灯しない場合あり。点灯しない場合は装着しないでください。
	H26.8-H27.7	GRJ76K.GRJ79K	H4		HB4	○ P773/P774 P934/P944		○※1 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	再販売モデル ※1 JAOS モデルスタ仕様
	R5.11-	GDJ76W	LED	LED	LED (L1B)	x ※1		○ P901/P902	※1 適用品なし
ランドクルーザー80	H1.10-H9.12	FJ.FZJ. HDJ.HZL8#	H4		H3c	○※1.2 P773/P774 P934/P944		x ※3	※1 助手席側バルブ後方のスペースが狭い為、ヘッドランプもしくはクーラントタンクを取り外して作業が必要。 ※2 P934/P944にはハイビームインジケータアダプター(P951)必要。 ※3 適用品無し

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。
- 新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHFは商用車使用保証1年間、プレミアムモデルは保証2年間となります。

【注意】コンパクトスターP932をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付き

2024.3更新

TOYOTA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用 (品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	Lo	Fog	HI	Lo	Fog	
ランドクルーザー100	H10.1-H19.7	J100系	HB3	HB4	HB4	○※1 P771/P772 P932	○※2 P771/P772 P932	○※3 TWIN:P552 CS:P542/P544	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、ロックする位置まで回転。 ※2 カットラインに合わせて発光部を回転調整。P932は回転機構ない為、ロックする位置まで回転。 ※3 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
ランドクルーザー200	H19.9-H21.3	UZJ200W	HB3	H11	HB4	○※1 P771/P772 P932	○ P771/P772 P931/P941	○※2 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、ロックする位置まで回転。 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H21.4-H23.12	UZJ.URJ202W	HB3	H11	HB4	○ P771/P772 P932	○ P771/P772 P931/P941	○※1 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H23.12-H24.12		HB3	H11	H16	○ P771/P772 P932	○※1 P931/P941	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為、装着不可
	H25.1-H27.7	URJ202W	HB3	H11	H16	○ P771/P772 P932	○※1 P931/P941	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為、装着不可
	H27.8-R3.7		HB3	LED	LED (灯具一体)	○※1 P932	× ※2	○※2 P554/P545/P546	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。
			LED	LED (灯具一体)	× ※1	× ※1	○※2 P554/P545/P546	※1 適用品無し ※2 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。	
ランドクルーザー300	R3.8-	FJA300W VJA300W	LED	LED	LED (L1B)	× ※1	× ※1	○※2 P901/P902	※1 適用品無し ※2 GR SPORT.ZX.VX.AXIはL1B適用可能。GXは未確認。
ランドクルーザーシグナス	H11.1-H19.8	UZJ10#	HB3	H1	H3	○※1 P771/P772 P932	○※2 P936	未確認 ※3	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、ロックする位置まで回転。 ※2、仕切り板に2つ穴有り。照射光上部に光りの輪が発生。 ※3 H3 (P937/P947)は適合未確認。要寸法確認。
ランドクルーザーブロード	H2.4-H8.4	LJ.KZJ7#		H4	-		○※1.2 P934/P944	-	※1 プレミアムモデルは助手席側バルブ後方のクーラントタンクに近く、有効スペースを確保できない。 ※2 P934/P944はハイビームインジケータアダプター (P951) 2SET必要。車両側の状態によってはハイビームインジケータが点灯しない場合あり。点灯しない場合は装着しないでください。
	H8.5-H14.9	KDJ.KZJ. RZJ.VZJ90#		H4	HB4		○※1 P773/P774 P934/P944	○ TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 P934/P944にはハイビームインジケータアダプター (P951) 必要。
	H14.10-H21.8	GRJ.KDJ.RZJ. TRJ.VZJ12#		H4	HB4		○ P773/P774 P934/P944	○ TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	
	H21.9-H25.8	GRJ.TRJ15#	HB3	H11	H11	○※1 P771/P772 P932	○ P771/P772 P931/P941	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、ロックする位置まで回転。
	H25.9-H27.5	GRJ.TRJ15#	HB3	H11	H16	○※1 P771/P772 P932	○ P771/P772 P931/P941	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部を15°回転。P932は回転機構ない為、ロックする位置まで回転。
			HB3	LED	H16	○※1 P771/P772 P932	× ※2	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、ロックする位置まで回転。 ※2 適用品無し
	H27.6-H29.8	GDJ.TRJ15#W	HB3	H11	H16	○※1 P771/P772 P932	○ P771/P772 P931/P941	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、ロックする位置まで回転。
HB3			LED	H16	○※1 P771/P772 P932	× ※2	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、ロックする位置まで回転。 ※2 適用品無し	
H29.9-		LED	LED	LED (灯具一体)	× ※1	× ※1	○※2 P554/P545/P546	※1 適用品無し ※2 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスター-HFは商用車使用保証1年間、プレミアムモデルは保証2年間となります。

【注意】コンパクトスター-P932をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付き

2024.3更新

TOYOTA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	Lo	Fog	HI	Lo	Fog	
ルーミー	H28.11-R2.8	M900A.910A	H4		LED	○ P773/P774 P934/P944		× ※1	※1 適用品無し
			LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
	R2.9-		LED	LED	LED (L1B)	× ※1	× ※1	○※2 P901/P902	※1 適用品無し ※2 カスタムG-T,カスタムGはL1B適用可能。G-T,G.XメーカーオプションもL1B適用可能。

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED) 対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHFは商用車使用保証1年間、プレミアムモデルは保証2年間となります。

【注意】コンパクトスターP932をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付き

2024.3更新

LEXUS			純正バルブ			RG LED/バルブ適用(品番RGH-)			備考	
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog		
IS350/250	H17.9-H22.7	GSE2#	HB3	H11	HB4	○※1 P932	○※1 P931/P941	○ TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可	
			HB3	D4S	HB4	○※1 P932	未確認	○ TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可	
			HB3	D4S	HB4	○※1 P932	未確認	○ TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可	
IS350/250/300h IS200h IS300	H25.5-H26.7	GSE30.35	D4S		H16	×	※2	○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 F.SPORTSはLEDの為、装着不可 ※2 灯体内コネクタ収納スペース無し。カバーもバラスター一体の為取付不可	
			LED		H16	※1	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 適用品無し ※2 F.SPORTSはLEDの為、装着不可		
	H26.7-H28.10	ASE30 AVE30.35	D4S		LED	×	※2	※1	※1 適用品無し ※2 灯体内コネクタ収納スペース無し。カバーもバラスター一体の為取付不可	
			LED		LED	※1	※1	※1 適用品無し		
H28.10-			LED		LED	※1	※1	※1 適用品無し		
	IS350C/250C (コンバーチブル)	H21.5-H26.5	GSE20.21	HB3	D4S	H11	○※1 P932	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可
LED				H11	※1	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 適用品無し			
IS F	H19.10-H25.5	USE20	HB3	D4S	H11	○※1 P932	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可	
			LED		H11	※1	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 適用品無し		
RX350/270	H21.1-H24.3	GGL1#W AGL1#W	HB3	D4S	H11	○ P771/P772 P932	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941		
			H9	LED	H11	○ P771/P772 P931/P941	×	※1	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 適用品無し
RX450h	H21.4-H24.3	GYL1#W	HB3	D4S	H11	○※1 P932	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可	
			H9	LED	H11	○※1 P931/P941	×	※2	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 適用品無し
	H27.10-R4.7	GYL20.25W	LED	LED	LED (灯具一体)	×	※1	×	※1 適用品無し ※2 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。	
RX200t	H27.10-R4.7	AGL20.25W	LED	LED	LED (灯具一体)	×	※1	×	※1 適用品無し ※2 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。	
ES300h	H30.11-	AXZH10	LED	LED	LED	×	※1	×	※1 適用品無し	
HS250h	H21.7-H24.12	ANF10	HB3	LED	H11	○※1 P932	×	※2	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 適用品無し
			HB3	LED	LED	○※1 P932	×	※2	×	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 適用品無し
LBX	R5.11-	MAYH10 MAYH15	LED	LED	LED (L1B)	×	※1	×	※1 適用品無し ※2 全グレード対応	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED) 対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。
- 新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHFは商用車使用保証1年間、プレミアムモデルは保証2年間となります。

【注意】コンパクトスターP932をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付き

2024.3更新

LEXUS			純正バルブ			RG LED/バルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
LS460/460L	H18.9-H21.9	USF4#	HIR1	D4S	HB4	×	○※4	○※2.3 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	ブリクラッシュセーフティ付車 ※1 適用品無し ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。 ※3 オプションフォグHID車は装着不可 ※4 タイヤハウスからの作業が必要
			HB3	D4S	HB4	○※1	○※4	○※2.3 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。 ※3 オプションフォグHID車は装着不可 ※4 タイヤハウスからの作業が必要
	H21.10-H24.9	USF4#	H9	D4S	HB4	○※1	未確認	○※2.3 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。 ※3 オプションフォグHID車は装着不可
	H24.10-H26.9		H9	D4S	LED	○※1	未確認	×	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 適用品無し
			LED	LED	LED	×	×	×	※1 適用品無し
H26.10-	LED	LED	LED	×	×	×	※1 適用品無し		
LS600h/600hl	H19.5-H24.9	UVF4#	H9	LED	HB4	○※1	×	○※3.4 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 適用品無し ※3 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。 ※4 オプションフォグHID車は装着不可
	H24.10-		LED	LED	LED	×	×	×	※1 適用品無し
LFA	H22.10-	LFA10	D4S		-	-		-	
LX	R4.1-	VJA310W	LED	LED	LED (L1B)	×	×	○※2 P901/P902	※1 適用品無し ※2 全グレード対応
LX570	H27.9-R3.10	URJ201W	LED	LED	LED	×	×	×	※1 適用品無し
LC500/500h	H29.3-	GWZ.UWZ100	LED	LED	LED	×	×	×	※1 適用品無し
SC430	H17.8-H22.7	UZZ40	HIR1	D4S	H3	×	○	×	※1 適用品無し
GS430/350/250	H17.8-H23.12	UZS.GRS19#	HIR1	D4S	HB4	×	○	○ TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 適用品無し
	H24.1-H25.9	GRL1#	D4S		H11	-		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
			LED	-	×	未確認	※1 適用品無し		
H25.10-H28.8	LED	LED	×	×	×	※1 適用品無し			
GS350/200t	H28.9-	GRL12.16 ARL10	LED		LED	×	×	×	※1 適用品無し
GS450h	H18.3-H24.2	GWS191	HIR1	D4S	HB4	×	未確認	○ TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 適用品無し
			LED	LED	LED	×	×	×	※1 適用品無し
	H24.3-H25.9	GWL10	LED	LED	H11	×	×	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 適用品無し
			LED	LED	LED	×	×	×	※1 適用品無し

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHFは商用車使用保証1年間、プレミアムモデルは保証2年間となります。

【注意】コンパクトスターP932をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付き

2024.3更新

LEXUS			純正バルブ			RG LED/バルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
GS300h	H25.10-	AWL10	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
GS460	H19.9-H23.12	URS19#	HB3	D4S	HB4	○ P771/P772 P932	未確認	○ TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	
GS F	H27.11-	URL10	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
NX	R3.11-	AAZA2#.AAZH2# TAZA25系	LED	LED	LED (L1B)	× ※1	× ※1	○※2 P901/P902	※1 適用品無し ※2 全グレード対応
NX200t/300h	H26.7-R3.7	AYZ1# AGZ1#	HB3	LED	LED	○※1 P932	× ※2	× ※2	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 適用品無し
			LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
RC200t/300h/350	H26.10-	ASC.GSC.AVC10	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
RC F	H26.10-	USC10	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
CT200h	H23.1-H25.12	ZWA10	H9	H11	H11	○ P771/P772 P931/P941	○ P771/P772 P931/P941	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
			H9	LED	H11	○※1 P931/P941	× ※2	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 適用品無し
	H26.1-	ZWA10	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	Version L/F SPORTS ※1 適用品無し
H9			LED	LED	○※1 P931/P941	× ※2	× ※2	Version L/F SPORTS ※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 適用品無し	
UX200/200h/250h	H30.11-	MZAH.MZAA1#	LED	LED	LED (L1B)	× ※1	× ※1	○※2 P901/P902	※1 適用品無し
									※2 version "L", "SPORT", "version C" はL1B適用可能。販売店オプションは未確認。交換にはいじり止め対応のトルクスドライバーが必要。

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHFは商用車使用保証1年間、プレミアムモデルは保証2年間となります。

【注意】コンパクトスターP932をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング付き(フランジ)

2024.3更新

NISSAN / UD TRUCKS			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
クオン	H16.11-H29.3	CG	H1(24V)	D2R	-	×	-	×	※1 適用品無し
	H29.4-	CD.CW.CX.CG	不明	LED	-	-	×	-	※1 適用品無し
コンドル	H7.6-H19	LK.MF.MK.PK.PW	H4(24V)		-	未確認		-	
	H16.6-H22.7		H1(24V)	D2R	H3(24V)	×	-	×	※1 適用品無し
	H22.8-H29.7		H1(24V)	D2R	-	×	-	-	※1 適用品無し
	H29.7-	H1(24V)	D2R	-	×	-	-	※1 適用品無し	
	H3.10-H7	S41	H4(24V)		-	未確認		-	
コンドル20・30	H7.2-H18.12	BJR.BJS. BKR.BKS	H4(24V)		-	○※1 P773/P774 P934/P944		-	標準キャブ 運転席側後方スペース狭い為、ライトを外して作業を行ってください。 ※1 P934/P944はP952(ハイビームインジケータアダプタ)が必要。
		BLR.BLS. BMR.BMS	H4(24V)		-	○※1 P773/P774 P934/P944		-	ハイキャブ 運転席側後方スペース狭い為、ライトを外して作業を行ってください。 ※1 P934/P944はP952(ハイビームインジケータアダプタ)が必要。
		BNR.BNS. BPR.BPS	H4(24V)		-	○※1 P773/P774 P934/P944		-	ワイドキャブ 運転席側後方スペース狭い為、ライトを外して作業を行ってください。 ※1 P934/P944はP952(ハイビームインジケータアダプタ)が必要。
	H19.3-H26.9	BJR.BJS. BKR.BKS	H4(24V)		-	○ P773/P774 P934/P944		-	標準キャブ 運転席側後方スペース狭い為、ライトを外して作業を行ってください。
		BLR.BLS. BMR.BMS	H4(24V)		-	○ P773/P774 P934/P944		-	ハイキャブ 運転席側後方スペース狭い為、ライトを外して作業を行ってください。
	H19.1-H26.9	BNR.BNS. BPR.BPS	H4(24V)		-	○ P773/P774 P934/P944		-	ワイドキャブ 運転席側後方スペース狭い為、ライトを外して作業を行ってください。
コンドル 1t	H7-H19.6	F23	H4(12V)		-	○ P773/P774 P934/P944		-	
	H19.7-H25.8	F24	H4(12V)		H11(12V)	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	12V車両 1.5/2.0t
カゼット	H26.9-	F#A.F#B	H4(12V)		-	○(12V)※1 P773/P774 P934/P944		-	標準キャブ ※1 24V車両でも灯火類は12V。
カゼットRK	H26.9-	FED	H4(24V)		-	○ P773/P774 P934/P944		-	
スペースランナーRM	H19.12-H22.8	RM820H	シールド ビーム	シールド ビーム	-	×	△※2.3 P773/P774 P934/P944	-	角4灯シールドビーム車 ※1 適用品無し ※2 取付要件として、シールドビーム灯具を角4灯のレンズへ変更必要。3極端子の配列が異なる為、小糸などの変換ハーネスも必要。
スペースランナーA	H19.10-H22.8	AP35UM	H1(24V)	H4(24V)	-	×	○※2 P773/P774 P934/P944	-	角4灯タイプ車 ※1 適用品無し ※2 後方ゴムカバーLEDバルブ取付時挿入できるようにカット必要。
スペースランナーRA	H17.6-H22.8	RA273MAN	H1(24V)	H4(24V)	-	×	○※2 P773/P774 P934/P944	-	角4灯タイプ車 ※1 適用品無し ※2 後方ゴムカバーLEDバルブ取付時挿入できるようにカット必要。
アトラスF23	H4.1-H18.8	F23	H4(24V)		-	未確認		-	※ヘッドライト裏はカバー無し
アトラスF24	H19.6-	F24	H4(12V)		H11(12V)	○(12V) P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
アトラス20/30/35	H7.6-H18.12	H42	H4(24V)		-	○ P773/P774 P934/P944		-	
	H19.1-H24.10	H43(AJS85)	H4(24V)		-	○ P773/P774 P934/P944		-	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。
- 新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHFは商用車使用保証1年間、プレミアムモデルは保証2年間となります。

【注意】コンパクトスターP932をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング付き(フランジ)

2024.3更新

NISSAN / UD TRUCKS			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考	
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog		
NT450アトラス	H24.11-	H44	H4(12V)		H3(12V)	○(12V) P773/P774 P934/P944		×	※1	※1 H3フォグは未確認。バックカパー後方寸法と前方寸法要確認。
			H1(12V)	D2R		○ P936	-	×	※1	※1 H3フォグは未確認。バックカパー後方寸法と前方寸法要確認。4WDにHID設定なし。
アベニール	H10.8-H17.11	#W11	H1	H1	H3	○ P936	○ P936	未確認	※1	※1 H3フォグは未確認。バックカパー後方寸法と前方寸法要確認。
			H1	D2R	H3	○ P936	-	未確認	※1	※1 H3フォグは未確認。バックカパー後方寸法と前方寸法要確認。
ウイングロード ※次ページへ続く	H11.5-H13.9	#Y11	IH01		H3	×		※1	未確認	※1 適用品無し ※2 H3フォグは未確認。バックカパー後方寸法と前方寸法要確認。
			HB3	HB4	H11	○※1 P771/P772 P932	○※2 P771/P772 P932	○	TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 カットラインに合わせて約15° 発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
	H13.10-H17.10	HB3	D2R	H11	○※1 P771/P772 P932	-	○	TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。	
ウイングロード	H17.11-H30.3	#Y12	H1	HB4	HB4	○ P936	○※2 P771/P772 P932	○	TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 適用品無し ※2 カットラインに合わせて約15° 発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※3 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
			H1	D2S	HB4	○ P936	未確認	○	TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
ADバン/ワゴン	H11.6-H18.10	#Y11	H4		-	○ P773/P774 P934/P944		-	-	
			IH01		-	×		※1	-	※1 適用品無し
AD/ADエキスパート	H19.1-H28.11	#Y12	H4		-	○ P773/P774 P934/P944		-	-	
NV150AD	H28.12-	VY12.VZNY12	H4		-	○ P773/P774 P934/P944		-	-	
X-TRAIL (エクストレイル) ※次ページへ続く	H12.11-H15.5	#T30	H4		H3	○ P773/P774 P934/P944		未確認	※1	※1 H3フォグは未確認。バックカパー後方寸法と前方寸法要確認。
			H1	D2R	H3	○ P936	-	未確認	※1	※1 H3フォグは未確認。バックカパー後方寸法と前方寸法要確認。
	H15.6-H19.7	#T30	H4		H11	○ P773/P774 P934/P944		○	TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
			H1	D2R	H11	○ P936	-	○	TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
	H19.8-H22.6	#T31	H4		H8	○ P773/P774 P934/P944		○※1	TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 リングイルミフォグラブは装着不可
			HB3	D2S	H8	○※1 P771/P772 P932	未確認	○	TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 リングイルミフォグラブは装着不可
H22.7-H25.11	#T31	H1	H11	H8	○ P936	○※2 P931/P941	○	TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 適用品無し ※2 プレミアムモデルはバックカパー付きの為不可 ※3 リングイルミフォグラブは装着不可	
			H1	D2S	H8	○ P936	○※2 P910	○	TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 適用品無し ※2 別売ゴムカバー必要 (RGH-P921) 90mmタイプ ※3 リングイルミフォグラブは装着不可

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスター-HFは商用車使用保証1年間、プレミアムモデルは保証2年間となります。

【注意】コンパクトスターP932をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング付き(フランジ)

2024.3更新

NISSAN / UD TRUCKS			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
X-TRAIL(エクストレイル)	H25.12-H29.5	#T32	H9	H11	H11 or LED	○※1 P931/P941	○※2 P771/P772 P931/P941	○※3 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 P931/941は車両個体差(パルス入力)でちらつく可能性あり ※3 リングイلمイフォグラブは装着不可
			LED	LED	H11 or LED	x ※1	x ※1	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 適用品無し ※2 リングイلمイフォグラブ、純正LEDフォグは装着不可
	H29.6-R4.7		H9	H11	H8 or LED	○※1 P931/P941	○※2 P771/P772 P931/P941	○※3 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 P931/941は車両個体差(パルス入力)でちらつく可能性あり ※3 リングイلمイフォグラブは装着不可
			LED	LED	H8 or LED	x ※1	x ※1	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 適用品無し ※2 リングイلمイフォグラブ、純正LEDフォグは装着不可
X-TRAIL(エクストレイル)	R4.7-	#T33	LED	LED	LED	x ※1	x ※1	x ※1	※1 適用品無し
X-TRAIL(エクストレイル)ハイブリッド	H27.4-H29.5	HT32.HNT32	LED	LED	H11 or LED	x ※1	x ※1	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 適用品無し ※2 リングイلمイフォグラブ、純正LEDフォグは装着不可
NV200バネット	H21.5-	#M20	H4		H8	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
e-NV200バン	H26.6-	VME0	H4		H11	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
e-NV200ワゴン	H26.6-	ME0	H4		H11	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
NT100クリッパー	H25.12-	DR16T	H4		H8	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	フォグラブはディーラーオプション
NV100クリッパー	H25.12-H27.2	DR64V	H4		H8	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	フォグラブはディーラーオプション
	H27.3-	DR17V	H4		H16	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	フォグラブはディーラーオプション
NV100クリッパーリオ ※次ページへ続く	H25.12-H27.2	DR64W	H4		H8	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
			H1	D2R	H8	○ P936	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
NV100クリッパーリオ	H27.3-	DR17W	H4		H16	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
			H1	D4R	H16	○ P936	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
エルグランド ※次ページへ続く	H9.5-H12.7	#E50	H4		H3	○ P773/P774 P934/P944		x ※1	※1 適用品無し
	H12.8-H14.4		HB3	HB4	H1	○※1 P771/P772 P932	○※2 P932	未確認 ※3	※1 発光部が水平になるように発光部45°回転。P932は回転機構がない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※3 H1フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。
			HB3	D2R	H1	○※1 P771/P772 P932	-	未確認 ※2	※1 発光部が水平になるように発光部45°回転。P932は回転機構がない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 H1フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスター-HFは商用車使用保証1年間、プレミアムモデルは保証2年間となります。

【注意】コンパクトスターP932をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング付き(フランジ)

2024.3更新

NISSAN / UD TRUCKS			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考	
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog		
エルグランド	H14.5-H16.7	#E51	HB3	H7	H3	○※1 P771/P772 P932	○ P935	×	※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 H3フォグは未確認。バックカ
			HB3	D2R	H3	○※1 P771/P772 P932	-	×	※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 H3フォグは未確認。バックカ
			HB3	H7	H11	○※1 P771/P772 P932	○ P935	○	TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	V.VGライダー ※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回
	HB3		D2R	H11	○※1 P771/P772 P932	-	○	TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	V.VGライダー ※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回	
	HB3		D2R	H11	○※1 P771/P772 P932	-	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	-	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部15°回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 リングイルミフォグラブは装着不可
	HB3		D2S	H11	○※1 P771/P772 P932	-	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	×	※3	アクティブAFS付き ※1 発光部が水平になるように発光部15°回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 リングイルミフォグラブは装着不可 ※3 HID→LEDヘッド AFS部干渉する為不可
H22.8-H25.12	#E52	H9	D2S	H8	○※1 P771/P772 P931/P941	○※3 P910	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 リングイルミフォグラブは装着不可 ※3 タイヤハウスからの作業が必要。インテリジェンスアラウンドビューモニター装着車は不可。	
		H9	D2S	H8	○※1 P771/P772 P931/P941	未確認	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	250XG HIDヘッドランプ車 ※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 リングイルミフォグラブは装	
		LED	H11	×	※1	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	ハイウェイスター LEDヘッドランプ車 ※1 適用品無し ※2 リングイルミフォグラブは装着不可		
H17.6-H18.9	H91W	H4	-	-	○ P773/P774 P934/P944	-	-	-		
		HB3	D2S	-	○ P771/P772 P932	-	-	-		
H18.10-H25.6	H92W	H4	H11	H11	○ P773/P774 P934/P944	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941		
		HB3	D2S	H11	○ P771/P772 P932	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941		
オーラ(e-POWER)	R3.8-	FE13 FSNE13	LED	LED	LED	×	×	×	※1 適用品無し	
キックス	H20.10-H24.8	H59A	H4	H11	H11	○ P773/P774 P934/P944	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941		
キックス(e-POWER)	R2.6-	P15	LED	LED	LED	×	×	×	※1 適用品無し	
キャラバン	H13.5-H17.11	#E25	H4	H3a	H3a	○ P773/P774 P934/P944	×	※1	※1 適用品無し	
	H17.12-H24.6		H4	H11	H11	○ P773/P774 P934/P944	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941		

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。
- 新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHFは商用車使用保証1年間、プレミアムモデルは保証2年間となります。

【注意】コンパクトスターP932をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング付き(フランジ)

2024.3更新

NISSAN / UD TRUCKS			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
NV350キャラバン	H24.6-H29.6	#E26	H4		H11	○ P773/P774 P934/P944		○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 リングイلمフォグラブは装着不可
			D2R		H11	-		○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 リングイلمフォグラブは装着不可
	H29.7-	#E26	H4		H11	○ P773/P774 P934/P944		○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 リングイلمフォグラブは装着不可
			LED		H11	× ※1		○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 適用品無し ※2 リングイلمフォグラブは装着不可
キューブ	H14.10-H20.10	#Z11	H4		HB4	○ P773/P774 P934/P944		○※1 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			D2R		HB4	-		○※1 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H20.11-R2.3	#Z12	H4		H8	○ P773/P774 P934/P944		○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 リングイلمフォグラブは装着不可
			D2R		H8	-		○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 リングイلمフォグラブは装着不可
キューブキュービック	H15.9-H20.10	#Z11	H4		HB4	○ P773/P774 P934/P944		○※1 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			D2R		HB4	-		○※1 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
クリッパーバン	H15.10-H25.12	U71V.U72V	H4		-	○ P773/P774 P934/P944		-	
クリッパーリオ	H19.6-H25.12	U71W.U72W	H4		-	○ P773/P774 P934/P944		-	
グロリア/セドリック	H11.6-H13.11	#Y34	HB3	H1	H3	○ P771/P772 P932	○ P936	× ※1	※1 H3フォグは未確認。バックカパー後方寸法と前方寸法要確認。
			HB3	D2R	H3	○ P771/P772 P932	-	× ※1	※1 H3フォグは未確認。バックカパー後方寸法と前方寸法要確認。
	H13.12-H16.10	#Y34	HB3	H1	HB4	○ P771/P772 P932	○ P936	× ※1	※1 後方スペース無し、取付不可
			HB3	D2R	HB4	○ P771/P772 P932	-	× ※1	※1 後方スペース無し、取付不可
サクラ	R4.5-	B6AW	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
シーマ	H13.1-H15.10	#F50	H4		-	○ P773/P774 P934/P944		-	
			H1	D2S	-	○ P936	未確認	-	
	H15.11-H18.1	#F50	HB3	D2S	-	○※1 P932	未確認	-	※1 プレミアムモデルは後方カバーに干渉する為取付不可
			HB3	D2S	HB4	○※1 P932	未確認	○※2 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 プレミアムモデルは後方カバーに干渉する為取付不可 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
H18.2-H22.7	#F50	HB3	D2S	HB4	○※1 P932	未確認	○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 リングイلمフォグラブは装着不可	
H24.5-	HGY51		D2S		H11	未確認			
シビリアン	H11.2-	D#W41	H4(12V)		H3(12V)	○ P773/P774 P934/P944		※1	※1 H3フォグは未確認。バックカパー後方寸法と前方寸法要確認。
シルビア	H11.1-H14.8	#S15	HB3	H1	H3	○ P771/P772 P932	○ P936	× ※1	※1 H3フォグは未確認。バックカパー後方寸法と前方寸法要確認。
			HB3	D2S	H3	○ P771/P772 P932	未確認	× ※1	※1 H3フォグは未確認。バックカパー後方寸法と前方寸法要確認。

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED) 対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHFは商用車使用保証1年間、プレミアムモデルは保証2年間となります。

【注意】コンパクトスターP932をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング付き(フランジ)

2024.3更新

NISSAN / UD TRUCKS			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
シルフィ	H24.12-	TB17	H9	H11	H11	○※1 P931/P941	○※1 P931/P941	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可
			H9	D2S	H11	○※1 P931/P941	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可
ジューク	H22.6-H26.6	F15	H4		H8	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 リングイلمフォグラブは装着不可
			H1	D2R	H8	○ P936	-	○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 リングイلمフォグラブは装着不可
	H26.7-	F15	HB3	H11	H11	○※1 P932	○※1 P931/P941	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 リングイلمフォグラブは装着不可
			HB3	D2S	H11	○※1 P932	未確認	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 リングイلمフォグラブは装着不可
GT-R	H19.11-H25.11	R35	H9	D2S	-	○※1 P931/P941	○※2 P910	-	※1 ※1 プレミアムモデルはバックカバーに干渉する為取付不可。 ※2 タイヤハウスからの作業が必要。インテリジェンスアラウンドビューモニター装着車は不可。
	H25.12-		LED	LED	-	× ※1	× ※1	-	※1 適用品無し
スカイライン	H18.11-H21.12	#V36	D2S		HB4	未確認		○※1 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	4ドアセダン ※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H22.1-H25.10		D2S		H8	未確認		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	4ドアセダン
	H22.1-H26.3		D2S		H1	未確認		× ※1	2ドアクーペ ※1 適用品無し
	H26.4-	ZV37.YV37	LED	LED	-	× ※1	× ※1	※1 適用品無し	
スカイラインハイブリッド	H26.2-	HV.HNV37	LED	LED	-	× ※1	× ※1	※1 適用品無し	
スカイラインクロスオーバー	H21.7-H28.6	J50	H9	D2S	H8	○ P771/P772 P931/P941	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
ステージア	H8.10-H10.7	#C34	H4		H3c	○ P773/P774 P934/P944		未確認 ※1	※1 H3フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。
	H10.8-H13.9		HB3	H1	H3	○ P771/P772 P932	○ P936	未確認 ※1	※1 H3フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。
			D2R		H3	-		未確認 ※1	※1 H3フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。
ステージア	H13.10-H16.8	#M35	H4	H1	H4	× ※1	○ P936	× ※1	※1 ハイビームとフォグが一体の為不可
			H4	D2R	H4	× ※1	-	× ※1	※1 ハイビームとフォグが一体の為不可
	H16.8-H19.6		H4	D2R	H4	× ※1	-	× ※1	※1 ハイビームとフォグが一体の為不可
セフィーロ	H10.12-H15.3	#A33	HB3	HB4	H3	○ P771/P772 P932	○ P771/P772 P932	未確認 ※1	※1 H3フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。
	H10.12-H11.12		HIR1	D2R	H3	× ※1	-	未確認 ※2	※1 適用品なし ※2 H3フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。
	H12.1-H15.3		HB3	D2R	H3	○ P771/P772 P932	-	未確認 ※1	※1 H3フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。
セフィーロワゴン	H9.6-H12.8	#A32	H4		H3	○ P773/P774 P934/P944		未確認 ※1	※1 H3フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。
			H1	H4	H3	○ P936	○※1 P931/P941	未確認 ※2	※1 H4ハイビームの配光はレンズカットの影響で上向きの配光は出にくい。ロービームのみの適用。 ※2 H3フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。
セレナ (e-POWER含む)	H11.6-H13.11	#C24	IH01		H3	× ※1		未確認 ※1	※1 適用品なし ※2 H3フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。
			H1	D2R	H3	○ P936	-	未確認 ※1	※1 H3フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。

次ページへ続く

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHFは商用車使用保証1年間、プレミアムモデルは保証2年間となります。

【注意】コンパクトスターP932をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング付き(フランジ)

2024.3更新

NISSAN / UD TRUCKS			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
セレナ (e-POWER含む)	H13.12-H17.4	#C24	H4		H3	○ P773/P774 P934/P944		未確認 ※1	※1 H3フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。
			H1	D2R	H3	○ P936	-	未確認 ※1	※1 H3フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。
	H17.5-H19.11	#C25	H4		H8	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
			D2R		H8	-		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
	H19.12-H22.10	#C25	HB3	H11	H8	○※1 P932	○※1 P931/P941	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 リングイルミフォグラブは装着不可
			H11	D2S	H8	○※1 P931/P941	○※3 P910	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 リングイルミフォグラブは装着不可 ※3 別売ゴムカバー必要(RGH-P922)95mmタイプ
	H22.11-H24.7	#C26	HB3	HB4	H8	○※1 P932	○※2 P771/P772 P932	○※3 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 カットラインに合せて約15° 発光部回転。 ※3 リングイルミフォグラブは装着不可
			HB3	D2R	H8	○※1 P932	-	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 リングイルミフォグラブは装着不可
	H24.8-H25.9	#C26	HB3	HB4	H8	○※1 P932	○※2 P771/P772 P932	○※3 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	S-HYBRID含む ※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 カットラインに合せて約15° 発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※3 リングイルミフォグラブは装着不可
			HB3	D2R	H8	○※1 P932	-	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	S-HYBRID含む ※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 リングイルミフォグラブは装着不可
	H25.10-H28.7	#C26	HB3	H11	H11	○※1 P771/P772 P932	○ P771/P772 P931/P941	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	S-HYBRID含む ※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 リングイルミフォグラブは装着不可
			HB3	LED	H11	○※1 P771/P772 P932	× ※2	○※3 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	S-HYBRID含む ※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 適用品無し ※3 リングイルミフォグラブは装着不可
H28.8-R4.11 H30.2-R4.11	C27.GC27.GNC27 HC27.HFC27	H9	H11	H11	○※1 P931/P941	○※2 P771/P772 P931/P941	○※3 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 P931/P941は車両個体差(パルス入力)でちらつく可能性あり ※3 リングイルミフォグラブは装着不可、標準LEDフォグは装着不可	
		H9	LED	H11	○※1 P931/P941	× ※2	○※3 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 適用品無し ※3 リングイルミフォグラブは装着不可、標準LEDフォグは装着不可	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。
- 新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外觀は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHFは商用車使用保証1年間、プレミアムモデルは保証2年間となります。

【注意】コンパクトスターP932をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング付き(フランジ)

2024.3更新

NISSAN / UD TRUCKS			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
セレナ ハイウェイスター (e-POWER含む)	H28.8-R4.11 H30.2-R4.11	GFC27.GFNC27 HC27.HFC27	H9	H11	H8	○※1 P931/P941	○※2 P771/P772 P931/P941	○※3 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 P931/P941は車両個体差(バルブ入力)でちらつく可能性あり ※3 リングイルミフォグラブは装着不可、標準LEDフォグは装着不可
			H9	LED	H8	○※1 P931/P941	× ※2	○※3 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 適用品無し ※3 リングイルミフォグラブは装着不可、標準LEDフォグは装着不可
セレナ	R4.12-	C28.NC28.FC28. FNC28	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
セレナ e-POWER	R5.4-	GC28.GFC28	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
ティーダ/ティーダラティオ	H16.9-H24.10	#C11	H4		H8	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
	H16.10-H19.12		D2R		H8	-		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
	H16.9-H19.12		H11	D2S	H8	○ P771/P772 P931/P941	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	AFS付き車(ベンディングライトはH11)
	H20.1-H24.10		H11	D2S	H8	○ P771/P772 P931/P941	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
ティーノ	H10.12-H15.5	#V10	HB3	H1	H3	○※1 P771/P772 P932	× ※2	× ※3	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 特殊バルブアダプターの為適用不可 ※3 H3フォグは未確認。バックカバー付きの為不可
ティアナ	H15.2-H17.11	#J31	H7	H1	H11	○ P935	○ P936	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
			H7	D2R	H11	○ P935	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
	H17.12-H20.5	#J31	H7	H11	H8	○ P935	○※1 P931/P941	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可
			H7	D2S	H8	○ P935	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
	H20.6-H26.1	#J32	H9	H11	H11	○※1 P771/P772 P931/P941	○※2 P931/P941	○※3 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※3 リングイルミフォグラブは装着不可
			H9	D2R	H11	○※1 P771/P772 P931/P941	-	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 リングイルミフォグラブは装着不可
			D2S		H11	-		○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	AFS付き車 ※1 リングイルミフォグラブは装着不可
			H9	D2S	H8	○※1 P771/P772 P931/P941	未確認	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	アクシス ※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 リングイルミフォグラブは装着不可
H26.2-R2.7	L33	H9	H11	H11	○ P771/P772 P931/P941	○ P771/P772 P931/P941	○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 リングイルミフォグラブは装着不可	
		H9	D2S	H11	○ P771/P772 P931/P941	○※2.3 P910	○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 リングイルミフォグラブは装着不可 ※2 別売ゴムカバー必要(RGH-P921)90mmタイプ ※3 灯具内スペースは狭く、コネクタはゴムカバー内配置。ゴムカバーは上部の差込み量が少ない為、外れない様別途固定加工推奨	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHFは商用車使用保証1年間、プレミアムモデルは保証2年間となります。

【注意】コンパクトスターP932をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング付き(フランジ)

2024.3更新

NISSAN / UD TRUCKS			純正バルブ			RG LED/バルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
デイズ	H25.6-H31.3	B21W	H4		H16	○ P773/P774 P934/P944		○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 リングイルミフォグラブは装着不可
			D4S		H16	未確認		○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	ハイウェイスター ※1 リングイルミフォグラブは装着不可
	H31.3-	B4#W	H19		H16	× ※1		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 適用品無し
			LED	LED	H16	× ※1	× ※1	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	ハイウェイスター ※1 適用品無し
デイズルークス	H26.2-H28.11	B21A	H4		H16	○ P773/P774 P934/P944		○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 リングイルミフォグラブは装着不可
			D4S		H16	× ※1		○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	ハイウェイスター ※1 HID→LEDバルブは灯具内スペースなく、後方ゴムカバーも灯具側のリブが低く取付できない。 ※2 リングイルミフォグラブは装着不可
	H28.12-R2.2		H4		H16	○ P773/P774 P934/P944		○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 リングイルミフォグラブは装着不可
			LED		H16	※1		○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	ハイウェイスター ※1 適用品無し ※2 リングイルミフォグラブは装着不可
デュアリス	H19.5-H26.3	#J10	H7	H7	H11	○ P935	× ※1	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 バルブアダプターが特殊な為装着不可 ※2 リングイルミフォグラブは装着不可
			H7	D2R	H11	○ P935	-	○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 リングイルミフォグラブは装着不可
ノート	H17.1-H24.8	#E11	H4		H8	○ P773/P774 P934/P944		○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 リングイルミフォグラブは装着不可
			D2R		H8	-		○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 リングイルミフォグラブは装着不可
	H24.9-H26.9		H4		H11	○ P773/P774 P934/P944		○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 リングイルミフォグラブ及びLEDフォグラブは装着不可
			H4		H11	○ P773/P774 P934/P944		○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 リングイルミフォグラブ及びLEDフォグラブは装着不可
	H26.10-H28.10	#E12	HB3	LED	H11	○※1 P932	× ※2	○※3 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 適用品無し ※3 リングイルミフォグラブ及びLEDフォグラブは装着不可
			HB3	H11	H8	○※1 P932	○※1 P931/P941	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	e-POWER含む ※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 リングイルミフォグラブ及びLEDフォグラブは装着不可
	H28.11-R2.11	E12.NE12.HE12	HB3	LED	H8	○※1 P932	× ※2	○※3 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	e-POWER含む ※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 適用品無し ※3 リングイルミフォグラブ及びLEDフォグラブは装着不可
			H4		LED	○ P773/P774 P934/P944		× ※1	※1 適用品無し
R2.12-	E13.SNE13	H4		LED	○ P773/P774 P934/P944		× ※1	※1 適用品無し	
		LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED) 対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスター-HFは商用車使用保証1年間、プレミアムモデルは保証2年間となります。

【注意】コンパクトスターP932をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング付き(フランジ)

2024.3更新

NISSAN / UD TRUCKS			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
バサラ	H11.11-H15.6	#JV30	HB3	H1	H3	○※1 P932	○ P936	× ※2	※1 プレミアムモデルは後方干渉する為取付不可 ※2 H3フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。
			HB3	D2R	H3	○※1 P932	-	× ※2	※1 プレミアムモデルは後方干渉する為取付不可 ※2 H3フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。
ピノ	H19.1-H22.2	HC24S	H4		H8	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
プリメーラ(ワゴン) ※カミノワゴン含む	H13.1-H15.6	#P12	HB3	HB4	H3	○※1 P771/P772 P932	○※2 P771/P772 P932	× ※3	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 カットラインに合せて約15° 発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※3 H3フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。
			HB3	D2R	H3	○※1 P771/P772 P932	-	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 H3フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。
	H15.7-H17.12		HB3	HB4	H11	○※1 P771/P772 P932	○※2 P771/P772 P932	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 カットラインに合せて約15° 発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
			HB3	D2R	H11	○※1 P771/P772 P932	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
ブルーバードシルフィ	H12.8-H15.1	#G10	IH01		H3	× ※1		× ※2	※1 適用品無し ※2 H3フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。
			H1	H1	H3	○ P936	○ P936	× ※1	※1 H3フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。
	H15.2-H17.11		H1	H1	H11	○ P936	○ P936	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
			H1	D2R	H11	○ P936	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
H17.12-H24.12	#G11	HB3	HB4	H11	○※1 P771/P772 P932	○※2 P771/P772 P932	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 カットラインに合せて約15° 発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。	
		H7	D2S	H11	○ P935	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941		
リパティ	H13.5-H16.12	#M12	H4	HB4	H4	× ※1	○※2 P932	× ※1	※1 適用品無し(HI/FOG兼用) ※2 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可
			H4	D2R	H4	× ※1	-	× ※1	※1 適用品無し(HI/FOG兼用)
フェアレディZ	H20.12-R4.3	Z34	D2S		-	○※1 P910		-	※1 別売ゴムカバー必要(RGH-P922)95mmタイプ
	R4.8-	RZ34	LED		-	× ※1		-	
プレサージュ 次ページへ続く	H15.7-H18.4	#U31	H4		H11	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
			D2R		H11	-		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHFは商用車使用保証1年間、プレミアムモデルは保証2年間となります。

【注意】コンパクトスターP932をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング付き(フランジ)

2024.3更新

NISSAN / UD TRUCKS			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
プレサージュ	H18.5-H21.8	#U31	H7	H11	H11	○ P935	○※1 P931/P941	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可
			H7	D2S	H11	○ P935	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
フーガ	H16.10-H21.10	#Y50	HB3	H1	H11	○※1 P932	× ※2	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 適用品無し
			HB3	D2S	H11	○※1 P932	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可
	H21.11-H26.11	#Y51	D2S		H8	× ※2	○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 純正LEDフォグランプは装着不可 ※2 HID→LEDヘッドはスペース確保できない為取付不可	
H26.12-R4.8	LED		LED	× ※1	× ※1	※1 適用品無し			
フーガハイブリッド	H22.11-R4.6	HY51	D2S		H8	× ※2	○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 純正LEDフォグランプは装着不可 ※2 HID→LEDヘッドはスペース確保できない為取付不可	
	H26.12-R4.6		LED		LED	× ※1	× ※1	※1 適用品無し	
マーチ	H14.3-H19.5	#K12	H4		-	○ P773/P774 P934/P944		-	
			D2R		-	-		-	
	H19.6-H22.6	#K12	H1	H11	-	○ P936	○※1 P931/P941	-	※1 バックカバー付の為、プレミアムモデルは不可
			H1	D2R	-	○ P936	-	-	
H22.7-R4.12	#K13	H4		H8	○ P773/P774 P934/P944		○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 リングイلمフォグランプ及びLEDフォグランプは装着不可	
ムラーノ	H16.9-H20.8	Z50	D2S		HB4	△※2.3 P910		○※1 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。 ※2 灯具内はコネクタ取納スペース無し。 ※3 別売ゴムカバー必要(RGH-P922)95mmタイプ ゴムカバーも灯具への噛みこみが少なく、固定するにはブチルテープでの固定など大幅な加工が必要。左右ともコネクタに干渉する為、干渉部カット加工必要。
	H20.9-H27.6	Z51	D2S		H8	未確認		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
モコ	H14.4-H18.1	MG21S	H4		H8	○ P773/P774 P934/P944		○※1 P931/P941	※1 後方スペース狭い為、コンパクトスターHFのみ適用可能。
	H18.2-H23.1	MG22S	H4		H8	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
	H23.2-H28.5	MG33S	H4		H8	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
ラフェスタ(JOY)	H16.12-H19.4	B30	H4		H8	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
			H1	D2R	H8	○ P936	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
	H19.5-H23.5	B30	HB3	H1	H8	○ P771/P772 P932	○ P936	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
			HB3	D2R	H8	○ P771/P772 P932	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHFは商用車使用保証1年間、プレミアムモデルは保証2年間となります。

【注意】コンパクトスターP932をHB4用で装着の際は、付属のOリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング付き(フランジ)

2024.3更新

NISSAN / UD TRUCKS			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
ラフェスタハイウェイスター	H23.6-H30.3	CWE#WN	HB3	D2S	H11	○ P771/P772 P932	未確認	○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。シェード付タイプは左右それぞれ発光部が水平になるように回転調整必要。
			HB3	H11	H11	○ P771/P772 P932	○ P771/P772 P931/P941	○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。シェード付タイプは左右それぞれ発光部が水平になるように回転調整必要。
リーフ	H22.12-H29.9	ZAA-ZE0 ZAA-AZE0	H4		H11	○※1 P934/P944		○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 バックカバー付きの為、プレミアムモデルは適用不可 ※2 リングイルミフォグラブ及び純正LEDフォグラブは装着不可
			H9	LED	H11	○※1 P931/P941	× ※2	○※3 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 適用品無し ※3 リングイルミフォグラブ及び純正LEDフォグラブは装着不可 オートライトモードでフォグを点灯させるとロービームも点灯する。
	H29.10-H30.6	ZE1	HB3	H11	H8	○※1 P932	○※1 P931/P941	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 リングイルミフォグラブ及び純正LEDフォグラブは装着不可 オートライトモードでフォグを点灯させるとロービームも点灯する。
			LED	LED	H8	× ※1	× ※1	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 適用品無し ※2 リングイルミフォグラブ及び純正LEDフォグラブは装着不可 オートライトモードでフォグを点灯させるとロービームも点灯する。
			LED	LED	H8	× ※1	× ※1	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 適用品無し ※2 リングイルミフォグラブ及び純正LEDフォグラブは装着不可 オートライトモードでフォグを点灯させるとロービームも点灯する。
ルークス	H21.12-H25.3	ML21S	H4		H8	○ P773/P774 P934/P944	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941		
			D2S		H8	× ※1	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 HID→LEDヘッド スペース確保できない為取付不可	
	R2.3-	B44A.B45A.B47A	LED		H16	× ※1	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 適用品無し	
H19				H16	× ※1	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	S.X ※1 適用品無し		
ラティオ	H24.10-H28.12	N17	H4		H11	○ P773/P774 P934/P944	○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 フォグラブはディーラーオプション	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHFは商用車使用保証1年間、プレミアムモデルは保証2年間となります。

【注意】コンパクトスターP932をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付き

2024.3更新

HONDA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
アヴェンシア	H11.9-H15.7	TA1.2.3.4	H1	D2R	H1	○ P936	-	未確認 ※1	※1 H1フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。
アクティトラック	H11.5-H21.12	HA6.7	H4		-	○ P773/P774 P934/P944		-	
	H21.12-	HA8.9	H4		-	○ P773/P774 P934/P944		-	
アクティバン	H11.5-H30.7 H15.4-H30.7 (ホビオ)	HH5.6	H4		-	○ P773/P774 P934/P944		-	
アコード	H13.5-H14.9	CL1	H1	D2R	H1	○ P936	-	未確認 ※1	ユーロR ※1 H1フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。
	H14.10-H17.10	CL7.8.9	H1	D2S	H11	○ P936	○ P910	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
	H17.11-H20.11		H1	D2S	H11	○ P936	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
	H20.12-H25.3	CU2	HB3	D2S	H11	○※1 P771/P772 P932	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
	H23.2-H25.3	CU1	HB3	H1	H11	○※1 P771/P772 P932	× ※2	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 照射光に影が出る為、適用不可
			HB3	D2S	H11	○※1 P771/P772 P932	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
R2.2-R5.1	CV3	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し	
アコードツアラー	H20.12-H25.3	CW2	HB3	D2S	H11	○※1 P771/P772 P932	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
	H23.2-H25.3	CW1	HB3	H1	H11	○※1 P771/P772 P932	× ※2	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 照射光に影が出る為、適用不可
HB3			D2S	H11	○※1 P771/P772 P932	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。	
アコードハイブリッド	H25.6-H28.4	CR6	HB3	LED	H8	○※1 P771/P772 P932	× ※2	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
	H28.5-R2.2	CR7	HB3	LED	H8	○※1 P771/P772 P932	× ※2	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
アコードワゴン	H9.10-H14.10	CF6.7 CH9 CL2	H1	H1	H1	○ P936	× ※1	未確認 ※1	※1 ロービームは特殊アダプターの為適用不可 ※2 H1フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。
			H1	D2R	H1	○ P936	-	未確認 ※1	※1 H1フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。
	H14.11-H20.11	CM1.2.3	H1	D2S	H11	○ P936	○ P910	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
インサイト ※次ページへ続く	H11.11-H18.6	ZE1	H4		-	○ P773/P774 P934/P944		-	
	H21.2-H26.3	ZE2	HB3	H11	H11	○※1 P932	○ P771/P772 P931/P941	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可
			HB3	D2S	H11	○※1 P932	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可
	H23.11-H26.3	ZE3	HB3	H11	H11	○※1 P932	○ P771/P772 P931/P941	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	エクスクルーシブ ※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可
HB3			D2S	H11	○※1 P932	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	エクスクルーシブ ※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外觀は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHFは商用車使用保証1年間、プレミアムモデルは保証2年間となります。

【注意】コンパクトスターP932をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付き

2024.3更新

HONDA			純正バルブ			RG LED/バルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
インサイト	H30.12-R4.12	ZE4	LED	LED	LED	×	×	×	※1 適用品無し
インスパイア	H10.10-H13.3	UA4.5	HB3	D2R	H1	○※1 P771/P772 P932	-	未確認 ※2	※1 発光部が水平になるように発光部15°回転。P932は回転機構がない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 H1フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。
	H13.4-H15.5		HB3	D2R	HB4	○※1 P771/P772 P932	-	○※2 TWIN:P552 CS:P541/P544 P932	※1 発光部が水平になるように発光部15°回転。P932は回転機構がない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。P932は回転機構がない為、そのままロックする位置まで回転。
	H15.6-H19.11	UC1	HB3	D2S	H11	○※1 P771/P772 P932	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構がない為、そのままロックする位置まで回転。
	H19.12-H24.10	CP3	HB3	D2R	H11	○※1 P771/P772 P932	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構がない為、そのままロックする位置まで回転。
ヴェゼル(ハイブリッド)	H25.12-H30.1	RU1.2.3.4	H4		H8	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
			HB3	LED	H8	○※1 P771/P772 P932	×	※2	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941
	H30.2-R3.4	RV3.4.5.6	HB3	H11	H8 or LED	○※1 P771/P772 P932	○ P771/P772 P931/P941	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構がない為、そのままロックする位置まで回転。
			LED	LED	H8 or LED	×	×	※1	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941
エアウェイブ	H17.4-H22.8	GJ1.2	HB3	H11	H11	○※1 P932	○ P771/P772 P931/P941	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可
			HB3	D2R	H11	○※1 P932	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可
HR-V	H10.9-H18.2	GH1.2.3.4	H1	H1	H3	○ P936	×	×	※1 ロービームは特殊アダプターの為適用不可 ※2 H3フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。
S2000	H11.4-H21.6	AP1.2	H1	D2S	-	○ P936	未確認	-	
S660	H27.4-	JW5	HB3	LED	-	○ P771/P772 P932	-	-	
エディックス	H16.7-H18.10	BE1.2	H4		H11	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
			D2S		H11	未確認		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
	H16.7-H21.8	BE3.4.8	H4		HB4	○ P773/P774 P934/P944		○※1 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。P932は回転機構がない為、そのままロックする位置まで回転。
			D2S		HB4	×		※2	○※1 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932
N-VAN	H30.7-	JJ1.2	H4		H8 or LED	○ P773/P774 P934/P944		○※1.2 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/941	※1 純正LEDの場合、適用品無し。 ※2 ハロゲンフォグのレンズがイエローの場合、装着バルブはイエローを推奨。白だと変色の恐れあり
			LED	LED	H8 or LED	×	×	※1	○※1.2 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/941

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外觀は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHFは商用車使用保証1年間、プレミアムモデルは保証2年間となります。

【注意】コンパクトスターP932をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付き

2024.3更新

HONDA			純正バルブ			RG LED/バルブ適用(品番RGH-)			備考	
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog		
N-BOX	H23.12-H25.11	JF1.2	H4		H8	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941		
	H25.12-H29.7		D2R		H8	-		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941		
	H29.8-	JF3.4	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し	
N-BOXカスタム	H23.12-H27.1	JF1.2	HB3	D2S	H8	○※1 P932	○※2 P910	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	前期 ※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 別売ゴムカバー必要(RGH-P921)90mmタイプ	
	H27.2-H29.7		HB3	D2S	H8 or LED	○※1 P932	○※3 P910	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	後期 ※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 G.L.バケ以外標準LEDの為適用しなし。 ※3 別売ゴムカバー必要(RGH-P921)90mmタイプ	
	H29.8-	JF3.4	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し	
N-BOX+(プラス)	H24.7-H25.11	JF1.2	H4		H8	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941		
	H25.12-H30.3		D2R		H8	-		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941		
N-BOX+(プラス)カスタム	H24.7-H30.3	JF1.2	HB3	D2S	H8	○※1 P932	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可	
N-BOX SLASH	H26.12-H27.11	JF1.2	D2R		H8	-		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941		
			D2R	LED	-	× ※1		※1 適用品無し		
	H27.12-R2.2		H4		H8	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941		
			D2R	LED	-	× ※1		※1 適用品無し		
N-ONE	H24.11-H27.11	JG1.2	HIR2		H8	○※1 P933		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可。照射光下部に一部影が出る可能性あり。	
			D4S		H8	× ※1		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 HID→LEDヘッド フランジ固定方法が特殊Jの為不可	
	H27.12-H29.11		HIR2		LED	○※1 P933		× ※2	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可。照射光下部に一部影が出る可能性あり。 ※2 適用品無し	
			D4S		LED	× ※2		× ※1	※1 適用品無し ※2 HID→LEDヘッド フランジ固定方法が特殊Jの為不可	
	H29.12-R2.10		HIR2		LED	○※1 P933		× ※2	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可。照射光下部に一部影が出る可能性あり。 ※2 適用品無し	
			D4S		LED	未確認		× ※1	※1 適用品無し	
R2.11-	JG3.4	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し		
N-WGN(ワゴン)	H25.11-H28.11	JH1.2	H4		H16	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543		
			H7	D4R	H16	○ P935	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 適用品無し	
	H28.12-R1.7		H4		LED	○ P773/P774 P934/P944		× ※1	※1 適用品無し	
			H7	D4R	LED	○ P935	-	× ※1	※1 適用品無し	
	R1.8-		JH3.4	H4		LED	○ P773/P774 P934/P944		× ※1	※1 適用品無し
				LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。
- 新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHFは商用車使用保証1年間、プレミアムモデルは保証2年間となります。

【注意】コンパクトスターP932をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付き

2024.3更新

HONDA			純正バルブ			RG LED/バルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
N-WGN(ワゴン)カスタム	H25.11-H28.11	JH1.2	D4S			未確認			○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941
	H28.12-R1.7		D4S			LED			× ※1
	R1.8-	JH3.4	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
MDX	H15.3-H18.7	YD1	HB3	HB4	HB4	○※1 P771/P772 P932	○※2 P771/P772 P932	○※3 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 カットラインに合せて発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※3 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。P932は回転機構ない為、そのままロック
エリシオン	H16.5-H24.5	RR1.2.3.4	HI	HI	H11	○ P936	× ※1	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 ロービームは特殊アダプターの為取付不可
			HI	D2S	H11	○ P936	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
エリシオンプレステージ	H19.1-H25.10	RR5.6	HB3	D2S	H11	○※1 P771/P772 P932	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
オデッセイ	H15.10-H20.9	RB1.2	HI	D2S	H11	○ P936	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
	H20.10-H23.9	RB3.4	HB3	D2S	H11	○※1 P771/P772 P932	○ P910	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
	H23.10-H25.10		HB3	D2S	H8	○※1 P771/P772 P932	○ P910	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
	H25.11-H29.10	RC1.2	HB3	H11	H8	○ P771/P772 P932	○ P771/P772 P931/P941	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
			HB3	LED	H8	○ P771/P772 P932	× ※1	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 適用品無し
	H29.11-R2.10		HB3	LED	LED	○ P771/P772 P932	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
R2.11-R4.9	LED		LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し	
オデッセイハイブリッド	H28.2-H29.10	RC4	HB3	LED	H8	○ P771/P772 P932	× ※1	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 適用品無し
	H29.11-R2.10		HB3	LED	LED	○ P771/P772 P932	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
	R2.11-R4.9		LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
	R5.12-		LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
クラリティPHEV	H30.7-R3.6	ZC5	LED	LED	-	× ※1	× ※1	-	※1 適用品無し
クロスロード	H19.2-H22.8	RT1.2.3.4	HB3	H11	H11	○※1 P932	○ P771/P772 P931/P941	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可
			HB3	D2R	H11	○※1 P932	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可
グレイス(ハイブリッド) ※次ページへ続く	H26.12-H29.6	GM4.5.6.9	HB3	H11	H11	○ P771/P772 P932	○ P771/P772 P931/P941	○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 純正LEDフォグは適用不可
			HB3	LED	H11	○ P771/P772 P932	× ※1	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 適用品無し ※2 純正LEDフォグは適用不可

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHFは商用車使用保証1年間、プレミアムモデルは保証2年間となります。

【注意】コンパクトスターP932をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付き

2024.3更新

HONDA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
グレイス(ハイブリッド)	H29.7-R2.7	GM4.5.6.9	HB3	H11	LED	○ P771/P772 P932	○ P771/P772 P931/P941	× ※1	※1 適用品無し
			HB3	LED	LED	○ P771/P772 P932	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
ザッツ	H14.2-H19.10	JD1.2	H4		H3a	○ P773/P774 P934/P944		× ※1	※1 適用品無し
CR-V	H13.9-H16.8	RD4.5	H4		HB4	○ P773/P774 P934/P944		○※1 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
			D2R		HB4	-		○※1 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
	H16.9-H18.9	RD6.7	H1	D2R	HB4	○ P936	-	○※1 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
	H18.10-H23.11	RE3.4	HB3	D2S	H11	○※1 P932	○ P910	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可
	H23.12-H28.8	RM1.4	HB3	D4S	H11	○※1 P771/P772 P932	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
	H30.9-R4.12	RT5.6 RW1.2	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
CR-Z	H22.2-H24.8	ZF1	HB3	H11	H11	○※1 P932	○ P771/P772 P931/P941	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可
			HB3	D4S	H11	○※1 P932	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可
	H24.9-H27.7	ZF2	HB3	H11	H8	○※1 P932	○ P771/P772 P931/P941	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可
			HB3	D4S	H8	○※1 P932	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可
H27.8-H29.1		LED	LED	H8	× ※1	× ※1	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 適用品無し	
ジェイド(ハイブリッド)	H27.2-H30.4	FR4.5	HB3	LED	H8	○※1 P771/P772 P932	× ※2	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
	H30.5-R2.7		HB3	LED	LED	○※1 P771/P772 P932	× ※2	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
	LED		LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し	
シビック ※次ページへ続く	H12.9-H15.8	EU1.2.3.4	H4		H11	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
			D2R		H11	-		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
	H15.9-H17.8	EU3.4	HB3	HB4	H11	○※1 P771/P772 P932	○※2 P771/P772 P932	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 カットラインに合わせて発光部回転。P932は回転機構ない為、その
			HB3	D2S	H11	○※1 P771/P772 P932	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
HB3	H1	H11	○※1 P771/P772 P932	○ P936	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	プロジェクター ※1 発光部が水平になるように発光部15°回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。			

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHFは商用車使用保証1年間、プレミアムモデルは保証2年間となります。

【注意】コンパクトスターP932をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付き

2024.3更新

HONDA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
シビック	H17.9-H22.12	FD1.2 タイプR含む	HB3	HB4	H11	○※1 P771/P772 P932	○※2 P771/P772 P932	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 カットラインに合わせて発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
			HB3	D2R	H11	○※1 P771/P772 P932	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
	H27.10-H29.6	FK2 タイプR	H7	LED	H11	○ P935	× ※1	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 適用品無し
	H29.7-R3.8	FC1 セダン	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
	H29.7-R3.8	FK7 ハッチバック	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
	H29.7-R3.8	FK8 タイプR	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
	R3.9-	FL1.4	LED	LED	LED (L1B)	× ※1	× ※1	○※2 P901/P902	※1 適用品無し ※2 EX,EhevlはL1B適用可能。LXグレードの販売店オプションは未
R4.9-	FL5 タイプR	LED	LED	-	× ※1	× ※1	-	※1 適用品無し	
シビックタイプRユーロ	H21.11-H24.6	FN2	H1	D2R	H11	○ P936	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
シビックハイブリッド	H13.12-H17.8	ES9	HB3	HB4	H8	○※1 P932	○※1 P932	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 プレミアムモデルは未確認
			HB3	D2R	H8	○※1 P932	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 プレミアムモデルは未確認
	H17.9-H22.12	FD3	HB3	HB4	H11	○※1 P771/P772 P932	○※2 P771/P772 P932	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 カットラインに合わせて発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
シビックフェリオ	H12.9-H17.8	ES1.2.3	H4		H11	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
			D2R		H11	-		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
シビックフェリオ	H15.9-H17.8	ET2	HB3	HB4	H8	○※1 P771/P772 P932	○※2 P771/P772 P932	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 カットラインに合わせて発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
			HB3	D2R	H8	○※1 P771/P772 P932	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
シャトル(ハイブリッド)	H27.5-R4.11	GK8.9 GP7.8	HB3	H11	H8	○ P771/P772 P932	○ P771/P772 P931/P941	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
			HB3	LED	H8	○ P771/P772 P932	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
ステップワゴン(スパーダ) ※次ページへ続く	H15.6-H17.4	RF3.4.5.6.7.8	H1	H1	H11 or H1	○ P936	× ※1	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 ロービームは特殊バルブアダプターの為適用不可 ※2 H1フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。
			H1	D2R	H11 or H1	○ P936	-	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 H1フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED) 対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスター-HFは商用車使用保証1年間、プレミアムモデルは保証2年間となります。

【注意】コンパクトスターP932をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付き

2024.3更新

HONDA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
ステップワゴン(スパード)	H17.5-H21.9	RG1.2.3.4	H1	H11	H11	○ P936	○ P771/P772 P931/P941	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
			H1	D2S	H11	○ P936	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941
	H21.10-H27.3	RK1.2	HB3	H11	H11	○※1 P932	○ P771/P772 P931/P941	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可
			HB3	D2R	H11	○※1 P932	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可
	H21.10-H24.3	RK5.6	HB3	D2R	H11	○※1 P932	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	スパード ※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可
	H24.4-H27.3		HB3	D2S	H11	○※1 P932	○※2 P910	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	スパード ※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 HID→LEDバルブはP921(ゴムカバー)併用で取付可能。
	H27.4-H29.8		HB3	H11	H8	○※1 P771/P772 P932	○ P771/P772 P931/P941	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
			HB3	LED	H8	○※1 P771/P772 P932	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
	H29.9-R4.4	RP1.2..3.4.5	HB3	H11	LED	○※1 P771/P772 P932	○ P771/P772 P931/P941	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
			HB3	○ TWIN:P551 CS:P541/ P543 P931/P941	LED	○※1 P771/P772 P932	-	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 適用品無し
LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し		
R4.5-	RP6.7.8	LED	LED	LED (L1B)	× ※1	× ※1	○ P901/P902	※1 適用品無し	
ストリーム	H12.10-H15.8	RN1.2.3.4.5	H4		H11	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
			D2R		H11	-		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
	H15.9-H18.7	RN1.2.3.4.5	HB3	H1	H3	○ P771/P772 P932	× ※1	× ※2	※1 特殊バルブアダプターの為適用不可 ※2 H1フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。
			HB3	D2R	H3	○ P771/P772 P932	-	× ※1	※1 H1フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。
	H18.7-H24.3	RN6.7.8.9	H4		H11	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
			HB3	D2R	H11	○※1 P932	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可
H24.4-H26.6	RN6.7.8.9	HB3	D2R	H8	○※1 P932	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可	
セイバー	H10.10-H13.3	UA4.5	HB3	D2R	H1	○※1 P771/P772 P932	-	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
	H13.4-H15.6		HB3	D2R	HB4	○※1 P771/P772 P932	-	○※2 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。P932は回転機構ない為、そのままロック

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED) 対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスター-HFは商用車使用保証1年間、プレミアムモデルは保証2年間となります。

【注意】コンパクトスターP932をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付き

2024.3更新

HONDA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
ゼスト(スポーツ)	H18.2-H24.11	JE1.2	H4		H8	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941
			D2R		H8	-		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
ゼストスパーク	H20.12-H24.11	JE1.2	HB3	H11	H8	○ P771/P772 P932	○ P771/P772 P931/P941	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
			HB3	D2S	H8	○ P771/P772 P932	○※1 P910	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 別売ゴムカバー必要(RGH-P921)90mmタイプ
パートナー	H8.3-H18.2	EY6.7.8.9	H4		-	○ P773/P774 P934/P944		-	
	H18.3-H22.8	GJ3	HB3	H11	-	○※1 P932	○ P771/P772 P931/P941	-	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可
バモス	H11.6-H30.5	HM1.2	H4		-	○ P773/P774 P934/P944		-	
バモスホビオ	H15.4-H30.5	HM3.4 HJ1.2	H4		-	○ P773/P774 P934/P944		-	
フィット(RS含む)	H13.6-H16.5	GD1.2.3.4	H4		H11	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
			D2R		H11	-		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
	H19.10-H25.8	GE6.7.8.9	H4		H11	○ P773/P774 P934/P944		○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 シェードが付いている灯具は取付不可。
			D2R		H11	-		○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 シェードが付いている灯具は取付不可。
	H25.9-H29.5	GK3.4.5.6	H4		H8	○ P773/P774 P934/P944		○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 シェードが付いている灯具は取付不可。
			HB3	LED	H8	○※1 P771/P772 P932	× ※2	○※3 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 適用品無し ※3 シェードが付いている灯具は
			H4		LED	○ P773/P774 P934/P944		× ※1	※1 適用品無し
	H29.6-R2.2		LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
			H4		LED(L1B)	○ P773/P774 P934/P944		○※1 P901/P902	BASICのみハロゲン車 ※1 e:HEV NESS/NESS/e:HEV LUXE/LUXEはL1B交換可能。これ以外のグレードはオプションのLEDフォグランプ装着のみ適用可。
	R2.3-R4.9	GR1.2.5.7	H4		LED(L1B)	○ P773/P774 P934/P944		○※1 P901/P902	※1 適用品無し
LED			LED(L1B)	× ※1		○※2 P901/P902	※2 e:HEV NESS/NESS/e:HEV LUXE/LUXEはL1B交換可能。これ以外のグレードはオプションのLEDフォグランプ装着のみ適用可。		
R4.10-	GS4.5.6.7	H4		LED(L1B)	○ P773/P774 P934/P944		○※1 P901/P902	BASICのみハロゲン車 ※1 e:HEV NESS/NESS/e:HEV LUXE/LUXEはL1B交換可能。これ以外のグレードはオプションのLEDフォグランプ装着のみ適用可。	
		LED		LED(L1B)	× ※1		○※2 P901/P902	※1 適用品無し ※2 e:HEV NESS/NESS/e:HEV LUXE/LUXEはL1B交換可能。これ以外のグレードはオプションのLEDフォグランプ装着のみ適用可。	
フィットハイブリッド	H22.10-H25.8	GP1	H4		H11	○ P773/P774 P934/P944		○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 シェードが付いている灯具は取付不可。
			D2R		H11	-		○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 シェードが付いている灯具は取付不可。

次ページへ続く

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED) 対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。
- 新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHFは商用車使用保証1年間、プレミアムモデルは保証2年間となります。

【注意】コンパクトスターP932をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付き

2024.3更新

HONDA			純正バルブ			RG LED/バルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
フィットハイブリッド	H25.9-H29.5	GP5.6	H4		H8	○ P773/P774 P934/P944		○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 シェードが付いている灯具は取付不可。
			HB3	LED	H8	○※1 P771/P772 P932	× ※2	○※3 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 適用品無し ※3 シェードが付いている灯具は
	H29.6-R2.2	GP5.6	H4		LED	○ P773/P774 P934/P944		× ※1	※1 適用品無し
			LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
	R2.3-R4.9	GR3.4.6.8	LED		LED (L1B)	× ※1		○※2 P901/P902	※1 適用品無し ※2 e:HEV NESS/NESS/e:HEV LUXE/LUXEはL1B交換可能。これ以外のグレードはオプションのLEDフォグランプ装着のみ適用可。
R4.10-	LED		LED (L1B)	× ※1		○※2 P901/P902	※1 適用品無し ※2 e:HEV NESS/NESS/e:HEV LUXE/LUXEはL1B交換可能。これ以外のグレードはオプションのLEDフォグランプ装着のみ適用可。		
フィットアリア	H14.12-H21.1	GD6.7.8.9	H4		H11	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
			D2R		H11	-		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
フィットシャトル	H23.6-H27.3	GG7.8	H4		H11	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
			D2R		H11	-		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
フィットシャトルハイブリッド	H23.6-H27.3	GP2	H4		H11	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
			D2R		H11	-		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
フリード	H20.5-H28.8	GB3.4	H4		H11	○ P773/P774 P934/P944		○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 シェードが付いている灯具は取付不可。
			D2R		H11	-		○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 シェードが付いている灯具は取付不可。
フリードハイブリッド	H23.10-H28.8	GP3	H4		H11	○ P773/P774 P934/P944		○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 シェードが付いている灯具は取付不可。
			D2R		H11	-		○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 シェードが付いている灯具は取付不可。
フリードスパイク	H22.7-H28.8	GB3.4	H4		H11	○ P773/P774 P934/P944		○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 シェードが付いている灯具は取付不可。
			D2R		H11	-		○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 シェードが付いている灯具は取付不可。
フリードスパイクハイブリッド	H23.10-H28.8	GP3	H4		H11	○ P773/P774 P934/P944		○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 シェードが付いている灯具は取付不可。
			D2R		H11	-		○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 シェードが付いている灯具は取付不可。

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。
- 新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスター-HFは商用車使用保証1年間、プレミアムモデルは保証2年間となります。

【注意】コンパクトスターP932をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付き

2024.3更新

HONDA			純正バルブ			RG LED/バルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
フリード(ハイブリッド)	H28.9-R1.9	GB5.6.7.8	HB3	H11	H8	○ P771/P772 P932	○ P771/P772 P931/P941	○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 フォグはオプション設定
			HB3	LED	H8	○ P771/P772 P932	× ※1	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 適用品無し ※2 フォグはオプション設定
	R1.10-		HB3	H11	LED	○ P771/P772 P932	○ P771/P772 P931/P941	× ※1	※1 適用品無し
			HB3	LED	LED	○ P771/P772 P932	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
フリード+(ハイブリッド)	H28.9-R1.9	GB5.6.7.8	HB3	H11	H8	○ P771/P772 P932	○ P771/P772 P931/P941	○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 フォグはオプション設定
			HB3	LED	H8	○ P771/P772 P932	× ※1	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 適用品無し ※2 フォグはオプション設定
	R1.10-		HB3	H11	LED	○ P771/P772 P932	○ P771/P772 P931/P941	× ※1	※1 適用品無し
			HB3	LED	LED	○ P771/P772 P932	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
モビリオ	H13.12-H20.4	GB1.2	H4		-	○ P773/P774 P934/P944		-	
モビリオスパイク	H14.9-H17.11	GK1.2	H1	H1	-	× ※1	× ※1	-	※1 適用品無し
			H1	D2R	-	× ※1	-	-	※1 適用品無し
	H17.12-H20.4		H4		-	○ P773/P774 P934/P944		-	
			D2R		-	-		-	
ライフ	H10.10-H15.8	JB1.2	H4		-	○ P773/P774 P934/P944		-	
	H15.9-H20.10	JB5.6.7.8	H4		-	○ P773/P774 P934/P944		-	
			D2R		-	-		-	
ライフ(ディーバ)	H20.11-H22.10	JC1.2	H4		H8	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
			D2R		H8	-		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
	H22.11-H26.4		HB3	H11	H8	○ P771/P772 P932	○ P771/P772 P931/P941	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
			HB3	D2S	H8	○ P771/P772 P932	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
レジェンド	H16.10-H20.8	KB1	HB3	D2S	H11	○※1 P771/P772 P932	未確認	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部15°回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
	H20.9-H24.7	KB2	HB3	D2S	H8	○※1 P771/P772 P932	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部15°回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
	H26.11-R3.12	KC2	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHFは商用車使用保証1年間、プレミアムモデルは保証2年間となります。

【注意】コンパクトスターP932をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付き

2024.3更新

MITSUBISHI / MITSUBISHI FUSO			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
エアロミディ	H14.10-H19.8	MJ.MK	H1(24V)	H4(24V)	-	× ※1	○※2 P773/P774 P934/P944	-	角4灯タイプ車 ※1 適用品無し ※2 後方ゴムカバーLEDバルブ取付時挿入できるようにカット必要。
キャンター	H5.11-H14.5	FE5#.6# FG5#.6#	H1(24V)	H4(24V)	-	× ※1	○ P773/P774 P934/P944	-	リフレクターヘッドライト車 ※1 適用品無し
			H3(24V)	H3(24V)	-	× ※1	× ※1	-	プロジェクターヘッドライト車 ※1 適用品無し
	H14.6-H22.11	FE7#.8#	H4		-	○※1 P773/P774 P934/P944		-	※1 プレミアムモデルはバックカバー付き灯具は適用不可。現車にて要確認
			H1(24V)	D2R	-	× ※1	-	-	※1 適用品無し
H22.11-	FBA FEA.FEB.FEC系	H4(12V)		H3(12V)	○※1 P773/P774 P934/P944		× ※2	※1 24V車でも灯火類は12V。 ※2 H3フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。	
		H1(12V)	D2R	H3(12V)	○ P936	-	× ※1	※1 H3フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。	
キャンターガッツ	H14.6-H24.12	FB7#.8# FD7#.8#	H4(12V)		H3(12V)	○※1 P773/P774 P934/P944		× ※3	※1 プレミアムモデルはバックカバー付き灯具は適用不可。現車にて要確認 ※2 H3フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。
	H25.1-	F24	H4(12V)		H11(12V)	○ P773/P774 P934/P944		○ P931/P941	
スーパーグレート	H8.6-H19.3	FU.FS	H1(24V)	H3(24V)	-	× ※1	× ※1	-	※1 適用品無し
			H1(24V)	D2S	-	× ※1	未確認	-	※1 適用品無し
	H19.4-H29.2	FP5#.FP6# FS5#.FS6# FT6#.FU5# FU6#.FV6# FY5#.FT6#	H1(24V)	H11(24V)	-	× ※1	× ※2	-	※1 適用品無し ※2 バックカバー付きの為不可
			H1(24V)	D2R	-	× ※1	-	-	※1 適用品無し
H29.3-	FU7#.FS7# FY7#.FV7#	H1(24V)	H11(24V)	-	× ※1	未確認	-	※1 適用品無し	
		未確認	LED	-	未確認	× ※1	-	※1 適用品無し	
スーパーグレートV	H29.3-	FS6#.FY6#.FV6#	未確認	D2R	-	未確認	-	-	
ファイター	H4.7-H11.3	FK6#.FK7#.FQ6#	未確認	未確認	-	未確認	未確認	-	
	H11.4-H17.9		H1(24V)	H7(24V)	H3(24V)	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
	H17.10-		H1(24V)	H11(24V)	-	× ※1	× ※2	-	ロアヘッドライト車 ※1 適用品無し ※2 バックカバー付きの為不可
			H1(24V)	D2R	-	× ※1	-	-	ロアヘッドライト車 ※1 適用品無し
			H4(24V)		-	○ P934/P944		-	アッパーヘッドライト車 ※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可
i(アイ) i-MiEV(アイミーブ)含む	H18.1-H25.9 H21.7-H25.9	HA1W HA3W	HB3	H11	-	○※1 P771/P772 P932	○※2 P931/P941	-	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可
	H25.11-H30.3 H30.4-	HA4W HD4W	HB3	D2S	-	○※1 P771/P772 P932	未確認	-	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
HB3			LED	-	○※1 P771/P772 P932	× ※2	-	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。	
i-MiEV(アイミーブ)	H30.4-	HD4W	HB3	LED	H16	○※1 P771/P772 P932	× ※2	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHFは商用車使用保証1年間、プレミアムモデルは保証2年間となります。

【注意】コンパクトスターP932をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付き

2024.3更新

MITSUBISHI / MITSUBISHI FUSO			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
RVR 次ページへ続く	H9.11-H14.8	N6#.7#	H4		HB4	○ P773/P774 P934/P944		○※1 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
	H22.2-H24.9	GA3W	HB3	H11	H11	○※1 P932	○※1 P931/P941	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可
			HB3	D2S	H11	○※1 P932	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可
	H24.10-H29.1	GA4W	HB3	H11	H16	○※1 P932	○※1 P931/P941	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可
			HB3	D2S	H16	○※1 P932	○※2 P910	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 HID-LEDヘッドは別売ゴムカバー必要(RGH-P922)95mmタイプ
	H29.2-R1.7	GA4W	HB3	H11	H16 or LED	○※1 P932	○※1 P931/P941	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 LEDの場合適用品無し
HB3			D2S	H16 or LED	○※1 P932	未確認	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 LEDの場合適用品無し	
R1.8-			LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
RVRスポーツギア	H9.11-H14.8	N7#	HB3	H7	H3	○※1 P771/P772 P932	○ P935	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
			HB3	D2R	H3	○※1 P771/P772 P932	-	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
アウトランダー	H17.10-H24.9	CW4.5.6W	HB3	HB4	H11	○※1 P771/P772 P932	○※2 P771/P772 P932	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
			HB3	D2R	H11	○※1 P771/P772 P932	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
	H24.10-H27.5	GF7.8W	HB3	D4S	H11	○※1 P932	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可
H27.6-R2.12	HB3		LED	H16	○※1 P932	× ※2	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 適用品無し	
アウトランダーPHEV	H25.1-H27.6	GG2W GG3W	HB3	H7	H11	○※1 P932	○ P935	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 適用品無し
			HB3	D4S	H11	○※1 P932	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可
	H27.7-R3.12	GN0W	HB3	LED	LED	○※1 P932	× ※2	× ※2	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 適用品無し
	R3.12-		LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
eKワゴン 次ページへ続く	H13.10-H18.8	H81W	H4		-	○ P773/P774 P934/P944		-	
			D2R		-	-		-	
	H18.9-H25.5	H82W	H4		-	○ P773/P774 P934/P944		-	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスター-HFは商用車使用保証1年間、プレミアムモデルは保証2年間となります。

【注意】コンパクトスターP932をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付き

2024.3更新

MITSUBISHI / MITSUBISHI FUSO			純正バルブ			RG LED/バルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
eKワゴン	H25.6-H30.2	B11W	H4		H16	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
	H28.7-H30.2		D4R		H16	-		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
	H30.3-	B33.36W	H19		H16	× ※1		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 適用品無し
			LED	LED	H16	× ※1	× ※1	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 適用品無し
eKカスタム	H25.6-H30.2	B11W	D4S		H16	未確認		○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 イエローレンズタイプは不可
eKクロス	H30.3-	B34.37.38W	H19		H16	× ※1		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 適用品無し
			LED	LED	H16	× ※1	× ※1	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 適用品無し
eKスペース	H26.2-H28.11	B11A	H4		H16	○ P773/P774 P934/P944		○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 イエローレンズタイプは不可
	H28.12-R2.2		H4		H16 or LED	○ P773/P774 P934/P944		○※1.2 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 イエローレンズタイプは不可 ※2 LEDは適用品無し
	R2.3-	B34.35.37.38A	H19		H16	× ※1		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 適用品無し
eKクロススペース	R2.3-	B34.35.37.38A	LED		H16	× ※1		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 適用品無し
eKスペースカスタム	H26.2-H28.11	B11A	D4S		H16	× ※1		○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 HID-LEDバルブは灯具内スペースなく、後方ゴムカバーも灯具側のリブが低く取付できない。 ※2 イエローレンズタイプは不可
	H28.12-R2.2		LED		H16 or LED	× ※1		○※1.2 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 LEDは適用品無し ※2 イエローレンズタイプは不可
eKスポーツ	H14.9-H18.8	H81W	HB3	H1	-	○※1 P771/P772 P932	× ※2	-	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
			HB3	D2S	-	○※1 P771/P772 P932	未確認	-	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
	H18.9-H25.2	H82W	HB3	D2S	-	○※1 P771/P772 P932	未確認	-	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
エアトレック	H13.6-H17.10	CU#W	HB3	HB4	H3	○ P771/P772 P932	○※1 P771/P772 P932	× ※2	※1 カットラインに合わせて発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 適用品無し
			HB3	D2R	H3	○ P771/P772 P932	-	× ※1	※1 適用品無し
エアトレックスポーツギア	H15.1-H15.12	CU4W	H4		HB4	○ P773/P774 P934/P944		○※1 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
	H16.1-H17.10	CU5W	HB3	H1	HB4	○ P771/P772 P932	× ※1	○※2 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 特殊バルブアダプターの為適用不可 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
			HB3	D2S	HB4	○ P771/P772 P932	未確認	○※1 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHFは商用車使用保証1年間、プレミアムモデルは保証2年間となります。

【注意】コンパクトスターP932をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付き

2024.3更新

MITSUBISHI / MITSUBISHI FUSO			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
デリカD:2	H27.12-	MB36S	H4		H11	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
			H9	D4R	H11	○ P931/P941	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
			LED		H11	× ※1		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	カスタムハイブリッド ※1 適用品無し
デリカ D:3	H23.10-	BM20	H4		H8	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
デリカ D:5	H19.1-H31.1	CV#W	HB3	D2S	H11	○※1 P932	× ※2	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	ローデスト、シャモニー含む ※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 純正HID→LEDバルブはコネクタール具内収納不可。ゴムカバーは外周部に干渉物がある為装着不可。
		CV5W.2W	HB3	D2S	H11	○※1 P932	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	ガソリン車 ※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可
	H31.2-	CV1W	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	ディーゼル車 ※1 適用品無し
デリカバン	H11.11-H23.9	SK#	H4		H3	○ P773/P774 P934/P944		× ※1	※1 適用品無し
	H23.10-	BVM20	H4		H8	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
トップBJ トップBJワイド	H10.10-H15.7 H11.1-H13.6	H4#A	H4		-	○ P773/P774 P934/P944		-	
トップ	H20.9-H25.9	H82A	HB3	H1	H11	○※1 P771/P772 P932	× ※2	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
			HB3	D2S	H11	○※1 P771/P772 P932	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
トライトン	H18.9-H23.8	KB9T	H4		H11	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
バジェロ ※次ページへ続く	H11.9-H18.9	V6#.7#	H4		HB4	○ P773/P774 P934/P944		○※1 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部45度ほど回転必要。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
			D2R		HB4	-		○※1 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部45度ほど回転必要。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
	H18.10-H24.9	V8#.9#	H9	H11	H11	○※1 P771/P772 P931/P941	○ P771/P772 P931/P941	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
			H9	D2S	H11	○※1 P771/P772 P931/P941	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
H24.10-H30.9	V8#.9#	H9	H11	H11	○※1 P771/P772 P931/P941	○ P771/P772 P931/P941	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。	
H9		D4S	H11	○※1 P771/P772 P931/P941	×※2	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 HID→LEDヘッドは挿入口干渉・コネクタール具収納スペースがない		

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外觀は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHFは商用車使用保証1年間、プレミアムモデルは保証2年間となります。

【注意】コンパクトスターP932をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付き

2024.3更新

MITSUBISHI / MITSUBISHI FUSO			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
パジェロ	H30.10-R1.8	V8#.9#	H9	D4S	H11	○※1 P771/P772 P931/P941	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
パジェロイオ	H15.10-H19.6	H6#.7#	H4		HB4	○ P773/P774 P934/P944		○※1 TWIN:P552 CS:P542/P544	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部45度ほど回転必要。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
パジェロミニ	H15.9-H20.8	H53.58A	H4		HB4	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P552 CS:P542/P544	
	H20.9-H26.6		H4		H11	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
ブラウディア	H24.7-H28.12	BY.BKNY51 BKY51	D2S		H8	未確認		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
ミニカ	H10.10-H23.7	H4#A	H4		H3	○ P773/P774 P934/P944		未確認 ※1	※1 H3フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。
ミニキャバン	H11.1-H26.1	U6#V	H4		-	○ P773/P774 P934/P944		-	
	H27.2-	DS17V	H4		H8	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
ミニキャブ・ミーブ	H23.11-	U68V	H4		-	○ P773/P774 P934/P944		-	
ミニキャブトラック	H11.1-H26.1	U6#T	H4		-	○ P773/P774 P934/P944		-	
	H26.2-	DS16T	H4		H16	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
ミニキャブ・ミーブトラック	H25.1-	U68T	H4		-	○ P773/P774 P934/P944		-	
ミラージュ	H24.8-H27.12	A05A	H4		H11	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	フォグランプはディーラーオプション
	H28.1-	A03A	H4		H16	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
			D5S		H16	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941		
ランサー(ワゴン)	H15.2-H22.5	CS#A	H4		H3	○ P773/P774 P934/P944		未確認 ※1	※1 H3フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。
			D2R		H3	-	未確認 ※1	※1 H3フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。	
ランサーカーゴ	H28.2-	CVY12.CVZNY12	H4		-	○ P773/P774 P934/P944		-	
ランサーエボリューション	H13.2-H15.1-	CT9A	HB3	HB4	HB4	○※1 P771/P772 P932	○※2 P771/P772 P932	○ TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	EVO VII.VIII ※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 カットラインに合わせて発光部回
			HB3	D2S	HB4	○※1 P771/P772 P932	未確認	○ TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	EVO VII.VIII ※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回
	H17.3-	CT9A	HB3	H1	HB4	○※1 P771/P772 P932	× ※2	○ TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	EVO IX ※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回
			HB3	D2S	HB4	○※1 P771/P772 P932	○※2 P910	○ TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	EVO IX ※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回

次ページへ続く

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHFは商用車使用保証1年間、プレミアムモデルは保証2年間となります。

【注意】コンパクトスターP932をHB4用で装着の際は、付属のOリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付き

2024.3更新

MITSUBISHI / MITSUBISHI FUSO			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
ランサーエボリューション	H19.10-	GZ4A	HB3	HB4	H11	○※1 P932	○※2 P771/P772 P932	× ※3	エボX ※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 カットラインに合せて発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※3 車両未確認
			H11	D2S	H11	○※1 P931/P941	未確認	× ※2	エボX ※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 車両未確認
ランサーエボリューションワゴン	H17.9-H19.8	CT9W	HB3	D2S	HB4	○※1 P771/P772 P932	未確認	○ TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHFは商用車使用保証1年間、プレミアムモデルは保証2年間となります。

【注意】コンパクトスターP932をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付き

2024.3更新

MAZDA			純正バルブ			RG LED/バルブ適用(品番RGH-)			備考	
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog		
RX-8	H15.4-H20.2	SE3P	H9	D2S	H11	○※1 P931/P941	未確認	○ P931/P941	※1 プレミアムモデルは後方光軸調整部に干渉不可	
	H20.3-H25.4		H9	D2S	HB4	○※1 P931/P941	未確認	○ TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 プレミアムモデルは後方光軸調整部に干渉不可	
アクセラ(スポーツ)	H15.10-H18.5	BK#P	HB3	H7	H11	○※1 P771/P772 P932	× ※2	○※3 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 適用品無し ※3 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。P931/P941は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。	
			HB3	D2S	H11	○※1 P771/P772 P932	未確認	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。P931/P941は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。	
	H18.6-H21.5		HB3	H7	H11	○※1 P771/P772 P932	○※1 P935	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	丸型フォグランプ ※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 特殊バルブアダプターの為、	
			HB3	D2S	H11	○※1 P771/P772 P932	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	丸型フォグランプ ※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。	
			HB3	H7	HB4	○※1 P771/P772 P932	× ※2	○ TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	つり目型フォグランプ ※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し	
			HB3	D2S	HB4	○※1 P771/P772 P932	未確認	○ TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	つり目型フォグランプ ※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。	
	H21.6-H23.8		BL##P.BLEAP BL#FW	HB3	H11	HB4	○※1 P771/P772 P932	○ P771/P772 P931/P941	○※2 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
				D2S		HB4	未確認		○※1 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
			HB3	H11	H11	○※1 P771/P772 P932	○ P771/P772 P931/P941	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。	
	H23.9-H25.10		BL##P.BLEAP BL#FW	D2S		H11	未確認		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
アクセラセダン	H25.11-H28.6	BM5FP.BM5AP		HB3	H11	H11	○※1 P771/P772 P932	○ P771/P772 P931/P941	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
			D4S		H11orLED	未確認		○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 スカイアクティブ-D2.2は純正LEDの為不可	
	H28.7-R1.5	BM5FP.BM5AP	D4S		H11orLED	未確認		○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 スカイアクティブ-D2.2は純正LEDの為不可	
			HB3	H11	LED	○※1 P771/P772 P932	○ P771/P772 P931/P941	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。	
		BM2FP	LED		LED	× ※1		× ※1	※1 適用品無し	
		BM2FP	LED		LED	× ※1		× ※1	※1 適用品無し	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHFは商用車使用保証1年間、プレミアムモデルは保証2年間となります。

【注意】コンパクトスターP932をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付き

2024.3更新

MAZDA			純正バルブ			RG LED/バルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
アクセラハイブリッド	H25.11-H28.6	BYEFP	HB3	H11	H11orLED	○※1 P771/P772 P932	○ P771/P772 P931/P941	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 XD(スカイアクティブ-D2.2)は
			D4S		H11orLED	未確認		○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 XD(スカイアクティブ-D2.2)はLEDの為、装着不可
	H28.7-R1.7	BYEFP	HB3	H11	LED	○※1 P771/P772 P932	○ P771/P772 P931/P941	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
			LED		LED	× ※1		× ※1	※1 適用品無し
アクセラスポーツ ※次ページへ続く	H25.11-H28.6	BM5FS.BMEFS BM5AS	HB3	H11	H11	○※1 P771/P772 P932	○ P771/P772 P931/P941	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 XD(スカイアクティブ-D2.2)は
			D4S		H11orLED	未確認		○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 XD(スカイアクティブ-D2.2)はLEDの為、装着不可
	H28.7-R1.7	BM2FS	D4S		LED	未確認		× ※1	※1 XD(スカイアクティブ-D2.2)はLEDの為、装着不可
			LED		LED	× ※1		× ※1	※1 適用品無し
アクセラスポーツ	H25.11-H28.6	BM5FS.BMEFS BM5AS	HB3	H11	LED	○※1 P771/P772 P932	○ P771/P772 P931/P941	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
			D4S		H11orLED	未確認		○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 XD(スカイアクティブ-D2.2)はLEDの為、装着不可
	H28.7-R1.7	BM2FS	D4S		LED	未確認		× ※1	※1 XD(スカイアクティブ-D2.2)はLEDの為、装着不可
			LED		LED	× ※1		× ※1	※1 適用品無し
アテンザ (セダン、ワゴン、スポーツ)	H14.5-H17.5	GG#.GY#P	H1	H1	H3orH1	○ P936	○ P936	未確認 ※1	※1 H1/H3フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。
			H1	D2S	H3orH1	○ P936	× ※2	未確認 ※1	※1 H1/H3フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。
	H16.2-H19.2	GG#.GY#P	H1	H1	H3orH11	○ P936	○ P936	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 適用品無し ※2 H11タイプのみ装着可能、H3フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。H11はバンパー内フォグランプ
			H1	D2S	H3orH11	○ P936	未確認	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 適用品無し ※2 H11タイプのみ装着可能、H3フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。H11はバンパー内フォグランプ
	H20.1-H21.12	GH#	H9	HB4	H11	○※1 P771/P772 P931/P941	○※1 P771/P772 P932	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
	H22.1-H24.11		H9	H11	H11	○※1 P771/P772 P931/P941	○ P771/P772 P931/P941	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
	H20.1-H24.11		D2S		H11	未確認		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
	H24.11-H26.12	GJ##P.GJ##W GJ2FP.GJ2FW	HB3	H11	H11	○※1 P771/P772 P932	○ P771/P772 P931/P941	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
			D4S		H11	未確認		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
	H27.1-R1.7	GJ##P.GJ##W	LED		LED	× ※1		× ※1	※1 適用品無し
AZ-オフロード	H16.10-H26.3	JM23W	H4		H8	○ P773/P774 P934/P944		○ P931/P941	
AZ-ワゴン 次ページへ続く	H15.10-H20.8	MJ21.22S	H4		H8	○ P773/P774 P934/P944		○ P931/P941	
			D2S		H8	未確認		○ P931/P941	RRFX-Sスペシャル

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED) 対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHFは商用車使用保証1年間、プレミアムモデルは保証2年間となります。

【注意】コンパクトスターP932をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付き

2024.3更新

MAZDA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
AZ-ワゴン	H20.9-H24.12	MJ23W	H4		H8	○ P773/P774 P934/P944		○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。
			H7	D2R	H8	○ P935	-	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。
AZ-ワゴン カスタムスタイル	H19.2-H20.8	MJ22S	HB3	D2S	H8	○※1 P771/P772 P932	未確認	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 タイヤハウスにやや干渉する
	H20.9-H24.12	MJ23S	D2S		H8	未確認		○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。
MPV	H11.6-H14.2	LW#W	H4		HB4	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	ハロゲン車
			HB3	D2R	H3	○※1 P771/P772 P932	-	未確認 ※2	HID車 ※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 H3フォグは未確認。バックカ
	H14.3-H15.9	LW#W	H4		H1	○ P773/P774 P934/P944		未確認 ※1	※1 H1フォグは未確認。バックカパー後方寸法と前方寸法要確認。
			HB3	D2R	H1	○※1 P771/P772 P932	-	未確認 ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 H1フォグは未確認。バックカ
	H15.10-H18.1	LW3W	H4		H11	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
HB3			D2R	H11	○※1 P771/P772 P932	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。	
H18.2-H28.3	LY3P	HB3	D2S	H11	○※1 P771/P772 P932	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。	
MX-30	R2.10-	DREJ3P	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHFは商用車使用保証1年間、プレミアムモデルは保証2年間となります。

【注意】コンパクトスターP932をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付き

2024.3更新

MAZDA			純正バルブ			RG LED/バルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
キャロル	H16.9-H21.11	HB24S	H4		H8	○ P773/P774 P934/P944		○ P931/P941	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941
	H21.12-H27.1	HB25S	H4		-	○ P773/P774 P934/P944		-	
	H27.1-	HB36S	H4		-	○ P773/P774 P934/P944		-	
CX-8	H29.12-	KG2P.KG5P	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
CX-7	H18.12-H21.8	ER3P	HB3	D2S	H11	○※1 P771/P772 P932	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構がない為、そのままロックする位置まで回転。
	H21.9-H23.12		HB3	D2S	HB4	○※1 P771/P772 P932	未確認	○ TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構がない為、そのままロックする位置まで回転。
CX-5	H24.2-H26.12	KEE#W.KE2#W KE5#W	HB3	H11	H11	○※1 P771/P772 P932	○ P771/P772 P931/P941	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構がない為、そのままロックする位置まで回転。
			HB3	D4S	H11	○※1 P771/P772 P932	○ P911	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構がない為、そのままロックする位置まで回転。
	H27.1-H29.1		LED		H11orLED	× ※1		○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 適用品無し ※2 純正LEDフォグは適用不可
	H29.2-		LED		LED	× ※1		× ※1	※1 適用品無し
CX-3	H27.2-H28.10	DK5FW.DK5AW	HB3	H11	LED	○※1 P771/P772 P932	○ P771/P772 P931/P941	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構がない為、そのままロックする位置まで回転。
			LED		LED	× ※1		× ※1	※1 適用品無し
	H28.11-		LED		LED	× ※1		× ※1	※1 適用品無し
CX-30	R1.10-	DMEP.DMFP.DM8P	LED		LED	× ※1		× ※1	※1 適用品無し
CX-60	R4.9-	KH3R3P.KH5P KH5S3P.KH3P	LED		LED	× ※1		× ※1	※1 適用品無し
スクラムワゴン	H11.11-H17.8	DG5#.6#W	H4		H3a	○ P773/P774 P934/P944		× ※1	※1 適用品無し
	H17.9-H27.3	DG64W	H4		H8	○ P773/P774 P934/P944		○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。
			H1	D2R	H8	○ P936	-	○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。
	H27.3-	DG17W	H4		H16	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
H1			D4R	H16	○ P936	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941		
スクラムバン	H3.10-H10.12	DM5#V	H4		H3a	○ P773/P774 P934/P944		× ※1	※1 適用品無し
	H11.1-H17.8	DG.DH5#V DG.DH6#V	H4		H3a	○ P773/P774 P934/P944		× ※1	※1 適用品無し
	H17.9-H27.3	DG64V	H4		-	○ P773/P774 P934/P944		-	
	H27.3-	DG17V	H4		-	○ P773/P774 P934/P944		-	
スクラムトラック ※次ページへ続く	H11.1-H17.8	DG.DH5#T DG.DH6#T	H4		-	○ P773/P774 P934/P944		-	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHFは商用車使用保証1年間、プレミアムモデルは保証2年間となります。

【注意】コンパクトスターP932をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付き

2024.3更新

MAZDA			純正バルブ			RG LED/バルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
スクラムトラック	H17.9-H25.8	DG63T	H4			○ P773/P774 P934/P944			-
	H25.9-H27.7	DG16T	H4			○ P773/P774 P934/P944			-
	H27.8-		H4			H16	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941
スピアーノ	H14.2-H18.3	HF21S	H4			H3a	○ P773/P774 P753/P756		× ※1
	H18.4-H20.10		H4			H8	○ P773/P774 P753/P756		○ P931/P941
タイタン	H1.5-H12.4		H4(24V)			-			未確認
	H12.5-H16.5	WH.WG	H4(24V)			-			未確認
	H16.6-H18.12		H4(24V)			-			○※1 P773/P774 P934/P944
	H19.1-	LHR.LHS.LJR LJS.LKR.LKS	H4(24V)			H3	○ P773/P774 P934/P944		× ※1
		LLR.LLS.LMR.LMS	H4(24V)			H3	○ P773/P774 P934/P944		× ※1
	LNR.LNS.LPR.LPS	H4(24V)			H3	○ P773/P774 P934/P944		× ※1	
タイタンダッシュ	H12.10-H22.8	SYE6T	未確認	H4	-	未確認	○※1 P773/P774	-	
デミオ (スカイアクティブ) ※次ページへ続く	H14.8-H17.3		H4			HB4	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P552 CS:P542/P544
			HB3	D2R	HB4	○※1 P771/P772 P932	-	○ TWIN:P552 CS:P542/P544	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
	H17.4-H19.6	DY#W.DY#Y	H4			H11	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941
			HB3	D2S	H11	○※1 P771/P772 P932	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
	H19.7-H23.5	DE3#S.DE5FS	H4			H11	○ P773/P774 P934/P944		○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941
			HB3	D2S	H11	○※1 P771/P772 P932	未確認	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。P931/P941は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
	H23.6-H26.8	DE3#S.DE5FS DEJFS	H4			H11	○ P773/P774 P934/P944		○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941
			HB3	D2S	H11	○※1 P771/P772 P932	未確認	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部が水平になるように発光部回転。P931/P941は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
H24.12-H26.8	DEJFS	LED	LED	H11	× ※1	× ※1	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



[ご注意]

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED) 対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHFは商用車使用保証1年間、プレミアムモデルは保証2年間となります。

【注意】コンパクトスターP932をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付き

2024.3更新

MAZDA			純正バルブ			RG LED/バルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
デミオ (スカイアクティブ)	H26.9-H28.10	DJ3#S.DJ5#S DJLFS	H4		H11	○ P773/P774 P934/P944		○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部が水平になるよう要回転。P931/P941は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
			LED		H11	× ※1		○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 適用品無し ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部が水平になるよう要回転。P931/P941は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
	H28.11-R1.7	DJ3#S.DJ5#S DJLFS	H4		LED	○ P773/P774 P934/P944		× ※1	※1 適用品無し
			LED		LED	× ※1		× ※1	※1 適用品無し
ビアンテ	H20.7-H30.2	CCE#W.CC3FW	HB3	H7	H11	○※1 P771/P772 P932	× ※2	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 特殊バルブアダプターの為取
			HB3	D2S	H11	○※1 P771/P772 P932	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
ファミリアバン	H11.6-H18.12	Y11	H4		-	○ P773/P774 P934/P944		-	
	H19.1-H28.1	Y12	H4		-	○ P773/P774 P934/P944		-	
	H28.2-H30.5	BVY12.BVZNY12	H4		-	○ P773/P774 P934/P944		-	
	H30.6-	NCP16#	H4		H16	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
フレア	H24.10-H26.7	MJ34S	H4		H8	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	フォグランプはディーラーオプション
	H26.8-H27.8	MJ34S.MJ44S	H4		H16	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	フォグランプはディーラーオプション
			H9	D4R	H16	○ P771/P772 P931/P941	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
	H27.9-H29.1	MJ34S.MJ44S	H4		H8	○ P773/P774 P934/P944		○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 フォグランプはオプション設定、リングイルミ付やレンズ黄色は不可
			H9	D4R	H8	○ P771/P772 P931/P941	-	○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 フォグランプはオプション設定、リングイルミ付やレンズ黄色は不可
	H29.2-R1.12	MJ55S	H4		LED	○ P773/P774 P934/P944		× ※1	※1 適用品無し
			HB3	LED	LED	○※1 P932	× ※2	× ※2	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 適用品無し
	R2.1-	MJ55S.MJ95S	H4		LED	○ P773/P774 P934/P944		× ※1	※1 適用品無し
HB3			LED	LED	○※1 P932	× ※2	× ※2	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 適用品無し	
フレアカスタムスタイル	H24.10-H26.7	MJ34S	D4S		H8	未確認		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
	H26.8-H27.8	MJ34S.MJ44S	D4S		H16	未確認		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
	H27.9-H29.3		D4S		LED	未確認		× ※1	※1 適用品無し
フレアクロスオーバー ※次ページへ続く	H26.1-H27.11	MS31S	D4S		H8	未確認		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	XGのフォグランプはディーラーオプション

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHFは商用車使用保証1年間、プレミアムモデルは保証2年間となります。

【注意】コンパクトスターP932をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付き

2024.3更新

MAZDA			純正バルブ			RG LED/バルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
フレアクロスオーバー	H27.12-R2.2	MS41S	D4S		H16	未確認		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
	R2.2-	MS92S.MS52S	LED		LED	× ※1		× ※1	※1 適用品無し
フレアワゴン	H24.6-H25.4	MM21S	H4		H8	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
			D2S		H8	× ※1		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 HID→LEDヘッド スペース確保 できない為取付不可
	H25.4-H27.4	MM32S.42S	H4		H8	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
			H7	D4R	H8	○ P935	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
	H27.5-H28.12		H4		H16	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
			H7	D4R	H16	○ P935	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
	H29.1-H30.1	MM42S	H4		LED	○ P773/P774 P934/P944		× ※1	※1 適用品無し
			H7	D4R	LED	○ P935	-	× ※1	
	H30.2-	MM53S	H4		LED	○ P773/P774 P934/P944		× ※1	※1 適用品無し
			HB3	LED	LED	○ P771/P772 P932	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
フレアワゴンカスタムスタイル	H25.7-H27.7	MM32S.42S	D4S		H8	未確認		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
	D4S		LED	未確認		× ※1	※1 適用品無し		
	H29.1-H30.1	MM42S	D4S		LED	未確認		× ※1	※1 適用品無し
	H30.2-	MM53S	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
フレアワゴンタフスタイル	H30.12-	MM53S	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
プレマシー ※次ページへ続く	H11.4-H14.12	CP#W	H4		H3	○ P773/P774 P934/P944		× ※1	※1 適用品無し
	H13.7-H17.1		H4		H3	○ P773/P774 P934/P944		× ※1	※1 適用品無し フィールドブレイク
	H15.1-H17.1		H4		H11	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
	H17.2-H22.6	CR#W	HB3	H7	H11	○※1 P771/P772 P932	× ※2	○※3 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 適用品無し ※3 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。P931/P941は回転機構ない為、
			HB3	D2S	H11	○※1 P771/P772 P932	未確認	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 ロック時バルブが斜めの為、

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHFは商用車使用保証1年間、プレミアムモデルは保証2年間となります。

【注意】コンパクトスターP932をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付き

2024.3更新

MAZDA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
プレマシー	H22.7-H30.2	CWE#W	HB3	H11	H11	○※1 P771/P772 P932	○ P771/P772 P931/P941	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 ロック時バルブが斜めの為、
			HB3	D2S	H11	○※1 P771/P772 P932	○※2 P910	○※3 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部がP932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。水平になるように発光部回転。 ※2 HID→LEDバルブはP921(ゴムカバー)併用で取付可能。 ※3 ロック時バルブが斜めの為、発光部が水平になるよう回転必要。P931/P941は回転機構ない
ベリーサ	H16.6-H27.12	DC5#	HB3	H7	H11	○※1 P771/P772 P932	× ※2	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
			HB3	D2S	H11	○※1 P771/P772 P932	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
ボンゴバン	H11.6-H28.1	SK#	H4		H3	○※1 P773/P774 P934/P944		未確認 ※2	※1 P934/P944はハイビームインジケータアダプター(P951)1ヶ必要。 ※2 H3フォグは未確認。バックカ
	H28.2-R2.6	SLP2#	H4		-	○※1 P773/P774 P934/P944		-	※1 P934/P944はハイビームインジケータアダプター(P951)1ヶ必要。
	R2.7-	S403.413Z	LED		-	× ※1		-	※1 適用品無し
ボンゴトラック	H11.6-H28.1	SK#	H4		H3	○※1 P773/P774 P934/P944		未確認 ※2	※1 P934/P944はハイビームインジケータアダプター(P951)1ヶ必要。 ※2 H3フォグは未確認。バックカ
	H28.2-R2.6	SLP2#	H4		-	○※1 P773/P774 P934/P944		-	※1 P934/P944はハイビームインジケータアダプター(P951)1ヶ必要。
	R2.7-	S403.413F	LED		-	× ※1		-	※1 適用品無し
MAZDA2(マツダ2)	R1.8-	DJL#S,DJ5#S	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
MAZDA3(マツダ3) FASTBACK	R1.8-	BP#P	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
MAZDA3(マツダ3) SEDAN	R1.8-	BP#P	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
MAZDA6(マツダ6) SEDAN	R1.8-	GJ#FP,GJ2#P	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
MAZDA6(マツダ6) WAGON	R1.8-	GJ#FW,GJ2#W	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
ロードスター ※次ページへ続く	H10.1-H12.6	NB6C.NB8C	H4		-	○※1 P773/P774 P934/P944		× ※2	※1 P934/P944はハイビームインジケータアダプター(P951)1ヶ必要。 ※2 車両未確認
	H12.7-H14.6		HB3	HB4	H1	○※1 P771/P772 P932	○※1 P771/P772 P932	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
	H14.7-H16.8		HB3	HB4	HB4	○※1 P771/P772 P932	○※1 P771/P772 P932	○ TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
	H16.9-H17.7	NB6C.NB8C	HB3	H7	H11	○※1 P771/P772 P932	× ※2	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
	H17.8-H20.11	NCEC	H9	H7	H11	○ P771/P772 P931/P941	× ※1	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 P931/P941は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
			H9	D2S	H11	○ P771/P772 P931/P941	未確認	○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部が水平になるよう要回転。P931/P941は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHFは商用車使用保証1年間、プレミアムモデルは保証2年間となります。

【注意】コンパクトスターP932をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付き

2024.3更新

MAZDA			純正バルブ			RG LED/バルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
ロードスター	H20.12-H27.4	NCEC	HB3	D2S	H11	○※1 P771/P772 P932	未確認	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部が水平になるよう要回転。P931/P941は回転機構ない為、そ
	H27.5-H29.2-	ND5RC NDERC	LED	LED	-	× ※1	× ※1	-	※1 適用品無し

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHFは商用車使用保証1年間、プレミアムモデルは保証2年間となります。

【注意】コンパクトスターP932をHB4用で装着の際は、付属のOリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付き

2024.3更新

SUBARU			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
R1 R2	H17.1-H22.3	RJ1.2 RC1.2	H4		HB4	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	
			D2S		HB4	-		○ TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	
インプレッサ (ワゴン含む)	H12.8-H14.10	GD#	H4		H3	○ P773/P774 P934/P944		未確認 ※1	※1 H3フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。
			HB3	D2S	H3	○ P932	未確認	未確認 ※1	※1 H3フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。
	HB3		H1	HB4	○※1 P771/P772 P932	○ P936	○ TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。	
	HB3		D2R	HB4	○※1 P771/P772 P932	-	○ TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。	
	HB3		H1	HB4	○※1 P771/P772 P932	○ P936	○ TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。	
	HB3		D2S	HB4	○※1 P771/P772 P932	未確認	○ TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。	
H19.6-H23.11	GH#	HB3	H7	HB4	○※1 P771/P772 P932	× ※2	○ TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 照射光に一部影が出来る為、適用不可	
		HB3	D2S	HB4	○※1 P771/P772 P932	未確認	○ TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。	
インプレッサWRX STI	H19.10-H26.8	GR# 5ドアハッチバック	HB3	H7	HB4	○※1 P771/P772 P932	× ※2	○ TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 照射光に一部影が出来る為、適用不可
			HB3	D2S	HB4	○※1 P771/P772 P932	未確認	○ TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
	HB3		H7	HB4	○※1 P771/P772 P932	× ※2	○ TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 照射光に一部影が出来る為、適用不可	
H22.7-H26.8	GV# 4ドアセダン	HB3	D2S	HB4	○※1 P771/P772 P932	× ※2	○ TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 灯具内スペースなく取付不可	
		WRX STI	H26.8-H29.5	VAB	HB3	LED	H16orLED	○※1 P771/P772 P932	× ※2
H29.6-	LED	LED	LED		× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し	
WRX S4	H26.8-H29.6	VAG	HB3	LED	H16orLED	○※1 P771/P772 P932	× ※2	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部45°回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 適用品無し
	H29.7-		LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
インプレッサスポーツワゴン ※次ページへ続く	H12.8-H14.10	GG#	H4		H3	○ P773/P774 P934/P944		× ※1	※1 適用品無し
			HB3	D2S	H3	○※1 P771/P772 P932	未確認	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 適用品無し

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHFは商用車使用保証1年間、プレミアムモデルは保証2年間となります。

【注意】コンパクトスターP932をHB4用で装着の際は、付属のOリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付き

2024.3更新

SUBARU			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
インプレッサスポーツワゴン	H14.11-H17.5	GG#	HB3	H1	HB4	○※1 P771/P772 P932	○ P936	○ TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構がない為、そのままロックする位置まで回転。
			HB3	D2R	HB4	○※1 P771/P772 P932	-	○ TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構がない為、そのままロックする位置まで回転。
インプレッサスポーツワゴン	H17.6-H19.5	GG#	HB3	H7	HB4	○※1 P771/P772 P932	× ※2	○ TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構がない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 照射光に一部影が出来る為、適用不可
			HB3	D2S	HB4	○※1 P771/P772 P932	未確認	○ TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構がない為、そのままロックする位置まで回転。
インプレッサアネシス	H20.10-H23.12	GE#	HB3	H7	HB4	○※1 P771/P772 P932	× ※2	○ TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構がない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 照射光に一部影が出来る為、適用不可
			HB3	D2S	HB4	○※1 P771/P772 P932	未確認	○ TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構がない為、そのままロックする位置まで回転。
インプレッサXV	H22.6-H24.2	GH#	HB3	D2S	HB4	○※1 P771/P772 P932	未確認	○ TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構がない為、そのままロックする位置まで回転。
インプレッサG4	H23.12-H28.9	GJ#	HB3	H11	PSX24W	○※1 P771/P772 P932	○ P771/P772 P931/P941	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構がない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 適用品無し
			HB3	D2R	PSX24W	○※1 P771/P772 P932	-	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構がない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 適用品無し
	H28.10-	GK2.3.6.7	HB3	H11	H16	○※1 P771/P772 P932	○※1 P771/P772 P931/P941	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構がない為、そのままロックする位置まで回転。
			LED		H16	× ※1	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 適用品無し	
インプレッサスポーツ	H23.12-H28.9	GP#	HB3	H11	PSX24W	○※1 P771/P772 P932	○ P771/P772 P931/P941	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構がない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 適用品無し
			HB3	D2R	PSX24W	○※1 P771/P772 P932	-	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構がない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 適用品無し
	H28.10-R1.10	GT2.3.6.7	HB3	H11	H16	○※1 P771/P772 P932	○※1 P771/P772 P931/P941	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構がない為、そのままロックする位置まで回転。
			LED		H16	× ※1	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 適用品無し	
R1.11-		HB3	H11	LED	○※1 P771/P772 P932	○※2 P771/P772 P931/P941	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構がない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 発光部をカットラインに向け15°程傾ける。(取説参照) P931/P941は回転機構がない為、そのままロックする位置まで回転。 ※3 適用品なし	
			LED		LED	× ※1	× ※1	※1 適用品無し	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHFは商用車使用保証1年間、プレミアムモデルは保証2年間となります。

【注意】コンパクトスターP932をHB4用で装着の際は、付属のOリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付き

2024.3更新

SUBARU			純正バルブ			RG LEDバルブ適用 (品番RGH-)			備考	
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog		
インプレッサスポーツ ハイブリッド	H27.7-H28.10	GPE	HB3	H11	PSX24W	○※1 P771/P772 P932	○ P771/P772 P931/P941	×	※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 適用品なし
			HB3	D2R	PSX24W	○※1 P771/P772 P932	-	×	※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 適用品なし
	R2.10-	GTE	HB3	H11	LED	○※1 P771/P772 P932	○※2 P771/P772 P931/P941	×	※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 発光部をカットラインに向け15°程傾ける。(取説参照) P931/P941は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※3 適用品なし
			LED	LED	LED	×	※1	×	※1	※1 適用品無し
エクシーガ	H20.6-H27.3	YA4.5	H4		HB4	○ P773/P774 P934/P944		○	TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	
			D2R		HB4	-		○	TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	
エクシーガクロスオーバー	H27.4-H30.3	YAM	D2R		-	-	-	-		
サンバートラック	H14.9-H24.3	TT1.2	H4		-	○※1 P773/P774 P934/P944		-		※1 プレミアムモデルはヘッドライト後方バックカバーをドライバー類を外に出す為、要穴あけ加工。
	H24.4-H26.5	S20#.21#	H4		-	○ P773/P774 P934/P944		-		
	H26.9-H29.10	S500.510J	H4		H8	○ P773/P774 P934/P944		○	TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
	H29.11-R3.12		H4		H8	○ P773/P774 P934/P944		○	TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
			LED	LED	H8	×	※1	×	※1	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941
	R4.1-		H4		-	○ P773/P774 P934/P944		-		
LED	LED	LED (L1B)	×	※1	×	※1	○※2 P901/P902	※1 適用品無し ※TC,グランドキャブはL1B適用可能。TB,TAはフォグランプ設定なし		
サンバー サンバーディアス	H11.2-H24.3	TV1.2 TW1.2	H4		H3a	○※1 P773/P774 P934/P944		×	※2	※1 プレミアムモデルはヘッドライト後方バックカバーをドライバー類を外に出す為、要穴あけ加工。 ※2 適用品無し
サンバーバン	H24.4-H29.10	S321.331#	H4		-	○ P773/P774 P934/P944		-		
	H29.11-R3.12		H4		LED	○ P773/P774 P934/P944		×	※1	※1 適用品無し
			LED	LED	LED	×	※1	×	※1	×
	R4.1-	S700B.S710B	H4		-	○ P773/P774 P934/P944		-		
LED	LED	LED (L1B)	×	※1	×	※1	○※2 P901/P902	※1 適用品無し ※VCターボ,ディアス,トランスポーター,VC(CVT車)はL1B適用可能。販売店オプションは未確認。		

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHFは商用車使用保証1年間、プレミアムモデルは保証2年間となります。

【注意】コンパクトスターP932をHB4用で装着の際は、付属のOリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付き

2024.3更新

SUBARU			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
シフォン	H28.12-R1.6	LA600F.610F	H4		H16	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
			HB3	LED	LED	○ P771/P772 P932	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
	R1.7-	LA650F.660F	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
シフォンカスタム	H28.12-R1.6	LA600F.610F	HB3	LED	LED	○ P771/P772 P932	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
	R1.7-	LA650F.660F	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
ジャスティ	H28.11-R2.8	M900F.910F	H4		LED	○ P773/P774 P934/P944		× ※1	※1 適用品無し
			LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
	R2.9-		LED	LED	LED (L1B)	× ※1	× ※1	○ P901/P902	※1 適用品無し
ジャスティカスタム	H28.11-R2.8	M900F.910F	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
	R2.9-		LED	LED	LED (L1B)	× ※1	× ※1	○ P901/P902	※1 適用品無し
ディアスワゴン	H21.9-H29.10	S32#.33#N	HB3	H7	H8	未確認	○ P935	○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 丸型フォグランプのみ適用可能。
			HB3	D4R	H8	未確認	-	○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 丸型フォグランプのみ適用可能。
	H29.11-		H4		LED	○ P773/P774 P934/P944		× ※1	※1 適用品無し
		LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し	
ステラ	H18.6-H23.4	RN1.2	H4		H3	○ P773/P774 P934/P944		未確認 ※1	※1 H3フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。
	H23.5-H24.12	LA100.110F	H4		H8	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	フォグランプはディーラーオプション
	H25.1-H26.11		H4		H16	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
	H26.12-	LA150.160F	H4		LED	○ P773/P774 P934/P944		× ※1	※1 適用品無し
			HB3	LED	LED	○※1 P771/P772 P932	× ※2	未確認 ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 H3フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認
ステラカスタム ※次ページへ続く	H18.6-H23.4	RN1.2	HB3	H7	H3	○※1 P771/P772 P932	○ P935	未確認 ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 H3フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認
			HB3	D2S	H3	○※1 P771/P772 P932	未確認	未確認 ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 H3フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認
	H23.5-H24.12	LA100.110F	HB3	D4S	H8	○※1 P771/P772 P932	× ※1	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
			HB3	LED	H16	○※1 P771/P772 P932	× ※2	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 HID→LEDヘッド スペース確保 ※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 適用品無し

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。
- 新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHFは商用車使用保証1年間、プレミアムモデルは保証2年間となります。

【注意】コンパクトスターP932をHB4用で装着の際は、付属のOリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付き

2024.3更新

SUBARU			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
BRZ	H24.3-H28.7	ZC6	D4S		PSX24W	未確認		×※1	※1 適用品なし
	H28.8-R3.3		LED	LED	×※1	×※1	※1 適用品無し		
	R3.8-	ZD8	LED	LED	×※1	×※1	※1 適用品無し		
フォレスター	H9.2-H14.1	SF5.9	H4		HB4	○ P773/P774 P934/P944		○※1 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部45度ほど回転必要。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
	H14.2-H16.12	SG5.9	H4		H3	○ P773/P774 P934/P944		未確認 ※1	※1 H3フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。
			D2R		H3	-		未確認 ※1	※1 H3フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。
	H17.1-H19.1	SG5.9	HB3	H1	HB4	○※1 P771/P772 P932	○ P936	○ TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
			HB3	D2R	HB4	○※1 P771/P772 P932	-	○ TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
	H19.12-H24.10	SH5	HB3	H7	HB4	○※1 P771/P772 P932	×※2	○ TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 照射光に影が出る為適用不可
			HB3	D2R	HB4	○※1 P771/P772 P932	-	○ TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
	H24.11-H27.10	SJ5.SJG	HB3	H11	H16	○ P771/P772 P932	○ P771/P772 P931/P941	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
			HB3	D4R	H16	○ P771/P772 P932	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
	H27.11-H30.6	SJ5.SJG	HB3	H11	H16	○ P771/P772 P932	○ P771/P772 P931/P941	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
HB3			LED	H16	○ P771/P772 P932	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941		
H30.7-R2.9	SK9.SKE	LED	LED	H16orLED	×※1	×※1	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 適用品無し ※2 LEDは適用品無し	
R2.10-	SK5.SKE	LED	LED	LED	×※1	×※1	×※1	※1 適用品無し	
プレオ(プレオバン)	H22.4-H30.3	L27#28#	H4		H8	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	フォグランプはディーラーオプション
プレオカスタム	H22.4-H30.3	L27#28#	HB3	H7	H8	○※1 P771/P772 P932	○ P935	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 適用品無し
			HB3	D4R	H8	○※1 P771/P772 P932	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
	H24.12-H29.4	L300F.310F	H4		-	○ P773/P774 P934/P944		-	
プレオプラス	H29.5-	LA350.360F	H4		LED	○※1 P773/P774		×※2	※1 コンパクトスターHFはフランジ部が一部干渉する為、取付不可。 ※2 適用品無し
			LED	LED	LED	×※1	×※1	×※1	※1 適用品無し

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。
- 新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHFは商用車使用保証1年間、プレミアムモデルは保証2年間となります。

【注意】コンパクトスターP932をHB4用で装着の際は、付属のOリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付き

2024.3更新

SUBARU			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
ルクラ(カスタム)	H22.4-H27.5	L45#.46#	H4		H8	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
			H7	D4R	H8	○ P935	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 適用品無し
レックス	R4.11-	A201F	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
レヴォーグ	H26.6-H28.5	VM4.VMG	HB3	H11	H16	○※1 P771/P772 P932	○ P771/P772 P931/P941	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
			HB3	LED	H16	○※1 P771/P772 P932	× ※2	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 適用品無し
	H28.6-R2.9	VM4.VMG	HB3	H11	H16	○※1 P771/P772 P932	○ P771/P772 P931/P941	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
			LED	LED	H16	× ※1	× ※1	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※1 適用品無し
	R2.10-	VN5	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	STI SPORT ※1 適用品無し
レガシィワゴン ※次ページへ続く	H15.6-H18.4	BP#	HB3	H7	H3	○※1 P771/P772 P932	○ P935	未確認 ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 H3フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法を要確認。
			HB3	D2S	H3	○※1 P771/P772 P932	× ※2	未確認 ※3	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 灯具内にコネクタ収納不可。バックカバーも装着不可。 ※3 H3フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法を要確認。
	H18.5-H21.4	BP#	H9	H7	HB4	○※1 P771/P772 P931/P941	× ※2	○ TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 照射光に影が出る為適用不可。
			H9	D2S	HB4	○※1 P771/P772 P931/P941	× ※2	○ TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 灯具内にコネクタ収納不可。バックカバーも装着不可。
			HB3	D2S	HB4	○※1 P771/P772 P932	× ※2	○ TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 灯具内にコネクタ収納不可。バックカバーも装着不可。
	H21.5-H24.4	BR#	HB3	H7	HB4	○※1 P771/P772 P932	× ※2	○ TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 照射光に影が出る為適用不可。
HB3			D2S	HB4	○※1 P771/P772 P932	○※2 P910	○ TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 ヘッドライト脱着必要	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHFは商用車使用保証1年間、プレミアムモデルは保証2年間となります。

【注意】コンパクトスターP932をHB4用で装着の際は、付属のOリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付き

2024.3更新

SUBARU			純正バルブ			RG LEDバルブ適用 (品番RGH-)			備考	
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog		
レガシアウトバック	H15.10-H18.4	BP#	HB3	H7	H3	○※1 P771/P772 P932	× ※2	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 照射光に影が出る為適用不可	
			HB3	D2S	H3	○※1 P771/P772 P932	未確認	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 適用品無し	
	H18.5-H21.4	BP#	H9	H7	H3	○※1 P771/P772 P931/P941	× ※2	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 照射光に影が出る為適用不可	
			H9	D2S	H3	○※1 P771/P772 P931/P941	未確認	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 適用品無し	
			HB3	D2S	H3	○※1 P771/P772 P932	未確認	× ※2	ヘッドライトワオッシャー付きバイキセノン車 ※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 適用品無し	
	H21.5-H24.4		HB3	H7	HB4	○※1 P771/P772 P932	× ※2	○ TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 照射光に影が出る為適用不可	
			HB3	D2S	HB4	○※1 P771/P772 P932	未確認	○ TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。	
	H24.5-H25.4	BR#	HB3	H7	H11	○※1 P771/P772 P932	× ※2	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 照射光に影が出る為適用不可	
			HB3	D2S	H11	○※1 P771/P772 P932	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。	
	H25.5-H26.10		HB3	D2S	H11	○※1 P771/P772 P932	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。	
	H26.10-R3.3	BS9	HB3	LED	H16	○ P771/P772 P932	× ※1	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 適用品無し	
	R3.12-	BT5	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し	
	レガシランカスター	H10.6-H15.9	BH#	H1	H7	H3	○ P936	× ※1	未確認 ※2	※1 照射光に影が出る為適用不可 ※2 H3フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。
				H1	D2R	H3	○ P936	-	未確認 ※1	※1 H3フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差・ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHFは商用車使用保証1年間、プレミアムモデルは保証2年間となります。

【注意】コンパクトスターP932をHB4用で装着の際は、付属のOリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付き

2024.3更新

SUZUKI			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
アルト	H10.10-H16.8	HA12.22.23#	H4		H3a	○ P773/P774 P934/P944		× ※1	※1 適用品無し
	H16.9-H21.1	HA24#	H4		H8	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
	H21.12-H26.11	HA25#	H4		-	○ P773/P774 P934/P944		-	
	H26.12-R3.11	HA36S	H4		H16	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
	R3.12-	HA97S HA37S	H4		-	○ P773/P774 P934/P944		-	
			LED		-	× ※1		-	※1 適用品無し
アルトターボRS	H27.3-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	H4		H16	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	D4S		H16	未確認		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
アルトエコ	H23.12-H26.12	HA35S	H4		H8	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
アルトバン	H26.12-	HA36V	H4		-	○ P773/P774 P934/P944		-	
アルトワークス	H27.12-	HA36S	H4		H16	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
			D4S		H16	× ※1		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 HID→LEDヘッド スペース確保できない為取付不可
アルトラバン	H14.1-H20.11	HE21S	H4		H3a	○ P773/P774 P934/P944		× ※1	※1 適用品無し
	H15.9-H20.11		H4		H8	○ P773/P774 P934/P944		○※1 P541/P543 P931/P941	※1 P551は後方干渉の為、適用不可
	H20.11-H27.5	HE22S	H4		H8	○ P773/P774 P934/P944		○※1 P541/P543 P931/P941	※1 P551は後方干渉の為、適用不可
			H1	D2R	H8	○ P936	-	○※2 P541/P543 P931/P941	※1 適用品無し ※2 P551は後方干渉の為、適用不可
	H27.6-	HE33S	H4		H8	○ P773/P774 P934/P944		○※1 P541/P543 P931/P941	※1 P551は後方干渉の為、適用不可
D4S			H8	未確認		○※1 P541/P543 P931/P941	※1 P551は後方干渉の為、適用不可		
イグニス	H28.2-	FF21S	H4		LED	○ P773/P774 P934/P944		× ※1	※1 適用品無し
			LED		LED	× ※1		× ※1	※1 適用品無し
エスクード ※次ページへ続く	H17.5-H29.4	TD#4W TDA4W.B4W	HB3	H7	H11	○※1 P771/P772 P932	○ P935	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構がない為、そのままロックする位置まで回転。
			HB3	D2S	H11	○※1 P771/P772 P932	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構がない為、そのままロックする位置まで回転。
	H18.6-H19.4	TA74W	H4		H11	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
	H27.10-H28.12	YD21S.YE21S	HB3	LED	H11	○ P771/P772 P932	× ※1	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 適用品無し
	H29.1-	YE21S	HB3	LED	H11	○ P771/P772 P932	× ※1	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 適用品無し

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスター-HFは商用車使用保証1年間、プレミアムモデルは保証2年間となります。

【注意】コンパクトスター-P932をHB4用で装着の際は、付属のOリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付き

2024.3更新

SUZUKI			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考	
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog		
エスクード	H29.7-	YEA1S	HB3	LED	H11	○ P771/P772 P932	× ※1	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 適用品無し	
SX4(セダン)	H18.7-H26.10 H19.7-	YA.YB#1S YC11S	H4		H11	○ P773/P774 P934/P944		○※1 P541/P543 P931/P941	※1 P551は後方干渉の為、適用不可	
			H7	D2S	H11	○ P935	未確認	○※2 P541/P543 P931/P941	※1 適用品無し ※2 P551は後方干渉の為、適用不可	
SX4 S-CROSS	H27.2-H29.6	YA22S.YB22S	D4S		H11	未確認		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941		
	H29.7-		LED	LED	H11	× ※1	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 適用品無し		
MRワゴン	H13.12-H17.12	MF21S	H4		H8	○ P773/P774 P934/P944		○※1 P541/P543 P931/P941	※1 P551は後方干渉の為、適用不可	
			D2R		H8	-		○※1 P541/P543 P931/P941	※1 P551は後方干渉の為、適用不可	
	H18.1-H22.12	MF22S	H4		H8	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941		
			H23.1-H28.3	MF33S	H4		H8	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941
H7	D2R	H8			○ P935	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 適用品無し		
MRワゴンWit	H25.7-H28.3	MF33S	D2S		H8	未確認		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941		
エリオ エリオセダン	H15.6-H18.5 H16.7-H19.3	RB21S.RA21S RD51S.RC51S	H4		H11	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	1.5L	
			H4		H8	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	1.8L	
エブリイワゴン	H11.1-H17.7	DA52.62# DB52.62#	H4		H3a	○ P773/P774 P934/P944		× ※1	※1 適用品無し	
			H4		H8	○ P773/P774 P934/P944		○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 角レンズタイプはロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。P931/P941は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。	
	H17.8-H27.1	DA64W	H1		D2R	H8	○※1	-	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 固定ピンバルブ後方部に対して、やや広げる必要あり。灯具挿入部個体差によりやや加工が必要な場合あり。 ※2 角レンズタイプはロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。P931/P941は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
			H4		H16	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941		
H27.2-	DA17W	H1		D4R	H16	○ P936	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941		
		H4		H8	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941			
エブリイバン	H17.8-H27.1	DA64V	H4		H8	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941		
	H27.2-	DA17V	H4		H16	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941		
キザシ	H21.10-H27.12	RE.RF91S	H7	D2S	H11	○ P935	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941		
キャリイ (スーパーキャリイ含む) ※次ページへ続く	H11.1-H17.7	DA52.62# DB52.62#	H4		H3a	○ P773/P774 P934/P944		× ※1	※1 適用品無し	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスター-HFは商用車使用保証1年間、プレミアムモデルは保証2年間となります。

【注意】コンパクトスター-P932をHB4用で装着の際は、付属のOリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付き

2024.3更新

SUZUKI			純正バルブ			RG LED/バルブ適用(品番RGH-)			備考		
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog			
キャリイ (スーパーキャリイ含む)	H17.8-H25.8	DA63T	H4			○ P773/P774 P934/P944					
キャリイ (スーパーキャリイ含む)	H25.8-H27.7	DA16T	H4			○ P773/P774 P934/P944			○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941		
			D4S			未確認			○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941		
	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941			H4			○ P773/P774 P934/P944			○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941			D4S			未確認			○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
クロスビー	H29.12-	MN71S	H4			○ P773/P774 P934/P944			×		
			LED	LED	LED	×	×	×	※1		
Kei	H10.10-H21.10	HN11.12S HN21.22S	H4			○ P773/P774 P934/P944			×		
シボレークルーズ	H15.11-H20.7	HR51S.52#	H4			○※1 P773/P774 P934/P944			○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 H15.10以前は特殊バルブの 為、適合品なし。	
			H4			○※1 P773/P774 P934/P944			○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 H15.10以前は特殊バルブの 為、適合品なし。	
シボレーMW	H18.1-H22.12	ME34S	HB3	HB4	H3a	○ P771/P772 P932	○ P771/P772 P932	×	※1 適用品無し		
ジムニー	H14.1-H17.9	JB23W	H4			○ P773/P774 P934/P944			○※1 CS:P541/P543 P931/P941	※1 P551は後方干渉の為、適用 不可。フォグランプ脱着しての取 付が必要。P541/P543後方寸法 ギリギリの車両あり(個体差)	
	H17.10-H30.6		H4			○ P773/P774 P934/P944			○※1 CS:P541/P543 P931/P941	※1 P551は後方干渉の為、適用 不可。フォグランプ脱着しての取 付が必要。P541/P543後方寸法 ギリギリの車両あり(個体差)	
	H30.7-	JB64W	H4			○ P773/P774 P934/P944			○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941		
			LED	LED	LED	×	×	×	※1		
ジムニーシエラ	H16.10-H30.6	JB43W	H4			○ P773/P774 P934/P944			○※1 CS:P541/P543 P931/P941	※1 P551は後方干渉の為、適用 不可	
	H30.7-	JB74W	H4			○ P773/P774 P934/P944			○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941		
			LED	LED	LED	×	×	×	※1		
スイフト ※次ページへ続く	H15.10-H16.10	HT51#.81#	H4			○ P773/P774 P934/P944			○※1 CS:P541/P543 P931/P941	※1 P551は後方干渉の為、適用 不可。H11ではない特殊バルブの 設定車両は適用不可	
	H16.11-H22.9	ZC11.21.71S ZD11.21S ZC31S	H4			○ P773/P774 P934/P944			○※1 CS:P541/P543 P931/P941	※1 P551は後方干渉の為、適用 不可。	
			D2S			未確認			○※1 CS:P541/P543 P931/P941	※1 P551は後方干渉の為、適用 不可。	
	H22.9-H28.11	ZC.ZD72S	H4			○ P773/P774 P934/P944			○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 装着の際、運転席側のパン パーを前方に出して装着が必要。 (運転席側のウオッシャータンクに 干渉するため)	
D2S			未確認			○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 装着の際、運転席側のパン パーを前方に出して装着が必要。 (運転席側のウオッシャータンクに 干渉するため)				

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差・ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHFは商用車使用保証1年間、プレミアムモデルは保証2年間となります。

【注意】コンパクトスターP932をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付き

2024.3更新

SUZUKI			純正バルブ			RG LED/バルブ適用 (品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
スイフト	H23.12-H28.11	ZC32S	H4		H11	○ P773/P774 P934/P944		○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 装着の際、運転席側のバンパーを前方に出して装着が必要。(運転席側のウオッシャータンクに干渉するため)
			D2S		H11	○※2 P910		○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 装着の際、運転席側のバンパーを前方に出して装着が必要。(運転席側のウオッシャータンクに干渉するため) ※2 ヘッドランプ上のアッパーサポート及びヒューズボックスの取り外しが必要。
	H28.12-R5.12	ZC.ZD43S ZC.ZD53S	H4		H11	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	HYBRID RS / HYBRID ML
			LED		H11	× ※1		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	HYBRID RS / HYBRID ML ※1 適用品無し
		ZC13S.ZC83S		LED		H11	× ※1		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941
		ZC.ZD83S	H4		H11	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	ML / XG
	R5.12-	ZCDD.S.ZDDDS ZCED.S.ZDEDS	LED		LED (L1B)	× ※1		○ P901/P902	※1 MZグレードはL1B対応。MX/XGグレードは標準装備ない為未確認。
スイフトスポーツ	H29.9-	ZC33S	LED	LED	H11orLED	× ※1	× ※1	○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 LED車は適用品無し
スブラッシュ	H20.10-H26.8	XB32S	H4		H11	× ※1		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 バックカバー付きの為不可
スペーシア	H25.3-H27.7	MK32S	H4		H8	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
			H7	D4R	H8	○ P935	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
	H27.8-H28.11	MK32.42S	H4		H16	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
			H7	D4R	H16orLED	○ P935	-	○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 フォグLEDの場合は適用外
	H28.12-H30.2	MK42S	H4		H16orLED	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
			H7	D4R	H16orLED	○ P935	-	○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 フォグLEDの場合は適用外
	H29.12-R5.11	MK53S	H4		LED	○ P773/P774 P934/P944		× ※1	※1 適用品無し
HB3			LED	LED	○※1 P932	× ※2	× ※2	※1 プレミアムモデルは後スペース無い為適合不可 ※2 適用品無し	
	R5.12-	MK94S	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
スペーシアカスタム	H25.3-H27.7	MK32S	D4S		H8	未確認		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
	H27.8-H28.11	MK32.42S	D4S		H16orLED	未確認		○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 フォグLEDの場合は適用外
	H28.12-H29.10	MK42S	D4S		LED	未確認		× ※1	※1 適用品無し
	H29.12-R5.11	MK53S	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
	R5.12-	MK94S.54S	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED) 対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスター-HFは商用車使用保証1年間、プレミアムモデルは保証2年間となります。

【注意】コンパクトスター-P932をHB4用で装着の際は、付属のOリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付き

2024.3更新

SUZUKI			純正バルブ			RG LEDバルブ適用 (品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
スペーシアカスタムZ	H28.12-H29.11	MK42S	D2S		LED	未確認		× ※1	※1 適用品無し
スペーシアギア	H30.12-	MK53S	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
セルボ	H18.11-H21.12	HG21S	H4		H8	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
			D2S		H8	未確認		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
ソリオ	H17.8-H22.12	MA34S	H4		H3a	○ P773/P774 P934/P944		× ※1	※1 適用品無し
			HB3	D2S	H3	○ P771/P772 P932	未確認	× ※1	※1 適用品無し
	H23.1-H27.8	MA15S	H4		H11	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
			D2S		H11	× ※1		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 HID→LEDヘッドはバルブ固定方法が特殊なため装着不可。
	H27.9-H28.10	MA26.36S	H4		H11	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
			H9	D4R	H11	○※1 P931/P941	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	HYBRID MZ ※1 プレミアムモデルは未確認
	H28.11-	MA46S.MA36A	H9	D4R	H11	○※1 P931/P941	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	HYBRID SZ / HYBRID MZ ※1 プレミアムモデルは未確認
		MA36S.MA26S	H4		H11	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	HYBRID SX / HYBRID MX / G
R2.12-	MA37S	H4		LED	○ P773/P774 P934/P944		× ※1	※1 適用品無し	
		LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し	
ソリオバンディット	H24.6-H27.8	MA15S	D4S		H11	未確認		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941
	H27.9-H28.10	MA36S	LED		H11	× ※1		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 適用品無し
	H28.11-H30.6	MA46S.MA36A	LED		H11	× ※1		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	HYBRID SV / HYBRID MV ※1 適用品無し
	H30.7-	MA36A	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
	R2.12-	MA37S	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
ハスラー ※次ページへ続く	H26.1-H27.11	MR31S	H4		H8	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
			D4S		H8	○ P911		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
	H27.12-R1.12	MR31S.41S	H4		H16	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
			D4S		H16orLED	○ P911		○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 フォグLEDの場合は適用外

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスター-HFは商用車使用保証1年間、プレミアムモデルは保証2年間となります。

【注意】コンパクトスター-P932をHB4用で装着の際は、付属のOリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付き

2024.3更新

SUZUKI			純正バルブ			RG LEDバルブ適用 (品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
ハスラー	R2.1-	MR92S.52S	LED		LED	×		×	HYBRID X(ターボ) ※1 適用品無し
						※1		※1	
パレット	H20.1-H25.2	MK21S	H4		H8	○		○	HYBRID G(ターボ) ※1 IPF製オプションフォグランプ。 イエローコーティングレンズは適用不可。
						P773/P774 P934/P944		○	TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941
パレットSW	H20.9-H25.2	MK21S	H4		H8	○		○	
						P773/P774 P934/P944		○	TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941
パレーノ	H28.3-	WB42.32S	D2S		H8	×		○	※1 HID→LEDヘッド スペース確保できない為取付不可
						※1		○	TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941
ランディ	H19.1-H19.12	SC.SNC25	H4		H11	○		○	
						P773/P774 P934/P944		○	TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941
※次ページへ続く	H20.1-H22.11	SC.SNC26	HB3	H11	H8	○※1 P932	○※1 P931/P941	○	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可
								○	TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941
※次ページへ続く	H22.12-H24.7	SC.SNC26	H11	D2S	H8	○※1 P931/P941	○※2 P910	○	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 別売ゴムカバー必要(RGH-P922)95mmタイプ
								○	TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941
※次ページへ続く	H24.8-H25.12	SC.SHC.SNC26	HB3	HB4	H8	○※1 P932	○※2 P771/P772 P932	○※3 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 カットラインに合せて発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※3 リングイルミフォグランプは装着不可
								○	TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941
※次ページへ続く	H26.1-H28.11	SC.SHC.SNC26	HB3	D2R	H8	○※1 P932	-	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 リングイルミフォグランプは装着不可
								○	TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941
※次ページへ続く	H26.1-H28.11	SC.SHC.SNC26	HB3	H11	H11	○※1 P771/P772 P932	○	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 リングイルミフォグランプは装着不可
								○	TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941
			HB3	LED	H11	○※1 P771/P772 P932	×	○※3 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 適用品無し ※3 リングイルミフォグランプは装着不可

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスター-HFは商用車使用保証1年間、プレミアムモデルは保証2年間となります。

【注意】コンパクトスター-P932をHB4用で装着の際は、付属のOリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付き

2024.3更新

SUZUKI			純正バルブ			RG LEDバルブ適用 (品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
ランディ	H28.12-R4.8	SG,SGC.SGNC27	H9	H11	H11	○ P931/P941	○ P771/P772 P931/P941	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 リングイルミフォグラブは装着不可、標準LEDフォグは装着不可
			H9	LED	H11	○ P931/P941	× ※2	○※3 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 適用品無し ※3 リングイルミフォグラブは装着不可、標準LEDフォグは装着不可
	R4.8-	ZWR90C.95C MZRA90C.95C	LED	LED	LED (L1B)	× ※1	× ※1	○※2 P901/P902	※1 適用品無し ※2 アクセサリーオプション設定白・黄色切替型の為、明るくしたい場合に交換推奨。
ワゴンR	H10.10-H15.8	MC#	H4		-	○ P773/P774 P934/P944		-	
	H10.10-H13.10		HB3	H3C	H3a	○※1 P771/P772 P932	× ※2	× ※2	RR(ダブルアール) ※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
	H13.11-H15.8	MC#	HB3	H3C	H3a	○※1 P771/P772 P932	× ※2	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
			H7	D2S	H3a	○ P935	未確認	× ※1	※1 適用品無し
	H15.9-H20.8	MH#1S.22S	H4		H8	○ P773/P774 P934/P944		○※1 P541/P543 P931/P941	※1 P551は後方干渉の為、適用不可
			D2S		H8	未確認		○※1 P541/P543 P931/P941	※1 P551は後方干渉の為、適用不可
	H20.9-H24.9	MH23S	H4		H8	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
			H7	D2R	H8	○ P935	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
	H24.9-H26.7	MH34S	H4		H8	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	フォグラブはディーラーオプション
	H26.8-H29.1	MH34S.MH44S	H4		H16	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	Sエネチャージ フォグラブはディーラーオプション
			H9	D4R	H16	○ P931/P941	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	Sエネチャージ フォグラブはディーラーオプション
	H29.2-R1.12	MH35S.MH55S	H4		LED	○ P773/P774 P934/P944		× ※1	※1 適用品無し
HB3			LED	LED	○ P932	× ※2	× ※2	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 適用品無し	
R2.1-	MH95S.MH85S	H4		LED	○ P773/P774 P934/P944		× ※1	※1 適用品無し	
		HB3	LED	LED	○ P932	× ※2	× ※2	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 適用品無し	
ワゴンRスティングレー ※次ページへ続く	H19.2-H20.8	MH21S.22S	HB3	D2S	H8	○※1 P771/P772 P932	× ※2	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構がない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 HID→LEDヘッド スペース確保
	H20.9-H24.9	MH23S	D2S		H8	× ※1	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 HID→LEDヘッド スペース確保できない為取付不可	
	H24.9-H26.7	MH34S	D4S		H8	× ※1	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 HID→LEDヘッド スペース確保できない為取付不可	
	H26.8-H29.1	MH34S.MH44S	D4S		H16	× ※1	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	Sエネチャージ ※1 HID→LEDヘッド スペース確保できない為取付不可	
	H29.2-R1.12	MH35S.MH55S	LED		LED	× ※1	× ※1	※1 適用品無し	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスター-HFは商用車使用保証1年間、プレミアムモデルは保証2年間となります。

【注意】コンパクトスター-P932をHB4用で装着の際は、付属のOリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付き

2024.3更新

SUZUKI			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
ワゴンRスティングレー	R2.1-	MH95S.MH55S	LED		LED	×	×	×	※1 適用品無し
ワゴンRスマイル	R3.9-	MX81S	H4		-	○	-	-	G
		MX91S	H4		-	○	-	-	HYBRID S
ワゴンRソリオ	H12.12-H14.5		H4		H3	○	未確認	※1	※1 H3フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。
		HB3	HB4	H3	○※1 P771/P772 P932	○※1 P771/P772 P932	未確認	※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 H3フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。
	H14.6-H15.7	H4		H3	○	未確認	※1	※1 H3フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。	
		HB3	HB4	H3a	○※1 P771/P772 P932	○※1 P771/P772 P932	×	※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
ワゴンRソリオ	H15.8-H17.7	H4		H3	○※1 P771/P772 P932	○※1 P771/P772 P932	×	※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
		HB3	D2S	H3	○※1 P771/P772 P932	未確認	未確認	※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 H3フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- ・本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- ・本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- ・本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- ・本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- ・仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- ・コンパクトスターHFは商用車使用保証1年間、プレミアムモデルは保証2年間となります。

【注意】コンパクトスターP932をHB4用で装着の際は、付属のOリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付き

2024.3更新

DAIHATSU			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
アトレー(ワゴン)	H11.1-H17.4	S22#.23#	H4		H3	○※1 P773/P774 P934/P944		× ※2	※1 P934/P944はハイビームインジケータアダプター(P951)1ヶ必要。 ※2 適用品無し
アトレーワゴン	H17.5-H29.10	S32#.33#G	HB3	H7	H8	○※1 P932	○ P935	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 プレミアムモデルは未確認
			HB3	D4R	H8	○※1 P932	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 プレミアムモデルは未確認
	H29.11-R3.11		H4		LED	○ P773/P774 P934/P944		× ※1	※1 適用品無し
			LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
アトレー	R3.12-	S700V.W S710V.W	H4		LED(L1B)	○ P773/P774 P934/P944		○ P901/P902	※1 適用品無し
			LED	LED	LED(L1B)	× ※1	× ※1	○ P901/P902	※1 適用品無し
アルティス	H13.9-H16.6	ACV3#N	HB3	HIR2	HB4	○ P771/P772 P932	○※1 P933	○※2 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 プレミアムモデルは方干渉の為、取付不可 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
	H16.7-H17.12		HB3	H7	HB4	○ P771/P772 P932	× ※1	○※2 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 適用品無し ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
	H18.1-H22.2	ACV4#N	HB3	D4S	H11	○ P771/P772 P932	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
	H24.5-H29.6	AVV50N	HB3	D4S	H11	○ P771/P772 P932	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
			HB3	D4S	LED	○ P771/P772 P932	未確認	× ※1	※1 適用品無し
	H29.7-	AXVH70N	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
ウェイク	H26.12-H28.4	LA700.710S	HB3	LED	H16	○※1 P932	× ※2	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 適用品無し
	H28.5-		H4		H16orLED	○ P773/P774 P934/P944		○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 標準LED車は適用不可
			HB3	LED	H16orLED	○※1 P932	× ※2	○※3 TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 適用品無し ※3 標準LED車は適用不可
エッセ エッセカスタム	H17.12-H23.9 H18.12-H23.9	L23#.L24#	H4		H8	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
キャスト アクティバ,スタイル,スポーツ	H27.9-	LA250.260S	H4		LED	○ P773/P774 P934/P944		× ※1	※1 適用品無し
			LED		LED	× ※1	× ※1	※1 適用品無し	
COO(クー)	H18.5-H25.1	M40#.41#	H4		H11	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
			H9	D4R	H11	○ P771/P772 P931/P941	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外觀は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスター-HFは商用車使用保証1年間、プレミアムモデルは保証2年間となります。

【注意】コンパクトスターP932をHB4用で装着の際は、付属のOリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付き

2024.3更新

DAIHATSU			純正バルブ			RG LED/バルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
コペン	H14.6-H24.9	L880K	HB3	H1	HB4	○※1 P932	×	○※3 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 プレミアムモデルは後方干渉する為不可 ※2 照射光に影が出る為適用不可 ※3 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。P932は回転機構ない為、そのままロック
			HB3	D2S	HB4	○※1 P932	未確認	○※2 TWIN:P552 CS:P542/P544 P932	※1 プレミアムモデルは後方干渉する為不可 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
	H26.6- H27.6-	LA400K	H9	LED	H8	○ P771/P772 P931/P941	×	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	ROBE / XPLAY ※1 適用品無し
				LED	H8	×	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 適用品無し	
ストーリーア	H10.2-H16.6	M10#.11#S	H4		H3	○ P773/P774 P934/P944	×	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 適用品無し
ソニカ	H18.6-H21.5	L40#.41#S	H4		H8	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
			H7	D4R	H8	○ P935	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 適用品無し
タフト	R2.6-	LA900.910S	LED	LED	LED	×	×	×	※1 適用品無し
タント	H15.11-H19.11	L35#.36#S	H4		H8	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
	H19.12-H25.9	L37#.38#S	H4		H8	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
	H25.10-H27.11	LA600S.610S	H4		H16	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
	H27.12-R1.6		H4	H16	○ P773/P774 P934/P944	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941			
	R1.7-R4.9	LA650S.660S	LED	LED	LED	×	×	×	※1 適用品無し
	R4.10-		LED	LED	LED	×	×	×	※1 適用品無し ※2 LEDフォグ未確認
	タントカスタム	H17.6-H19.11	L35#.36#S	HB3	D4R	H8	○※1 P771/P772 P932	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941
H19.12-H25.9		L37#.38#S	HB3	D4R	H8	○※1 P771/P772 P932	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
H25.10-H27.11		LA600S.610S	HB3	LED	H16	○※1 P771/P772 P932	×	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
H27.12-R1.6			HB3	LED	LED	○※1 P771/P772 P932	×	×	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
R1.7-R4.9		LA650S.660S	LED	LED	LED	×	×	×	※1 適用品無し
R4.10-			LED	LED	LED(L1B)	×	×	○ P901/P902	※1 適用品無し
タントファンクロス	R4.10-	LA650S.660S	LED	LED	LED(L1B)	×	×	○ P901/P902	※1 適用品無し

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外觀は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHFは商用車使用保証1年間、プレミアムモデルは保証2年間となります。

【注意】コンパクトスターP932をHB4用で装着の際は、付属のOリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付き

2024.3更新

DAIHATSU			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
タントエグゼ	H21.12-H26.10	L45#46#S	H4		H8	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
タントエグゼカスタム	H21.12-H26.10	L45#46#S	H7	D4R	H8	○ P935	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
テリオス	H12.5-H18.1	J10#12#G	HB3	HB4	H3d	○ P771/P772 P932	○※1 P771/P772 P932	× ※2	※1 カットラインに合せて発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 適用品無し
テリオスキッド	H12.11-H24.4	J11#13#G	HB3	HB4	H3d	○ P771/P772 P932	○※1 P771/P772 P932	× ※2	※1 カットラインに合せて発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 適用品無し
テリオスキッドカスタム	H18.8-H24.4	J11#13#G	HB3	HB4	H8	○ P771/P772 P932	○※1 P771/P772 P932	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 カットラインに合せて発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
トール	H28.11-R2.8	M900A.910A	H4		LED	○ P773/P774 P934/P944		× ※1	※1 適用品無し
			LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
	R2.9-	LED	LED	LED(L1B)	× ※1	× ※1	○※2 P901/P902	※1 適用品無し ※2 カスタムGターボカスタムGはL1B適用可能。Gターボ,G,Xのメーカーオプションは未確認。	
ネイキッド	H11.10-H15.11	L75#76#S	H4		-	○※1 P773/P774 P934/P944		-	※1 P934/P944はハイビームインジケータアダプター(P951)1ヶ必要。
			D2R		-	-	-	-	-
ハイゼットカーゴ	H11.1-H16.11	S20#21#	H4		-	○※1 P773/P774 P934/P944		-	※1 P934/P944はハイビームインジケータアダプター(P951)1ヶ必要。
	H16.12-H29.10	S32#33#	H4		-	○ P773/P774 P934/P944		-	
	H29.11-R3.11	S3#1V.W	H4		LED	○ P773/P774 P934/P944		× ※1	※1 適用品無し
			LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
	R3.12-	S700V.W S710V.W	H4		-	○ P773/P774 P934/P944		-	
LED			LED	LED(L1B)	× ※1	× ※1	○※2 P901/P902	※1 適用品無し ※2 クルーズターボ、クルーズデラックス、デッキバンG(CVT車)他LEDパック装着車のLEDフォグランプはL1B適用可能。アクセサリオプションは未確認。	
ハイゼットキャディー	H28.6-	LA700.710V	H4		LED	○ P773/P774		× ※1	※1 適用品無し
			HB3	LED	LED	○※1 P932	× ※2	× ※2	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 適用品無し
ハイゼットトラック ※次ページへ続く	H11.1-H16.11	S20#21#	H4		-	○※1 P773/P774 P934/P944		-	※1 P934/P944はハイビームインジケータアダプター(P951)1ヶ必要。
	H16.12-H26.8		H4		-	○ P773/P774 P934/P944		-	
	H26.9-H29.10	S500.510P	H4		H8	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
	H29.11-H30.7	S500.510P	H4		H8	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
			LED	LED	H8	× ※1	× ※1	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 適用品無し
H30.8-R3.11	S500.510P	H4		LED	○ P773/P774 P934/P944		× ※1	※1 適用品無し	
		LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外觀は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHFは商用車使用保証1年間、プレミアムモデルは保証2年間となります。

【注意】コンパクトスターP932をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付き

2024.3更新

DAIHATSU			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
ハイゼットトラック	R3.12-	S500.510P	H4		-	○ P773/P774 P934/P944		-	※1 適用品無し
			LED	LED	LED (L1B)	× ※1	× ※1	○※2 P901/P902	※1 適用品無し ※2 ジャンボエクストラエクストラはL1B適用可能。LEDバック装着車のLEDフォグランプは装着可
ビーゴ	H18.1-H28.3	J20#.J21#G	HB3	H11	H8	○※1 P771/P772 P932	○※2 P931/P941	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転 ※2 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可
			HB3	D2S	H8	○※1 P771/P772 P932	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転
ブーン	H16.6-H22.1	M30#.31#	H4		H8	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
			H7	D2R	H8	○ P935	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
	H22.2-H26.3	M600S.M610S	H4		H8	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
			H4		H16	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
	H26.4-H28.3	M700A.710A	HB3	D4R	H16	○※1 P932	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可
			H4		LED	○ P773/P774 P934/P944		× ※1	※1 適用品無し
H28.4-H30.9	M700A.710A	HB3	LED	LED	○※1 P771/P772 P932	× ※2	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。	
		H4		LED	○ P773/P774 P934/P944		× ※1	※1 適用品無し	
H30.10-	M700A.710A	HB3	LED	LED	○※1 P771/P772 P932	× ※2	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。	
		H4		H8	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941		
ブーンルミナス	H20.12-H24.3	M502.512G	H4		H8	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
			H7	D4R	H8	○ P935	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
MAX(マックス)	H15.8-H17.7	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	H4		H8	○※1 P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 P934/P944はハイビームインジケータアダプター(P951)1ヶ必要。
		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	H1	D2R	H8	○ P936	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
ミライース	H23.9-H29.4	LA300.310S	H4		H8	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
	H29.5-	LA350.360S	H4		LED	○※1 P773/P774		× ※2	※1 コンパクトスターHFはフランジ部が一部灯具に干渉する為、取付不可。 ※2 適用品無し
			LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
ミラ	H10.10-H14.11	L70#.71#	H4		H3a	○※1 P773/P774 P934/P944		× ※2	※1 P934/P944はハイビームインジケータアダプター(P951)1ヶ必要。 ※2 適用品無し
	H14.12-H18.11	L25#.26#	H4		-	○ P773/P774 P934/P944		-	
	H18.12-H30.3	L27#.28#	H4		H8	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHFは商用車使用保証1年間、プレミアムモデルは保証2年間となります。

【注意】コンパクトスターP932をHB4用で装着の際は、付属のOリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付き

2024.3更新

DAIHATSU			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
ミラカスタム	H18.12-H30.3	L27#.28#	HB3	H7	H8	○※1 P771/P772 P932	○ P935	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
			HB3	D4R	H8	○※1 P771/P772 P932	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
ミリアヴィ	H14.12-H17.7	L25#.26#	H4		H3d	○ P773/P774 P934/P944		× ※1	※1 適用品無し
			H7	D2R	H3d	○ P935	-	× ※1	※1 適用品無し
ミラココア	H26.8-H30.3	L675.685S	H4		H8	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
			H4		H8	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
ミラジーノ	H16.11-H21.4	L15#.16#	H4		H8	○※1 P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 P934/P944はハイビームインジケータアダプター(P951)1ヶ必要。
			H7	D2R	H8	○ P935	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
ミラトコット	H30.6-	LA550.560S	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
ムーヴ	H14.10-H16.11	L15#.16#	H4		H3d	○ P773/P774 P934/P944		× ※1	※1 適用品無し
	H16.12-H18.9		H4		H8	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
	H18.10-H22.11	L17#.18#	H4		H8	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
	H22.12-H24.11	LA100.110S	H4		H8	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
	H24.12-H26.11		H4		H16	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
	H26.12-H29.7	LA150.160S	H4		LED	○ P773/P774 P934/P944		× ※1	※1 適用品無し
	H29.8-	LA150.160S	HB3	LED	LED	○※1 P771/P772 P932	× ※2	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
H4			LED	○ P773/P774 P934/P944		× ※1	※1 適用品無し		
ムーヴカスタム ※次ページへ続く	H14.10-H16.11	L15#.16#	HB3	HB4	H3d	○※1 P932	○※2 P771/P772 P932	× ※3	※1 プレミアムモデルは後方干渉する為、取付不可 ※2 カットラインに合せて発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※3 適用品無し
			HB3	D2R	H3d	○※1 P932	-	× ※2	※1 プレミアムモデルは後方干渉する為、取付不可 ※2 適用品無し

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHFは商用車使用保証1年間、プレミアムモデルは保証2年間となります。

【注意】コンパクトスターP932をHB4用で装着の際は、付属のOリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付き

2024.3更新

DAIHATSU			純正バルブ			RG LED/バルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
ムーヴカスタム	H16.12-H18.9	L15#.16#	HB3	H11	H8	○※1 P932	○ P771/P772 P931/P941	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 プレミアムモデルは後方干渉する為、取付不可
			HB3	D2R	H8	○※1 P932	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 プレミアムモデルは後方干渉する為、取付不可
	H18.10-H22.11	L17#.18#	HB3	H7	H8	○※1 P771/P772 P932	× ※2	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 配光未確認
			HB3	D4S	H8	○※1 P771/P772 P932	× ※2	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 HID→LEDヘッドスペース確保できない為取付不可
	H22.12-H24.11	LA100.110S	HB3	D4S	H8	○※1 P771/P772 P932	× ※2	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 HID→LEDヘッドスペース確保できない為取付不可
	H24.12-H26.11		HB3	LED	H16	○※1 P771/P772 P932	× ※2	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 適用品無し
	H26.12-H29.7	LA150.160S	H9	LED	LED	○※1 P771/P772 P931/P941	× ※2	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 適用品無し
H29.8-	LED		LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し	
ムーヴキャンパス	H28.9-R4.6	LA800.810S	H4		LED	○ P773/P774 P934/P944		× ※1	※1 適用品無し
			LED		LED	× ※1	× ※1	※1 適用品無し	
	R4.7-	LA850.860S	H4	LED(L1B)	LED	○ P773/P774 P934/P944	○※1 P901/P902	※1 Gターボ.GはL1B装着可能。Xは未確認。	
			LED	LED(L1B)	LED	× ※1	○※2 P901/P902	※1 適用品無し ※2 Gターボ.GはL1B装着可能。Xは未確認。	
ムーヴコンテ	H20.8-H29.3	L57#.58#	H4		H8	○ P773/P774 P934/P944		○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
ムーヴコンテカスタム	H20.8-H29.3	L57#.58#	HB3	D4R	H8	○※1 P932	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 プレミアムモデルは後方干渉する為、取付不可
ムーヴラテ	H16.8-H17.10	L55#.56#	H4		H3d	○ P773/P774 P934/P944		× ※1	※1 適用品無し
			H7	D2R	H3d	× ※1	-	× ※1	※1 適用品無し
	H17.11-H21.4		H4	H8	H8	○ P773/P774 P934/P944	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941		
			H7	D2R	H8	○ P935	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	
メビウス	H25.4-H26.10	ZVW41N	HB3	H11	H11	○※1 P771/P772 P932	○ P771/P772 P931/P941	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
			HB3	LED	H11	○※1 P771/P772 P932	× ※2	○ TWIN:P551 CS:P541/P543 P931/P941	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 適用品無し
	H26.11-R3.2		HB3	H11	LED	○※1 P932	○ P771/P772 P931/P941	× ※2	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 適用品無し
			LED	LED	LED	× ※1	× ※1	※1 適用品無し	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスター-HFは商用車使用保証1年間、プレミアムモデルは保証2年間となります。

【注意】コンパクトスターP932をHB4用で装着の際は、付属のOリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付き

2024.3更新

DAIHATSU			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
ロッキー	R1.11-	A200S.A210S	LED		LED	×		×	※1 適用品無し

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスター-HFは商用車使用保証1年間、プレミアムモデルは保証2年間となります。

【注意】コンパクトスターP932をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付き

2024.3更新

ISUZU			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考	
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog		
エルフ ※ハイブリッド/CNG車含む	S59.7-H5.6	NKR.NHR	未確認			-	未確認			
	H5.7-H18.11	NPR.NPS	H4(24V)			-	○※1 P773/P774 P934/P944			ワイドキャブ 運転席側後方スペースが狭い 為、ライトを外して作業推奨。 ※1 P934/P944はP952(ハイビームインジケータ)が必要
		NKR.NKS. NHR.NHS	H4(24V)			-	○※1.2 P773/P774 P934/P944			標準キャブ 運転席側後方スペースが狭い 為、ライトを外して作業推奨。 ※1 一部車両で12V車あり。 ※2 P934/P944はP952(ハイビームインジケータ)が必要
	H18.12-	NLR.NLS. NMR.NMS	H4(24V)			H3(24V)	○ P773/P774 P934/P944		×	ハイキャブ 運転席側後方スペースが狭い 為、ライトを外して作業推奨。 ※1 適用品無し
		NNR.NNS. NPR.NPS	H4(24V)			H3(24V)	○ P773/P774 P934/P944		×	ワイドキャブ 運転席側後方スペースが狭い 為、ライトを外して作業推奨。 ※1 適用品無し
	H19.2-	NHR.NHS.NJR. NJS.NKR.NKS	H4(24V)			H3(24V)	○ P773/P774 P934/P944		×	標準キャブ 運転席側後方スペースが狭い 為、ライトを外して作業推奨。 ※1 適用品無し
			H1(24V)	D2R	H3(24V)	×	-	×	標準キャブ ※1 適用品無し	
	H30.11-	NHR.NHS.NJR. NJS.NKR.NKS	H4(24V)			H3(24V)	○ P773/P774 P934/P944		×	標準キャブ ステレオカメラ装着 車 運転席側後方スペースが狭い 為、ライトを外して作業推奨。 ※1 適用品無し
			H1(24V)	D2R	H3(24V)	×	-	×	標準キャブ ステレオカメラ装着 車 ※1 適用品無し	
	エルフ100	H7.8-H19.6	F23	H4(24V)			-	未確認		
H19.7-		F24	H4(12V)			H11(12V)	○ P773/P774 P934/P944		○ P931/P941	
ギガ	H6.11-H22.4	CVR.CXR.CXH.CX M.CXY.CXZ.CYG.C YH.CYJ.CYM.CYY. CYZ.EZD.EXD.EXR .EXZ	H4(24V)			-	○※1.2 P773/P774			※1 バックカバーがゴムタイプ(枠は樹脂)は装着可能。要現車確認。 ※2 P934/P944はシェード部干渉の可能性あり。
	H9-H22.4		H1(24V)	D2R	-	×	-	×	※1 適用品無し	
	H22.5-H27.10		H4(24V)			H3(24V)	○※1 P773/P774 P934/P944			※1 プレミアムモデルはバックカバーがゴムタイプ(枠は樹脂)は装着可能。要現車確認。 ※2 適用品無し
	H27.11-H30.5		H1(24V)	D2R	H3(24V)	×	-	×	※1 適用品無し	
	H30.6-		LED	LED	LED	×	×	×	※1 適用品無し	
フォワード ※次ページへ続く	S60.6-H6.1		未確認			-	未確認			
	H6.2-H19.6	FSD34.FSR34	H1(24V)	H4	-	×	○※1 P773/P774 P934/P944	-	※1 プレミアムモデルはバックカバーがゴムタイプ(枠は樹脂)は装着可能。要現車確認。 ※2 適用品無し	
	H10.6-		H1(24V)	D2R	-	×	-	×	※1 適用品無し	
	H19.5-H26.10	FSR.FSS.FRS. FTR.FRR	H4(24V)			H3(24V)	○※1 P773/P774 P934/P944			×
H1(24V)			D2R	H3(24V)	×	-	×	※1 適用品無し		
フォワード	H26.11-	FSR.FSS.FRS. FTR.FRR	H4(24V)			H3(24V)	○※1 P773/P774 P934/P944			×
			H1(24V)	D2R	H3(24V)	×	-	×	※1 適用品無し	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHFは商用車使用保証1年間、プレミアムモデルは保証2年間となります。

【注意】コンパクトスターP932をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付き

2024.3更新

HINO			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
デュトロ	H11.5-H18.9	U300.400系	H4(24V)		-	○※1 P773/P774 P934/P944		-	※1 P934/P944はP952(ハイビームインジケータ)が必要。
			H7(24V)	D2R	-	×※1	-	-	※1 適用品無し
	H18.9-H23.6	U300系 U400系 U500系	H4		-	○※1 P773/P774 P934/P944		-	※1 P748必要。(バルブ後方ゴムカバー+専用コネクタハーネス)
			H7(24V)	D2R	-	×※1	-	-	※2 P934/P944はP952(ハイビームインジケータ)が必要。 ※1 適用品無し
	H23.7-H28.4	U600/C600系	H4(24V)		H11(24V)	○※1.2.3 P773/P774 P934/P944		×※4	標準キャブ ※1 バルブ後方ゴムカバー(ハーネス一体)が特殊形状の為、LEDバルブ後方に干渉。別売ゴムハーネスキットが必要。※RGH-P748(標準キャブ用)
			H7(24V)	D2R	H11(24V)	×※1	-	×※2	※2 P934/P944はP952(ハイビームインジケータ)が必要。 ※3 BZU600(LPG車)は12V仕様 ※4 カバー付きの為、取付不可
		U700/C700系	H4(24V)		H11(24V)	○※1.2 P773/P774 P934/P944		×※3	ワイドキャブ ※1 バルブ後方ゴムカバー(ハーネス一体)が特殊形状の為、LEDバルブ後方に干渉。別売ゴムハーネスキットが必要。※RGH-P747(ワイドキャブ用)
			H7(24V)	D2R	H11(24V)	×※1	-	×※2	※2 P934/P944はP952(ハイビームインジケータ)が必要。 ※3 カバー付きの為、取付不可
	H28.5-	U600/C600系	H4(24V)		H11(24V) or LED	○※1.2.3 P773/P774 P934/P944		×※4	標準キャブ ※1 バルブ後方ゴムカバー(ハーネス一体)が特殊形状の為、LEDバルブ後方に干渉。別売ゴムハーネスキットが必要。※RGH-P748(標準キャブ用)
			H7(24V)	D2R	H11(24V) or LED	×※1	-	×※2	※2 P934/P944はP952(ハイビームインジケータ)が必要。 ※3 BZU600(LPG車)は12V仕様 ※4 カバー付きの為、取付不可
		U700/C700系	H4(24V)		H11(24V) or LED	○※1.2 P773/P774 P934/P944		×※3	ワイドキャブ ※1 バルブ後方ゴムカバー(ハーネス一体)が特殊形状の為、LEDバルブ後方に干渉。別売ゴムハーネスキットが必要。※RGH-P747(ワイドキャブ用)
			H7(24V)	D2R	H11(24V) or LED	×※1	-	×※2	※2 P934/P944はP952(ハイビームインジケータ)が必要。 ※3 カバー付きの為、取付不可
ブルーリボン	H12.6-H16	HU2PREA	H1(24V)	H4(24V)	-	×※1	○※2 P773/P774 P934/P944	-	角4灯タイプ車 ※1 適用品無し ※2 後方ゴムカバーLEDバルブ取付時挿入できるようにカット必要。 ※3 P934/P944はP952(ハイビームインジケータ)が必要。
プロフィア	H4.5-H15.9	FG.FH.FN.FQ.SS.G N.FR.FS.FW.SH	H3(24V)	H4(24V)	-	×※1	未確認	-	※1 適用品無し
	H10-H15.9		未確認	D2R	-	未確認	-	-	
	H15.10-H29.4		H7(24V)	H4(24V)	H3(24V)	×※1	○※2 P934/P944	×※1	※1 適用品無し ※2 カバー付きの為、取付不可
	H15.10-H23.7		H7(24V)	D2S	H3(24V)	×※1	未確認	×※1	※1 適用品無し
	H23.8-H29.3		H7(24V)	D2R	H3(24V)	×※1	-	×※1	※1 適用品無し

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHFは商用車使用保証1年間、プレミアムモデルは保証2年間となります。

【注意】コンパクトスターP932をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付き

2024.3更新

HINO			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考	
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog		
プロフィア	H29.4-	FG.FH.FN.FQ.SS.G N.FR.FS.FW.SH	H4(24V)		-	未確認			ハロゲンヘッドライトオプション設定	
			H7(24V)	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し	
ポンチョ	H19.7-H23.8	HX6	H4(24V)		-	○※1 P773/P774 P934/P944			マルチリフレクター車 ※1 P934/P944はP952(ハイビームインジケータ)が必要。	
	H23.8-	HX9	H4(24V)		-	○※1 P773/P774 P934/P944			マルチリフレクター車 ※1 P934/P944はP952(ハイビームインジケータ)が必要。	
メルファ	H11.3-H16	RR1-JJEA	未確認	未確認	-	未確認	未確認	-		
	H29.7-	2DG-RR2AJDA	未確認	D2R	-	未確認	-	-	HIDオプション装着車	
未確認			H4(24V)	-	未確認	未確認	-	カットレンズ車		
リエッセ	H16.8-H19.5	RX6JFAA	未確認	H4(24V)	-	未確認	× ※1	-	※1 バックカバー付きの為不可	
リエッセ II	H19.6-H28.12	XZB51M	H7(24V)	H7(24V)	-	× ※1	× ※1	-	※1 適用品無し(バックカバー付き)	
レインボー II	H23.11-H28.4	KR290J1	H4(24V)		-	○※1 P773/P774 P934/P944			角2灯タイプ車 ※1 P934/P944はP952(ハイビームインジケータ)が必要。	
レンジャー	H6.10-H13.12	FC.FD.GC.GD.FX. GX.FJ.FE.GK	H3(24V)	H4(24V)	-	× ※1	× ※2	-	※1 適用品無し ※2 P773/774はカバー付きの為、取付不可。P934/944はハイビームインジケータキャンセラー取付できない為、取付不可。	
	H14.1-H23.7		H7(24V)	H4(24V)	H3(24V)	× ※1	× ※2	× ※1	※1 適用品無し ※2 P773/774はカバー付きの為、取付不可。P934/944はハイビームインジケータキャンセラー取付できない為、取付不可。	
			H7(24V)	D2R	H3(24V)	× ※1	-	× ※1	※1 適用品無し	
	H15.10-H23.7		H7(24V)	D2S	-	× ※1	未確認	-	※1 適用品無し	
	H23.8-H29.4		H7(24V)	H4(24V)	H3(24V)	× ※1	× ※2	× ※1	× ※1	※1 適用品無し ※2 P773/774はカバー付きの為、取付不可。P934/944はハイビームインジケータキャンセラー取付できない為、取付不可。
			H7(24V)	D2R	H3(24V)	× ※1	-	× ※1	× ※1	
H29.4-	H4(24V)				-	未確認			ハロゲンヘッドライトオプション設定	
	H7(24V)	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1		※1 適用品無し		